

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА ВА КУРИЛИШ ИНСТИТУТИ

АРХИТЕКТУРА ФАКУЛЬТЕТИ

«АРХИТЕКТУРАВИЙ ЛОЙИҲАЛАШ» КАФЕДРАСИ

АРХИТЕКТУРА КОМПОЗИЦИЯ НАЗАРИЯСИ

Фанидан маъруза матни

– Архитектура магистр М – 580101

(1 семестр – 1 курс)

Маъруза- 36 соат.

**Доц. Голипов К.
Доц. Иногамов Б.И
Арх. Сетмаматов М.Б.**

Тошкент 2001 йил.

Тузувчилар:

**Доц. Толипов К.
Доц. Иногамов Б.И
Арх. Сетмаматов М.Б.**

ТАКИ 2001 й 38 бет

Мазкур маъруза матни «архитектура таълим йуналиши талабалари учун» «архитектура композицияси назарияси» фани буйича магистр малакасини олувчиларга мулжалланган

«Архитектуравий лойихалаш» кафедраси

Тошкент Архитектура Курилиш Институти илмий услубий кенгашида тасдиқланган ва илмий кенгаш қарорига асосан нашир этилди
баённома №

Такризчи проф Убайдуллаев Х.М.

Тошкент 2001 й

МЕЪМОРИЙ КОМПОЗИЦИОН ЕЧИМ ХАКИДА УМУМИЙ ТУШУНЧА.

Композиция сузи лотинча «композиция» суздан олинган булиб, егиш, бирлаштириш деган маънони англатади. Бу тушунча алохида иншоатларга ва уларнинг комплексига тааллуқлидир. Функция, конструкция ва бадий тушунчаларга оид муаммолар композиция бадий тасвирлар системасининг яхлитлиги ва уларнинг функционал ва техник – конструктив талабларига жавоб берувчидир.

Хозирда меъморий масалалар мураккаблашиб бораётган пайтда, функционал ва конструктив композициянинг асослари алохида урганилмоқда. Меъморий композиция назарияси меъморчилик борасида олиб борилган татқиқотларни уз ичига олади.

Унинг вазифасига бадий тасвирий асарларни гармонияга мослаштириш киради. Композиция назариясининг идеяларини бирлаштириш характерига эгадир. У билимдан билиш махоратига утиш зинапоясини яратади.

Меъморий композиция назарияси бадий ижод ичига кириб бормоқда, бунда махорат ва интуициянинг роли каттадир. Версификация усуллари ва грамматик билимлар хар бир инсонни шоир кила олмайди, лекин шеър санъатида у жуда муҳимдир. Меъморчиликда ҳам шундай.

Замонавий композиция назарияси куп асрлик махоратга эгадир, у махоратини катта талант билан боғламайди ва тайёр рецептларни ҳам бермайди.

МЕЪМОРЧИЛИКНИНГ БАДИЙ ВОСИТАЛАРИ.

Композиция меъморий асарларда ишлатиладиган бадий воситаларнинг узаро боғлиқлигини аниқлайди. Уймакорлик учун специфик ва асосийси бадий воситаларнинг ифодаланиши яъни унинг формаларини фазо ва тектоникани ташкил қилишдир. (Тектоника-конструкция ва материал ишлашининг ташки бадий ифодаланишидир.) бу икки боғлиқ восита фазо ва уни ташкил қилувчи қобилиги меъморчилик асарида ажралмасдир.

Фазони ташкил қилиш уймакорликда функционал техника конструктив ва эстетик талабларга буйсунади. Бу ерда эстетик нафакат идеал ифодаланишда, жамият ва асрдан пайдо булган балки, инсоннинг психофизиологик зақомер хис-туйғуларига ҳам жавоб булади. Бу зақомерлик меъморчиликнинг ҳамма ривожланган даврлардаги формаларининг тарқиб топиш усуллари аниқлайди.

Бундай усулларга: симметрия ва ассиметрия, июанс ва контраст, ритм, булак ва умумийлик орасидаги пропорция ва мослашишнинг маълум тикланишлари мисол булади.

Образли ифодаланишга меъморчиликда масштаб ҳам катта таъсир курсатади, яъни иншоатларнинг инсонлар билан солиштирилиши. Бу хусусият яна қабул қилишнинг психофизиологик механизмига ҳам боғлиқ.

Уймакорликнинг бадиий воситалари яна, предметнинг устки қисмини қайта ишлаш, унинг ранги ва фактурасини ҳам тулдиради.

Меъморчилик формасини ташкил қилишда инсонларнинг қабул қилиш жиҳатлари ҳам ҳисобга олиниши керак, оптик иллюзиянинг пайдо булишидай. Оптик иллюзия – катталиқнинг ёлгон баҳоси, форма ва масофанинг ҳам ёлгон қуринишидир, оптик қузнинг пайдо қилишлиги ва психик системанинг қабул қилинишлиги огохлантиришлиги, тугриланиши ёки ақл билан ишлатилишлиги керак. Ақс ҳолда уйлаб қуйилган эстетик эффект бузилиши мумкин.

Фазовий система ва тектоника қуриш – бу меъморчиликнинг асосий композицион воситаси, функционал таркиб топиш ва унинг конструкцияси билан узвий боғлиқликдир. Симметрия ва асимметрия, июанс ва контраст, ритм, мослашиш ва булақлар ва бутун пропорцияси, материалларининг ранги ва фактураси бу фазовий формаларнинг тартиб топиш учун хизмат қиладиган воситадир. У улар ёрдамида қабул қилишнинг психофизиологик зақомерностлигига келтирилади, эстетик хусусият ва бадиий фикрликни тартиб топтиради.

Фазовий формани ташкил қилиш воситалари биргина меъморчилик учун специфична эмас-улардан бошқа саноат турлари ҳам фойдаланадилар: июанс, симметрия, ритм, пропорционал системанинг аниқланган алоқасини биз табиий формаларнинг зақомерлигида қузатишимиз мумкин.

Меъморчиликнинг ҳар бир бадиий воситалари алоҳида аҳамиятга эга эмас ва узи яққа ҳолда мавжуд була олмайди, улар факат композициядан наф оладилар.

МЕЪМОРЧИЛИКДА ТЕКТОНИКА ТУШУНЧАСИ.

Меъморчиликда конструкция ва материалларнинг бадиий хусусиятига – тектоника дейилади.

Меъморчиликнинг ва қурилиш техникаси бир биридан ажралмас.

Меъморчилик шакли бадиий қиёфаси, структуравий хусусияти ва танланган материал конструкциявий ишчанлигининг бир бирига мутаносиблигига айтилади. Бинонинг конструктив системаси бадиий уйғунлаштирилган булиши керак.

Бу мутаносибликка қадимги меъморлардан (қадимги Греция, готика) интилиб келинган. Қадимги Грециядаги яралган ордер системаси, бино қисмлари ва бутун бино ир бирига яқинлаштириб умумий бир шаклга, қолибга келтирилади.

Ордер системасининг вужудга келишига бир аср вақт утган бўлса, ҳозирги бизнинг замонда, қурилиш усулларининг ва тектоника тилининг, конструкцияларнинг ихтиро этилишга узоғи билан ун йил сарф бўлмоқда.

Фан ва тектониканинг ривожланиши архитектурада янги материаллар: пулат, темирбетон, синтетик материаллар, алюминий, самарали иситгичлар ва бошқа ихтиро қилишга олиб келди.

Иншоат тектоникаси конструкцияси ҳосил бўлади ва у материал ишчанлигида узлуксиздир.

Айтилган мулоҳазалардан келиб чиқиб, тектоник конструкцияларни анализ қиламиз: девор конструкциясининг тектоникаси, устун тусинли каркасли система. Фазовий конструкциялар ва шу билан биргаликда арка ва гумбазлар.

КОНСТРУКЦИЯ ВА МЕЪМОРЛИК ШАКЛИ ОРАСИДАГИ МУТАНОСИБЛИК.

Меъморчилик хусусиятлари шаклланишига қура ҳар хил бўлади.

Ҳар бир даврга узига ҳос бадиий узлаштириш усуллари ва конструкциялари бор. Бирок самарали оқибат, шакл конструктив мантик асосида ривожланса ва санъат ва техника бир ёқадан бош чиқаришганда.....

Ҳажмларнинг тектоникаси ҳисоб-қитобларнинг ҳосиласи эмас, аксинча у меъмор ижоди ва даврлар давомида шаклланган меъморлар ижодларининг ҳосиласидир. Конструкция ва меъморий шаклларнинг мутаносиблиги мураккаб ва қўқирралидир.

Тектониканинг иккита асосий типларга ажратиш мумкин.

1. Меъморий ҳажм, конструктив зарур габаритлар билан мос келса, шу орқали материалларни самарали ишлатиш ва ундан тула туқис фойдаланиш..... бадиий қурилиш уни утилитор конструкция бўлишдан ва фақат пластик ечимли ҳал қилишдан саклайди.

2. Меъморий ҳажм конструктив хусусият билан уйғунлашса. Конструкция қуринмас, аммо шаклли яратишиши ва материалли ишлатишни яхшилайдди.

Меъморий безаклар асосий мақсадни қўзлайди. Меъморий ёлгон безаклар, услублаштиришга қараганда бадиий ҳақиқат яхшироқ.

Ҳар бир даврга узига ҳос тектоник усул мавжуд бўлиши керак. Аммо табиатнинг узи ҳам бизга яратилган усулни уйғунлаштиришга тўртки бўлади.

Тектоник шакллар конструкция билан ҳамбарчас боғланиши, эркин бўла олмасида, кейинчалик уни машҳур грек ордерлари сингари узгармас бир қомуси сифатида фойдаланишлари мумкин. Қадимда тошлардан бетартиб фойдаланилган даврда, ордер системасининг яратилиши, тартиб ва уйғунликнинг намунали мисоли бўлиб қолганди.

Кейинчалик у функционал вазифасини бажармасида чирой, безак сифатида меъморий безак булиб хизмат колган. Хулоса шуки, тектоник шакл, меъморий безак шаклига айланиб кетди.

Курилишнинг тектоник имкониятлари ошди. Хозирги «тектоник имкониятлар йул куймайди» – деган гапларни ишлатиш ноурин.

Баъзи меъморлар меъморий меъморий композицияда асосий вазифани меъморий мухит дейишади.

Бошқалари асосий вазифа килиб тектоникани хисоблайди. Аммо энг самарали ва одам шу йул меъморий мухит ва тектоникани уйгунлашгашдир.

Инженернинг кашфиётлари хозирда ажойиб ва бетакроп меъморий шакллари «алифбо» си булиб колди. Конструкциянинг кулланиши натижасида, унинг пластикаси, ритми, симметрик мувозанати, модули, ёрдамида меъморлар эстетик рухиятни пайдо килишга эришади. Конструкцияни бадиий урганиш натижасида тектоник шакл тугилади. Бунга хозирда купгина машхур бино ва иншоатларни мисол килса булади.

Куп ва хилма-хил конструкцияларнинг бир иншоатда кулланилиши, замонавий меъморнинг кенг ва бой тектоник шакл яратишга олиб келмокда. Меъморий янги шаклни топиш учун бинонинг конструктив мантикини чукур урганиш ва эклектикага дуч келиб колиш мумкин.

Демак. Бадиий махорат ва куринишининг, меъморий шаклнинг асосларидан энг каттаси тектоникадир.

ХОНАДОНЛАРНИНГ ФАЗОВИЙ – МЕЪМОРИЙ ЕЧИМИ.

Турар жой танкидлиги даврида хоналарнинг меъморий фазовий ечимларини ишлаб чикариш кийин эди. Ечимлар индивидуаллашган ва бир бирини сигиштирмайдиган фазолардан иборат булиб, улар маълум бир талабларга жавоб берадиган килиб ишланган эди.

Хозирги шароитда хоналарни ечимида эркинлик пайдо була бошлади. Биз хоналарни режалаганда кушимча хоналарни киритишимиз мумкин. Хоналарда инсонларни яхши дам олиш учун яхши шароитларни вужудга келтириш имкони тугилди. Меъморчиликда чиройли ва кулай тушунчаларни ажратиб булмайди.

Конкурс лойихаларни ташкил килиб, уларни устида изланишлар олиб келдики, инсонлар учун чиройли ва кулай хонадонларни ишлаш мумкин экан. Бунда турар жой майдони 12 м² ни бошига килиб олинди. Меъморларнинг максади атроф мухитни чиройли килиб, инсон кузига ёкадиган яратишдир, яъни инсонлар талабларига жавоб берадиган килиб яратишдир. Машхур француз меъмори Ле Корбюзье шундай деган эди: «Меъморчилик бу-элементларни жойлашиши, ечими, уларнинг тартиб билан жойлашиши, яъни сифатига боглик», шунинг

учун профессионал меъморлар тилида шундай атамалар, тушунчалар мавжуд.

«Фазовий ечим», «меъморий режалаштириш ечимлари», булар хаммаси кандайдир тартиб билан амалга ошади. Буларни тартиб билан амалга ошириш учун композицион шакллардан фойдаланилади.

Асосий композицион характеристикалардан: фазони шакллантириб боришини ташкил қилиш, умумий шакл ҳаракатда вужудга келади. Шаклларни тасаввур қилиш уларнинг кетма-кетлигидан келиб чиқаради, буларнинг хаммаси қуриш қобилиятининг имкониятларига боғлиқ қилиб олинади. Бундай алоқаларни вужудга келтиришда фазовий марказга «ось» эътибор бериш керак. Ривожланиш йуналишини аниқлаб бериб, инсонларни онгига таъсир қилади. Одамларни хона ичида ҳаракатини ва йуналишини осонлаштиради. Ташки ва ички фазовий муҳитларни бир – бирига боғлиқлигини таъминлашда марказий ук (ось) композицион восита ҳисобланади.

Марказий уққа нисбатан жойлашган шаклларнинг бир қанча турлари мавжуд, яъни уққа нисбатан симметрик ва асимметрик жойлашиши: марказий уққа нисбатан фронталь жойлашиши ёки марказий ядронинг атрофида жойлашиши.

Шунга ухшаш шаклларни биз турар жой ячеякаларида қуришимиз мумкин. Мисол учун галарейли ва блокли уйларда қуриш жойлари торец томондан булади фазовий ечим узунасига жойлашган уққа этади. Уларнинг ривожланиши қириш қисмидан бошланиб ичкарига қараб йуналади ва давоми очик фазога давом этади.

Бир томонга қараган квартираларда фронталь фазовий ечим қуп қулланилади. У фронталь ёруглик нури буйича жойлашади. Марказий ядро атрофида жойлашган хонадонларда 2 хил йуналишда ривожланади:

1. Ташкил қилинаётган фазолар марказга қаратилган булади. Бунда уртада ховли ёки яхши хоналар мавжуд булади.
2. Маълум бир шартли марказдан атрофига ёйилган хоналардан ташкил топиши. Хоналар очик атроф фазовий муҳитига қаратилган.

Одатда бундай ечимда хонадонлар 3 ёклама йуналтирилган булади. Бунда атрофида эркин ёруглик фронтга эга булади.

Меъморий масалаларни ҳал қилишда қабул қилинган принциплар бадий ҳал қилинмоғи лозим.

Бадий шарт-шароитларни вужудга келтиришнинг асосий қисмидан бири унинг фазовий бирлигидир. Фазовий бирликни ташкил қилиш-композицион нуктаи назардан асосий ва иккиламчи шаклларни қурсатишдан иборатдир. Контрастлик, яъни асосий нарсани қурсатиб беришда қатта роль уйнаши, бу контраст шаклда ёки улчамларда бўлиши мумкин.

Доимо композициянинг асосий элементи булиб умумий хона ёки (нарядная помещение) булади. Марказий укка бу симметрик холда жойлашади.

Турар-жой хоналарининг лойихада (планда квадрат), доира ёки куп бурчак шаклида жойлашиш, унинг босиклик хусусиятини белгилаб беради. Бундай фазо бошка ривожланувчан фазони узида тухтатади. Замонавий амалиётда биз турар-жой хонадонларини ечими анча узгарган холатларни куришимиз мумкин. Яъни координаталар сеткасидан чиккан холда узига хос равишда ишланган хонадонлар. Бундай хонадонларда динамика мавжуд булади. Шу билан бирга бундай хонадонларда умумий фазовий ечим узининг тартибини ва бадий кийматини йукотилган.

Масалан : 59 та хонадонда композициянинг асосий элементи булиб мураккаблашган бир-бирига утувчи хоналар системаси, киравериш, ошхона ва болалар хонаси хисобланади. Улар бир даражада ва умумий хонага караб очилган булиб умумий хона бир икки зина пастда жойлашган. Булар хаммаси битта композицияни ташкил килади, улар умумий потолок билан бирлашади, негизида жойлаштирилган фронталь фазовий ечим ётади, умумий хонани алохида ажратиб туради. Узаро мутаносиб жойлашган кириш ва ёруглик тешиклари (дразалар) умумий хонага фазовий укни борлигини билдириб, хонанинг тартиб билан жойлашиб мувозанат холатига келтирилганлигини билдиради. Буларнинг бир-бирига яъни умумий хонанинг бошка кичкина хоналар билан мутаносиблигини контраст ечим билан ечилган. Шундай килиб композицион усул тушунчаси тагида функционал далилларнинг хам роли катталиги келтириб утилган.

Бу мисолдан биз ечимларни кай тарзда эркин ишлашимизни, асосийсини билдириш, лекин функционал боғликликни йукотмаган холда ечим излашни курамиз. Улар ички чукур ва фронталь. Чукурликка шаклланган, бошланишни кириш кисмидан бошлаб, психологик кичкина бир хонада тухтатади. Бунинг тархининг шакли квадрат шаклидадир. Бунда биз хоналардан кулайлик билан фойдаланамиз.

Хонадонларнинг фазовий ечимининг кулай ишланганлиги ундаги харакатлар тартибини енгиллаштиради. Хонадонларнинг тархларини ишлаш чогида меъморлар ундаги инсоннинг харакатини тасаввур килган холда ишлайди. Хонада киши харакатини имкони борича камайтириш яъни ортикча энергия сарфини тежаш керак.

Хоналарга ёруглик нури урта меъорда тушмоги лозим. Масалан: 60 б расмда курсатилган хоналарда композициянинг асосий элементи (ёруглик булаклари) ёруглик тушадиган проёмлар хисобланиб улар асосий марказий укка нисбатан симметрик жойлашган. Умумий хонанинг кириш кисмидан узоклашганлигига карамасдан, у марказий

укка нисбатан симметрик жойлашган ва табиий ёруглик дахлиздан утади. Шу билан харакатнинг йуналишини аниклаб беради.

Ташки мухит билан ички мухитнинг таъминлашда балконлар ва лоджиялар асосий турларини куришимиз мумкин. куП таркалган турлардан бири «Г» шаклдаги тархларни олиш мумкин. Булар купинча жанубий районларда кам каватли турар жойларда кулланилади.

Куп холларда ховлига ёругликни утказишда кулай жойлашади ва композициянинг асосий элементи булиб хизмат килади. Бу ховлиларни безаб, унга хар хил усимликларни жойлаштириб композицияни бойитиш мумкин.

Полларни хам чиройли безаклар билан накшинкор пол безаклари билан безаш мумкин.

Бу очик жойларни ойнаванд килиш билан ёруглик тушишини купайтириш мумкин. Бундай шаффоф тусиклар фазони бирлаштиришга ёрдам беради. Фазоларни бирлаштиришда яна ойнаванд эркерлар ва лентасимон ойналар хам катта роль уйнайди. Шундай усулларда ишланган уйларда интерьердан ташки мухит жуда чиройли куринади. Потолок ва полнинг давоми интерердан ташкарига чиккандай туюлади.

Мослашувчан фазо ячейкалари динамик холда тасаввур килиниб хозирги шароитда кулланилмокда.

Оила шароитида хонадонларнинг эксплуатация килиниши янги талабларини келтириб чикармокда. Хонадонларнинг функционал жихатлари хам ортиб бормокда.

ПАСТ ВА УРТА КАВАТЛИ ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИ ХОНАЛАРИНИНГ КОМПОЗИЦИОН ЕЧИМИ.

Якка хужаликдаги турар-жой бинолари асосан колхоз, совхоз кишлок типидаги шахарларда яъни махаллалардаги уйлар узимизнинг урф-одатларимизга хос холда курилган.

Унинг органик богликлиги яъни уй билан хужалик рузгор тузилишининг бирлигидир. Уй хужалик системаси ва уй функционал ечимни бажариб битта ягона структурани ташкил этади. Уйнинг вазифаси факат уйда яшаш учун шарт шароит яратиши эмас, балки хужалик рузгорни юритиш учун хам кулай шарт-шароит яратишдир. Бу эса уйнинг типига ва канча ер участкалига жуда катта богликдир. Уз навбатида канча одам сонига хам богликдир.

Бунда ахоли яшаш ва ишлаш тарзи учун (рузгор хужалигини) бу майдонида кушимча хужалик курилиши, гараж, боглши уйча, дам олиш жойи, (молхона, товукхонадан ташкари) кабилар куришади. Купрок уз вакт ва кучларини шу участкада мехнат мехнат фаолиятини утказишади.

(Молларга караш, полиз ва богда ишлаш) кабилар.

Хужаликдаги уйлар режали структураси ва хоналарнинг тузилишига караб кишлок шароитида бошқача, шахар шароитидан фарк килиш мумкин.

Асосан эса уй режаси функционал жихатдан ажратиш билан бирга зоналарга тугри ажратишимизга тугри келади яъни 2 га ажратамиз.

1. яшаш зонага.

2. Хужалик зонага.

1. Зонага : турар жой хоналари, ётокхона, умумий хона, ошхона, (кушимча мехмонхона) йулак кабилар киради.

2. Зонага : тайёрлаш хонаси (ошхона) ишчи хона (яъни ем-хашак тайёрлаш хонаси) .

Шу билан бирга яна кушимча ажралмалар бор.

А) Собзаотларни саклаш ва тайёрлаш.

Б) Кир ювиш учун булак жой.

В) Ишчи ошхона сув билан таъминланган булиши шарт.

(газ билан хам).

Г) Кушимча хужалик рузгор учун албатта эшик булади, оддий кириш эшигидан ташкари.

Лойихада ишларнинг баъзиларида 2 та эшик ховлига кириш учун. Бунда хужалик рузгор эшиги ховли оркасидан назарга олинади. Бирок асосан 2 та эшик хам асосий йулакдан курилади.

Хужалик майдонга эга булган уйларни 3 типга буламиз.

1. Булак ажралиб турувчи хужалик хоналар ва турар-жой кисмида хам кушимча хужалик хона.

2. Уйга яъни турар-жой хоналарига бириктирилганхужалик хоналари.

3. Турар-жой кисм билан хужалик хонадар комплекс тарзда курилган.

Бу схемада маълум шароитимизга ва 4 иклим шароитига хос хажмий композицияни курамиз. 4 иклим шароитини хам зоналарга ажратадиган булсак орада узаро фаркли композицион хажмий композицияни курамиз бунда уй режанинг хужалик режа билан боғликлигини хам курамиз.

Бирок асосий вазифани бизнинг иклим шароитимизда куйидагилар асосий вазифани бажаради: очик, ёзги хона соябон (теневой навес), очик ва ёпик ховлилар, кушимча ховли хоналар, очик ёзги ошхона ва х/з. (тандир утинхона ва бошқалар).

Бундан ташкари очик айвон, ички ховли ва х/к.

Ички ховли асосан хароратни салкин саклаш ва вентиляция вазифасини бажаради, шу билан бирга ховли уйнинг хавосини алмаштириб туради.

Куёш радиациясидан сакланиш учун панжара, очилиб ёпиладиган, йигма нурдан саклагичлар, яшил кучатлар, очик ранглар ишлатилади.

Бирок уй курилишида миллий куриниш, рационал келиб чикишга, урф-одатга, ахолининг маиший поганасига, конструктив материалларни шароитидан келиб чиққан холда куллашга ва курилиш методига жуда катта боғлиқдир.

Мана нарсаларни юкорида айтиб утилган сифатларни билган холда куп каватли биноларда кулласакъни айвон ховлили уйлар системасини хал килишимизга тугри келади.

Мана шу юкорида куриб чиққан схема асосида ховли системасини куп каватли бино учун энг кулай хисобланади.

Биз биламизки куп каватли куп хонадонли биноларда ёзги хона, балкон, айвон, лоджий лойихаларда курилиб курилган. Бирок бу айвончалар энига нисбатан кичик улчамга эга булиб буйига (куп холларда) узун килиб курилган. Бу эса шу ёзги айвончаларидан фойдаланишда баъзи бир нокулайликлар келтириб чикаради.

Хозирги лойихаларда квартирага кириш дахлиздан бошланади. Бир каватли биноларни куп каватли биноларда хам узимизнинг урф-одатларга таянган холда якинлаштиришимизга харакат килишимиз керак.

Куйидаги схемаларни куришимиз мумкин.

1. Крест шакли.
2. Бир бирига киргизилган холда (зинапоя шаклида)
3. Коридорли
4. Галлерияли (очик айвон)
5. Секцияли.

2 каватли секция булса (1 каватлида ховли).

Албатта хоналар баландлиги 2,7 м эмас (полдан шипгача) баландрок олинади.

Бундай биноларда узимизнинг анъанавий урф-одатларимизни яхшилашимиз керак.

Бундай биноларда уй хонадонлари эркин булиши керак.

Узбек оилалари кенг очик хоналарда яшашга урганган уша шароитни янада яхшилашга кумак беради.

ТУРАР ЖОЙ КУРИЛИШИ ТУРЛАРИ. ХОНАДОНЛАРНИНГ МЕЪМОРИЙ ФАЗОВИЙ СТРУКТУРАСИ.

Турар жой курилиши турлари.

Турар жой иншоатлари хар хил иклимий ва шахарсозлик шароитларида курилади. Бу эса унинг хажмий ва композицион ечимларига таъсир килади. Биз асосий куриладиган турларини мисол килишимиз мумкин.

Периметри буйича жойлашган турар жойлар. Улар узинасига жойлашган уйлардан ташкил топган булади:

Купсекцияли, коридорли, галлерияли ва блокдан ташкил топган турлар.

Буларнинг узига хос хусусиятлардан уртада ёпик ёки ярим ёпик ховлининг мавжудлигидир. Бундай турдаги курилишларнинг бошланиши узимизнинг кварталлардан бошланган.

Кейинги туримиз каторига катор турдаги жойлашган тураржойлар. Бунда биз Афина хариталарида хам куришимиз мумкин.

Совет даврида бундай турдаги уйлар 20 йилдан бери курилиб келинмоқда.

Чет элларда бундай турдаги уйларни 70 йилларгача куллаб келишган.

Бундай уйларни камчилиги хам бор, улардан бири шовкинни катта таъсири, яъни уйлар кучага бутун олд томони билан жойлашади. Бундан ташкари бундай курилишлар шахарни индивидуал куринишга таъсир килади.

«Группали» курилишлар 70 йиллардан бошлаб кулланилган, бу переметрал турни урнини босиш учун кулланилган. Буларни группа-группа килиб хар хил геометрик шаклларда куллашиши мумкин.

«Сетка» типдаги курилишлар.

Булар асосан купхонали уйларни бирдан то туртгача булган блокированный, секционный, коридорный ва галлерийный типлардан ташкил топган. Ички ховлилар рекрация вазифасини бажаради.

«Гидам» туридаги курилишлар.

Улар бир-икки каватли блок-квартирали уйлардан ташкил топиб, ховлисига хам эга булади.

«Гидам» туридаги уйлар тугри геометрик шакллардан ташкил топган. Мисол : «Г» шаклида.

Кишлок жойлари учун биз томорка типдаги турар жой биноларини келтиришимиз мумкин.

КВАРТИРАЛАРНИНИНГ МЕЪМОРИЙ ФАЗОВИЙ СТРУКТУРАСИ. ХОНА ИНТЕРЬЕРИНИНГ АСОСИ.

Квартираларни лойихалаштираётганда уларни функционал ва бадий томонларига, ҳамда инсоннинг яшашига кулай курилади. Инсон талаб эҳтиёжларига караб хона интерьери узгариб боради. Меъморчиликда интерьер лойихаси оддий ечимга эга килиб берилади. Лекин уни хаётга тадбикида унга жуда катта эътибор берилиб хар бир жойига эътибор берилиб ишланади. Хонада композицион мухитни ташкил килинади.

Меъмор бу шароитда узини жуда эркин хис кила олмайди. Чунки у конкрет бинода, конкрет пайдо булади. Иклим минтакасини инобатга олмасдан меъморнинг хеч иложи йук.

ТУРАР ЖОЙ БИНОЛАРИНИ КОМПОЗИЦИОН ЕЧИМИГА ИКЛИМ ШАРОИТИНИ ТАЪСИРИ. КВАРТИРА ВА ИКЛИМ.

Амалиётни умумийлаштириш, тадбики курилишда, уларни хар томонлама урганиб чиқишлар аниқ иклим шароитига ишлаб чиқилган курсатмалар мавжуд.

«Яшаш шароитининг меъморий иклимий классификацияси» ишлаб чиқилган.

Булар СНИП талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Бу классификацияда уйлар ва квартиралар бир канча градацияга булинади. Жуда компакт уйларда то очикларигача.

Турт эксплуатацион режим мавжуддир: берк, ёпик, узгарувчан ва очик.

Бундан ташкари классификацияда куёш нуруни талабдан юкори булган даражада зарарли нурларидан химоя, шамолдан химоя, кордан, ганч шамолларидан ва бошкаларни эътиборга олинади.

Совук иклим минтакаларида яшаш ячейкаларини совук иклимдан, хонани совиб кетишидан химоя инобатга олинади.

Уларнинг хос томонлари.

Ташки девор кисмини тенденциясини камайтириш ва хоналарни иложи борича ичкарига жойлаштиришдир. Шу билан иссиқлик йуқолиши камайди. Совук шамолдан кучли буладиган зоналарда шамолдан химоя воситалари кулланилади. Квартиралар бундай гидроитларда бир томонга караган булади. Яъни химояланган ва куёш куп тушадиган томонга каратилгандир. Унинг полдпн полгача баландлиги 3 м килиб олинади.

Ошхонани 9 м² дан кам олинмайди. Кушимча хоналарнинг куп булиши мақсадга мувофиқдир.

Ечимга ёзги хоналарни ҳам инобатга олиш керак, чунки куёш нури ҳаёт учун зарурдир. Шимолда квартираларни 2 ва 3 урувларда булиши яхши. Ташки муҳитни қабул қилиш панорамаси кенг булиши керак.

Иссик иқлимга мойил районларда (3-район) шамолатиладиган ёки бурчакдан шамолатиладиган хоналар булиши керак. Уйлар жуда компакт жойлаштирилади. Яшаш яъни меҳмонхона, ётоқхона шамолдан химояланган томонда ва кушимча хоналар шамол томонида булиши мумкин. Хонани исиб кетишини олдини олиш учун ёруғлик тушадиган очик жойларни камрок булиши керак. Шамол эсадиган томонда ясад содда булади. Ётоқхоналар ховлининг тинч томонига қараган булмағи зарур.

Умумий талаблардан энг асосийси, исик иқлим шароитида хонани ҳаддан ташқари исиб кетмаслиғи. Хонага кушимча ёзги хоналар қилиш лозим ва уларни иложи бўлса берқитиб туриш мумкин бўлган қилиб режалаштирилади. Чунки қишда совук тушиши инобатга олиниши зарур.

Ҳар қандай сезонда бундай хоналарда яшаш қулай булиши керак.

Уртача иқлим минтақаларида ҳар бир шароитни қулай фойдаланишини таъминлаш лозим.

Бундай минтақаларда ярим очик квартиралар қулайдир. Чунки куннинг исик пайтида ёпик туради ва куёш қайтганда очиш мумкин булади. Бу ерда очик ва ярим очик композициялардан фойдаланиш мумкин.

Куп қаватли биноларда лоджиялар булади, ёки холлар билан қиравериш хоналарига мослаштирилади.

«Яшил хоналарни» меҳмонхона ва ошхона яқинрок жойда булади.

Шамоллатиш схемаси қиска йуналишдан утиши керак.

Иссик қуруқ иқлим минтақаларида яшаш жуда ноқулай, қийин. Чунки чанг шамоллари ва кум шамоллари куп булади. Ҳавонинг чангиши юқори. Ташки деворнинг периметрини қамайтириш эвазига исик ҳаво таъсиридан химояланиш мумкин. Хоналарнинг ичкарига жойлашиши унинг исиб кетмаслигини таъминлайди. Горизонтал вертикаль шамоллатиш мосламаларидан фойдаланилади. Ёки вентиляция шахталаридан фойдаланилади.

Кам қаватли биноларда ички ёзги ховлилар ёки сув мавжуд булиши мумкин. Энг қулайи урта квадрат ховли атрофида жойлаштирилган хоналардир. Дам олиш хоналарини ёзги хоналарни шимолга ва ётоқхоналарни эса жанубга қаратмоқ керак.

Иссик кам иклим минтакаларида эса яъни юкори температурали, юкори намлик бутун ёз давом этиши, ёмгир ва селларни булиши узига хос ечиммни талаб килади.

Бундай шароитда хонанинг туриб колиши инсонга нокулайлик яратади. Хоналарни исиб кетишини олдини олиш билан бир каторда хар бир хонани шамоллатишини таъминлаш зарур. Яъни очик ёзги хоналарнинг мавжуд булиши зарур.

Бинони шамол йуналишига перпендикуляр жойлаштирилади. Деразаларни шамол томонида 1,5 баробар каттарок килинади.

Шамол эсмайдиган томонда кичикрок чунки бу шамол тезлигини оширади. Ошхона ва сан узелларга алохида вентиляция килиш лозим. Хид урмаслиги учун. Бу талаблар индивидуал, блокированный, галерийный, ва секционный типларда кулланилади.

Шундай килиб, асос килиб архитектуравий ечимни олаётганда биз доимо шу курилаётган бинонинг иклим шароитидан ва жойлашишидан келиб чикишимиз лозим ва бинонинг типини ахамиятга олмок лозим.

БАЛАНД КАВАТЛИ ТУРАР ЖОЙ БИНОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ КОМПОЗИЦИЯЛАРИДА КОНСТРУКТИВ УЗИГА ХОСЛИКЛАРНИНГ ИШЛАТИЛИШИ.

Бинонинг конструктив узига хосликларини меъморлар хар доим бинонинг бадий курунишини аниклаш учун курсатган ва ишлатганлар. Бу конструктив ва курилиш элементлари билан ишлаш янги меъморий ва композицион ечимларга олиб келар эди. Кадимги Рим меъморчилик асарларида аркаларни ва катта масофаларни ёпа олувчи гумбазларнинг ишлатилишини, асосий уша давр композицион ечим усулларига айланган эди.

XIX асрда темирбетонни яратилиши XX аср меъморчилигида кетма-кет ва оммавий курилишлар, (курилиш ва конструктив элементларни ясаши узига хос индустриал йуналишга асосланган холда) га сабаб булди.

Хозирги замон курилишида, умуман, турар уй бинолари ёки бошка бинолар, курилиш ашёларини тайёрлаш технологияси-асосий мазмун булиб колди. Хозирда меъморий ва бадий саволларни ечишда, асосий сабаб канчалик ва канча тез завод худудида курилиш махсулотларни ишлаб чикаришга такалиб колмокда. Хозирги замон технологияси, курилишда, бадий ечимларда ва меъморликда анча янгиликлар ва кулайликлар олиб кириш мумкин.

Ушбу ишларни яхши йусинда олиб бориш учун меъмор, конструктор ва технологларнинг хамжихатлик билан олиб борилиши зарур.

Биоларнинг ташки бадий қуринишига ва меъморий ечимларига таъсир қилмайдиган элементларни қамайтириб, улар урнига майда бионинг пластикасини қучайтирувчи элементларни ишлаб чиқаришга катта аҳамият берилиши лозим.

Индустриал қурилиш маҳсулотларини ишлатилиши, баланд каватли биоларда тектоник узига хосликларни меъморий ечимларни бойитишга ҳалакит берар эди.

Баланд каватли биоларнинг асосий огирлик қутарувчи конструкциялари, асосан ташки панелларни орқасида қолиб кетар эди. Инсон огирлик қутарувчи ёки огирлик қутармайдиган, тусиб турадиган панеллар тектоник хоссаларини худди бир пардадек ҳис қилишади.

Тектоник хоссаларни ифода этишда ташки панелларни узунликлари ва қуринишлари катта роль уйнайди.

Хозирда асосан бир хона учун туртбурчак шаклидаги уртасида ойна учун тешик булган панеллар қуп ишлатилади. Панелларнинг бино ташки қуринишида бундай қуйилиши бинони энига ва буйига улоқлар хосил қилади. Бундан ташқари буйига биолари майдарок булиши ҳам ишлатилинади, бунда горизонтал қизиклар подоқокник тагидан ва ойнанингтепа қисмидан утади. Бунда узига хос тектоник расм хосил булади. Турар уй биолари конструктив ва тектоник элементларни бионинг ташки қуринишига олиб чиқилиши унча қуп эмас.

Бунга мисол қилиб, Москвадаги Ленинград проспектидаги турар уй биносини қурсатишимиз мумкин. Бу ерда катта-катта блоқларни тектоник хоссаларини, бионинг ташки қуринишида қурлиш материали сифатида ишлатилишини қуришимиз мумкин. Блоқларни қирқилиши – уларни конструктивустун-тусин системасида ишлатилишига имқон беради. Конструктив аниқлик ва соддалик бино ташки қуринишни бадий бойитишга олиб қелди.

Ташки панеллар ортига қуйилган узунасига деворлар баъзи бир турар уй типлари учун асосий композицион асос ҳисобланади.

Бу конструктив элементларнинг очилиб туришига мисол қилиб, биз, терраса типдаги турар уйларини қурсатишимиз мумкин. Уларнинг асосий йуналиши узунасига жойлашган юқ қутарувчи деворлардир. Буларга мисол қилиб Боҳум ва Мюнхен (ГФР) да қурилган терраса типдаги биоларни мисол қила олиш мумкин.

Буйига жойлашган юқ қутарувчи деворлар, устки ёпмалар билан билан қесишиб, туртбурчак шаклидаги ураб чиқилиши қизикларини хосил қилади. Бу конструкция бионинг бадий ечилими (ташки қуринишдаги) сифатида қабул қилинади.

Қуп йуналишда ишлатилинувчи қомплекc – уй Джон Хинқок – центрда, ташки қуриниш бутасимон темирбетон конструкция усулида ечилган, бу эса, бионинг шамолга қарши қаршилигини қучайтириш учун бу осмонупар, юз каватли бинода ишлатилиниши жуда зарурдир.

Бинонинг тепа кисмига кутарилган сари горизонтал чизиклар орасидаги камайиш, бинонинг катта хажмига карамасдан, бу бинога енгиллик бахш этади. Бинонинг конструкцияси бадиий ечим деб хисобланади.

Ишхоналар учун мулжалланган ун саккиз каватли «Башня Прайс» (меъмор Франк Ллойд Райта) бинонинг курилишиг асосий сабабчи булиб, уша даврда амалга оширилмаган «Авлиё Марк башняси» деб номланувчи бино тархи эди. Бу ерда конструктив асос булиб, туртга бир-бири билан кесишиб утувчи пилон ва уларга тиралиб турувчи учбурчак шаклидаги том ёпмаларидир. Бу усулдан фойдаланиб меъмор Райт пилонлар орасидаги жойни туртбурчак шаклигача тулдирда ва у ерга икки каватли хонадонлар жойлаштирди.

Бинонинг бундай конструктив ечими, бино ташки курилишида хар хил турдаги панелларни ишлатилишига олиб келди. Пилонлар эса биринчи каватда катта бушлик хосил килиб бинонинг тепа кисмида тугайди.

Бинонинг конструктив мустахкамлигини хис килиш, архитектуравий композицион ечими учун, турар жой уй бинолари буйича лойихаланган Токио бугозини кесиб утувчи, меъмор Кензо Танге томонидан лойихаланган бинода курилишимиз мумкин.

Баланд каватли биноларни куришда, айникса турар жой биноларини куришда монолит темирбетонни ишлатилиши, янги пластик ечимларга олиб келади, биноларнинг хажми, тархи ва ташки курилишларида янгиликларни киритишга олиб келади.

Бу ерда курсатилган мисолларда, канчалик хозирги замон курилиш материаллари ва конструктив ечимлар биноларнинг, айникса куп каватли турар жой биноларида бадиийликни кучайтиришга ва меъморий ва конструктив ечимларни кучайтиришга олиб келади ва улар билан узвий боғлиқдир.

Хозирги замон турар жой уйлари ва улар атрофидаги мухитни лойихаланаётганда, нафакат «ягона» турувчи баланд каватли бино, балки бутун бир турар жой ансамблини лойихалашимиз керак. Шахар – бу ривожланаётган организм, узида лойихалаш структураси мужассам килган, тор ва очик, катта ва кичик, очик ва ёпик жойлардир. Бу системада кучалар, кукаламзорлаштирилган кисмлар, хиёбон ва майдонлар хам бордир. Шахарни асосий лойихалаш материали деб турар жой уйлари хисоблаш мумкин. Одамларни кам жойга иложи борича купрок жойлаштириш, биноларни куп каватли булишига олиб келади.

Шахарни нормал меъморий лойихаси.

Транспорт ва пешеход кучалари, маданий, маиший ва административ курилмалар билан чегараланади.

Шахарсозлик нуктаи назаридан, турар жой бинолари мажмуасини лойихаланаётган, асосий муаммо, бу биноларнинг неча

каватли булишини танлаш ва уларни керакли жойда тугри ишлата билишдир.

Турар жой биноларини баландлигини танлаётганда, нафакат турар жой биноси иктисодиётини балки еридан фойдаланиш иктисодиёти, чунки унинг нархидан, ер ости йуллари ва кукаламзорлаштириш келиб чиқади.

Психологик яшаш кулайлиги ҳам биноларни лойихалаётганда жуда зарур. Агарда биноларни ҳаммаси баланд каватлик (16-9 каватлик) булса, бунда инсонни психологияси узгаради, нафакат бинолар орасида юрганда, балки шу биноларни ичида ҳам. Текширувлар курсатдик 12 каватдан юкори яшаётган одамларда купрок куркинч, лифтан фойдаланиш нокулайликлари, бош огриги ва чайкалиши сезилган. Биринчидан биз одамларни купрок жойлаштириш учун бино баландлигини кутаришимиз зарур, иккинчи томондан уларни камайтиришга интилиш керак. Бундай вазиятдан чикиб кетиш учун, биз хар хил каватлик бинолардан фойдаланганимиз маъкулрокдир.

Бундай усул биноларнинг копозицион ечимида ҳам яхши томонларга ва кулайликларга олиб келади.

Турар уй биноларининг баландликларини хар хил булиши бу фазовий ечимни аниклигини олиб келади. Бу бизга хар хил каватдаги бинолар оркали бош ва орка элементларни аниклашга, композициянинг асосий курунишларини аниклашга ёрдам беради.

Хозирги замон меъморчилиги амалиётидан биз купгина (5-9-12-16 каватли бинолар билан курилган композициялар) мисоллар куришимиз мумкин: Шимолий Чертановодаги турар жой мавзеси (Москва), Горкийдаги ЭЖК, Лоздинай турар жой мажмуаси ва Минскнинг янги курилган кисмлари.

Баланд каватли бинолар тугалланган композиция хосил килишлари керак, улар бир туп баланд каватли бинолар булиши керак эмас. Турар жой биноси, узининг улчамлари, пластикаси, ранги буйича атрофдаги бор композиция билан уйгушлашиб, «бирлик»ни хосил килиши керак. Биноларни лойихаланаётганда асосий энг баланд каватли доминант бинони ориентир сифатида жойлаштира билиши зарур.

Фазовий ечимга нисбатан масштабlilik, пропорция, ритмика ва композиция хал килиниши керак.

Асосий лойихалаш композицияси деб, межмагистрал кучалар орасида, асосан биз йуловчилар йуллари ва уларнинг йуналишларини айтишимиз мумкин. Уларни вазифаси энг кулай ва тез ва энг кичик йул билан турар жой биносини, транспорт тухташ жойи, хизмат курсатиш бинолари, дам олиш ва спортмайднчалари билан боғлашдир. Бунда улар болалар ва кариялар дам олиш жойлари, спорт майдончаларини кесб утмасликлари зарур.

Йуловчилар кучалари тор, шинам, утириш учун уриндиклари билан, ёки катта хиёбон, атрофида бинолар билан уралиб турувчи булиши мумкин.

Катта магистрал транспорт йулларининг ритм ва масштаби, кандай турар уй ёки шовкиндан химоя килиш функциясига караб, хар доим одам буйига нисбатан олиниши керак. Чет давлатларда турар жой биноларини куришни кетма-кетлиги асосий роль уйнайди. Купинча турар жой бинолари бошка вазифадаги бинолар билан кушилиб кетади. Асос булиб хар доим транспорт ва йуловчилар кучаси хисобланади. Йуловчилар йуллар лойихасини ечимлари жуда куп : ёпилган фазолар ва тура жой бинолари орасида тор йуловчи кучалари, транспорт йулларидан анча узоклашган йуловчи кучалари, то жуда урбанизациялаштирилган территориялардан тортиб, купинча асосий транспорт йуналишлари, асосан йуловчилар фазоси остида жойлашган, ва факатгина айрим холларда у билан кесишиб, паркинглар хосил килади.

Гренболь Эшеролб (Франция) мавзесидаги Арлекин худудида тухталмас йуловчилар кучаси хосил килинган, у маъмурий маиший марказдан бошланиб, транспорт йуллари устидан ва мавзеге кириши билан туроар жой биноларини 1-2 каватларини (15-17 каватли бинолар) эгаллайди. Бундай система пешеход йуналишларини хеч бузмайди ва шаҳарнинг яхлит структурасига халакит бермайди. Европа меъморчилигида асосий йуналиш килиб «ер, замин меъморчилиги» олишган. Атроф-мухитни ландшафтини хосил килиш учун , ердан хар хил турдаги тошлар, ернинг нотекислиги хизмат килади. Бундай бадий ечимлар, янги кушимча масштаб, турар жой биноларини табиат билан боглаш учун хизмат килади, бунда яна кукаламзорлар, тепалик ва тошлар, сув хам асосий роль уйнайди.

Турар жой бинолари композицияларини ечимида, баландлик ва нисбати, ритм ва масштаблик, узига хос мухитини хосил килади, у одам хаёти ва фаолиятида асосий роль уйнайди. Шаҳар узида жуда катта маъсулиятни хосил килади: маданият, атрофдан иложи борича купрок информация олиш, ана шунда меъморчилик жуда зарур. Бунга, турар жой биноларига ичига, улар мухитларига табиатни олиб кирилиши, турар жой биноларини баландликлари нисбати ва улар орасида хосил булган ховлилар, куча ва майдонлардир, улар хаммаси инсонни транспорт шовкинидан ва психологик босикликдан халос килишлари зарур.

Турар жой мухити хозирги замонавий шаҳар ишлаб чикараётган нотугри ва номакбул, зарар куринишлардан асраши керак.

МАКТАБГАЧА УКУВ МУАССАСАЛАРИ БИНОЛАРИ КОМПОЗИЦИЯСИНИНГ ЕЧИМЛАРИ.

Мактабгача укув муассасаларининг хар хил турлари мавжуд: ясли, болалар богчаси, бирлаштирилган болалар богчаси – ясли умумий типдаги: махсус болалар богчаси – мавсумий, шахар ташкарисидаги, соғломлаштириш, ёзги дача типдаги ва бошкалар.

Биз купрок кулланиладиган ва куп куриладиган умумий типдаги болалар богчаси тугрисида тухталамиз.

Эксплуатация вақтига караб умумий типдаги болалар богчалари-кундузги – бунда болалар кунига 10-12 соатдан богчада колишади.

Хафталик ёки кун буйилик – бунда болалар олти кун (бир хафтада) богчада колишади.

Кушилган ёки кисман хафталик – бунда болаларнинг бир кисми хафта давомида олти кун богчада колишади. Бундай булиниши болаларнинг богчада канча вақт колишларига караб белгиланади.

Сигимига караб болалар богчалари куйидаги турларга булинади:

Кичик – бунда биттадан учтагача группа булиши мумкин.

Урта – турттадан олтигача группа.

Катта – еттидан бошлаб ундан юкори.

Сигими ясли группаларда 20 уринли, болалар богчаларида 25 уринли булиши мумкин.

Мактабгача укув муассасаларини биноларини иложи борича яшаш жойларига якинлаштириш ва ота-оналарга кулайликлар яратиш максатида курлиш ишлари типовой проект бир типдаги (лойиха) буйича амалга ошириш кузда тутилган.

Шахар типдаги турар жой зоналарида, уртача каватлилик 4-5 этаж булган жойларда, болалар богчалари 6 ва 12 группали курилади. Бу микрорайонда 2 ва 4 минг ахоли туради деб тахмин килиб олинганда.

Болалар богчаларини айрим, якка холда турган бинода жойлаштириш тавсия этилади.

Болалар богчаларини хисоб китобини килганда, уларни сонини аниклаш учун норма буйича хисобланади.

30-40 урин, яслиларда 1 минг киши. 40-50 урин, болалар богчаларида 1 минг киши.

Кишлок жойларида 50% гача хисоб китоб буйича, мавсумий мактабгача укув муассасалари етиши мумкин, факат ёзги даврда эксплуатацияга мулжалланган булса.

Мактабгача укув муассасаларини турар жой кварталларида жойлаштираётганимизда, уларнинг хизмат курсатиш имконият радиуслари, ясли ёшидаги болалар учун 200-400м, болалар богчаси учун 300-500 м дан ошмаслиги керак.

Кундузги мактабгача укув муассасалари биноларининг хизмат курсатиш радиуслари микрорайон чегараларидан ёки турар жой чегараларидан, чикмаслиги керак. Улар магистрал кучалар билан чегараланган булса, ундан ташкарига чикиш мумкин эмас.

Район марказида жойлашганини муассасаларни кулай турдаги деб тавсия этилади.

Мактабгача укув муассасалари биноларнинг йуллари, хужалик коммуникациялари билан яъни дукон йулак, ахлатхоналар ва бошка йулар билан туташмаслиги лозим.

Болалар богчаларини участкаларини турар жой ховлиларида жойлаштириш ман этилади.

Болалар хоналари – шимолий, ёзги хона ва ошхоналар хам шимолий уйин хоналари ва овкатланиш хоналарининг оптимал ориентациялари эса жанубий. Бундай жойланув энг кулай хисобланади.

Болалар богчалари шундай жойлашиши керакки, улар яхши хаво алмашиниши имкониятига эга булишлари керак. Инсоляция хам яхши булиши керак, ёзги – кузги мавсумда кунига камида 5 соат.

Хар бир болалар богчаси ёки ясли узининг ер участкасига эга булиши керак.

Уларнинг улчамлари бир жой учун: 35м² яслида 80 урнгача, 25 м² яслида 80 уриндан юкори, 40 м² болалар богчасида 100 урингача, 35 м² болалар богчасида 100 уриндан куп ва 35 – 40 м² куйилган болалар богчаларида ва яслида.

Мактабгача укув муассасалари участкалари: болалар майдончаси, хужалик ховлиси ва яшил зонадан иборат булиши мумкин.

Хар бир болалар группаларига алохида участка ташкил килинади ясли группалари учун – 100 м², богча болалари группалари учун 15 м².

БОЛАЛАР БОГЧАЛАРИ ВА ЯСЛИЛАРНИНГ МЕЪМОРИЙ КОМПОЗИЦИОН ЕЧИМЛАРИ.

Булар 2та группа хоналаридан иборат булади.

А) Болалар группа хоналари.

Б) Администрация-хужалик хоналари, мусика ва физкультура уйинлар хонаси, изолятор ёки бемор болалар хонаси.

Богчада болалар биринчи булиб, кабул хонасига ёки ечиниш хонасига киришади.

Кабул хонадан кейин бола уйинхонаси ёки овкатланиш хонасига киради. Майдони яслиларда 50 м² ёки богчаларда 62 м².

Уйин ёки овкатланиш хоналари мактабгача укув муассасаларида асосий хоналар хисобланади. Чунки асосий вақтларини купини шу ерда утказишади. Улар бу ерда уйнашади ва овкатланишади. Агар ёзги хона булмаса, бу ерда болалар кундузи ухлашади.

Уйин ва овкатланиш хоналарга ёки группавой хоналари, буфет ва хожатхоналар туташган булмоги зарур.

Кундузи болаларнинг ухлашлари учун хоналар таркибига, яслиларда иситилмайдиган ёзги хона киритилади 30 м². Кунбуйи ишлайдиган болалар богчаларида ёзги хона майдони 50 м² ташкил этади. Асосий талаблардан бири, яъни лойиха килаётганда шунга эътибор бериш лозимки группаларни бир биридан изоляция килиш ва улар, хар бир группа алохида комплекс булиб ишлаши керак. Уларга алохида кириш жойи булиши керак. Мусика ва физкультура заллари, уйин заллари 75 м² олинади ва хохлаган эаажга жойлаштириш мумкин.

Тепада айтиб утилган талаблардан ташкари, болалар богчаларига ва яслилар архитектура лойихасига уларнинг неча каватлигига катта таъсир килади.

Функционал ва технологик талабларни лойихалашга булган катъийлиги, богчагача булган муассасалар биноларини хажмий-композицион тузилишга каттик таъсир курсатади.

Мактабгача укув муассасалари биноларининг композицион схемалари уч турга булинади:

1. Марказий. Битта бинода хамма хоналар жуда ихчам жойлаштирилади.
2. Блокли. Хоналар бир неча блоklarда жойлаштирилади ва улар узаро ёпик йулаклар билан богланади.
3. Повелёнли. Хоналар алохида турувчи биноларда жойлаштирилади.

Бундай биноларни бир ёки икки каватли килиб куриш кулай, ундан юкориси эксплуатация килиш учун нокулайдир.

Бир каватли биноларда алохида кириш жойлари килиш мумкин ва группаларни участкалар билан киска ва оддий килиб боглаш мумкин.

Икки каватли килиб курилган биноларда ер ва бошка нарсалар иктисод килинади.

Куп таркалган композицион турларга марказий типи киради:

Лойихада ечими ихчам булади, курилиш майдони кичикрок, деворлари, фундаментлари ихчам, санитар – техник коммуникациялари тежам, шунинг учун бундай тип жуда кулай ва арзон курилиш хисобланади.

Блокли ва посильонли турлари эса жанубий районларда кулланишга кулай. Бундай районларда хужалик хоналарини, яъни ошхона ва кир ювиш хоналариниалохида жойлаштириш керак. Болалар группалари билан бу хоналарни иситилмайдиган ёки очик утиш жойлари билан боғлаш мумкин. Композициянинг бундай усули айникса Республикамизнинг сейсмик шароитларида ва тоғлик жойларида куллаш зарур.

Мактабгача укув муассасалари биноларнинг архитектура ечимлари, бу бинонинг турар жой бинолари билан жойлашуви, яшил зонада булишини талаб килади. Хар хил кичкина архитектура формаларидан, тентлардан, панжаралардан, очик террасалардан, балконлардан ва вертикал кукаламзорлашдан фойдаланиш мумкин.

Композицион схеманинг марказий типи группавой хоналарнинг умумий хоналар билан боғланиши жуда яхши.авзаллик томонлари: конструкция кам сарфланади, иситиш тармоклари сарфлари кам, боғланиш яхши.

Камчилик томонларидан: ориентация имкониятлари кам, хоналарни шамоллатиш(вентиляция) имконияти камрок.

Блокли типларда утиш жойлари ёпик, группаларни блокларга ажратиш мумкин.

Ёпик томонлари: территория купайиб кетади, коммуникация кимматга тушади, коэффицент компостности K_3 купайиб кетади.

Павильонни типларда утиш жойлари очик, ориентация имконияти яхши. Айникса хужалик хоналарини группалардан узокрок, яъни ажратиш имкониятини беради. Бу айникса Ўзбекистоннинг иклим шароитида зарур.

Интерьерга ва жихозлашга куйиладиган талаблар куйидагилардан иборат:

- санитар – гигиеник шароитини яхши булишлиги:
- болаларга хизмат курсатишнинг кулай булиши, персонал ишлашига кулайлик булиши,
- бадий меъморий томони юкори булиши.
- Болалар муассасалари катта кириш жойларга мухтож эмас:

Улар кичикрок хоналардан группаларга, ячейкаларга киритилади.

Болалар хоналари ёруг, ориентацияси яхши булиши керак. Улар сквозной ёки бурчакдан шамоллатиш имкониятига эга булиши керак.

Уйин хоналари шинам булиши, уларда керакли мебель ва жихозлар булиши керак. Лекин куп нарсалар тикилиб колмаслиги

керак. Бу болалар уйнашига ва уларни назорат килишга халакит бериши мумкин. Мебель болаларнинг буйларига мос булиши керак. Мебелларнинг уткир кирралари булмаслиги керак ва улар чиройли безатилган булиши керак.

Хонага ёруглик купрок тушиши учун деразаларни каттарок килинади.

Хонани хар хил чиройли расмлар билан безаш мумкин.

Болалар уйнайдиган ва овкатланадиган хоналарини алохида тозалигига эътибор бермок лозим.

Бу хоналарни доимо шамоллатиб, уларни хар хил микрорайонлардандизинфекция килмок керак.

Булар хаммаси 7 ёшгача болаларга мулжалланган.

Классификациялари:

1. Умумий (оддий) 1³⁰ – 8⁰⁰ дан 17⁰⁰ гача.

Булар микрорайон, квартал, махаллаларга жойлашади.

Уларнинг хизмат курсатиш радиуслари 300-400м.

2. Хафталик. Бир хафтада 6 кун булади. Асосан заводларга, фабрикаларга тегишли булади. Улар очик жойларга, кукаламзорлаштирилган, тоза, ободонлашган жойларда курилади.

3. Махсус. Бу ерда касал болалар даволанадилар. Куп вакт шу ерда колиб даволанадилар (длительный).

Купинча чет жойларда, сувли, тоза хаволи жойларда курилади.

Бундай муассасалар асосан корхоналар томонидан лойихалаштирилади ва курилади.

УМУМИЙ ОВКАТЛАНИШ ИНШОАТЛАРИ МЕЪМОРЧИЛИГИ.

Умумий овкатланиш дам олиш ва хордик чикариш учун кулайликлар яратиб беради. Бу якка дам олиш, оммавий байрамлар, дустлар билан учрашувлар. Бу ерда хордик чикариш учун турли хилдаги мусика, танца, эстрада, шинам хизмат курсатиш, турли хил ва сифатли овкатлар турлари, узининг пишириш усталиги билан ва санитар-гигиеник талабларга тулик жавоб бериш керак.

Умумий овкатланиш иншоатлар мажмуасини янада бойитиш, шинам хизмат курсатиш хисобига амалга оширилади.

Янги курилаётган шахарлар яшаш, коммунал-омборлар саклаш, транспорт, дам олиш ва саноат кисмларга булинади. Улар лойихаланётганда уларни уша район узига хосликларини, шу ерда яшовчи ахоли сони ва таркиби, уларнинг пул топиши ва купгина бошка факторлар, шу билан одамлар яшаш жойларида умумий овкатланиш иншоатлари очик ва ёпик турга булинади.

Ёпик турга бу саноат корхоналаридаги, мактаб, укитиш, богча, ясли, санитар- даволаш иншоатларидаги умумий овкатланиш иншоатлари киради.

Очик турга яшаш жойи буйича шаҳар худудидаги умумий овкатланиш иншоатлари киради. (шаҳар маъмурий – маиший марказларида, мехмонхона, катта кучаларда).

Агарда ёпик турдаги умумий овкатланиш корхоналари олдиндан ҳисобланган маълум одамлар учун хизмат курсатишга мулжалланган бўлса, у ҳолда ёпик турдаги фаркли очик турдагиси эса умуминсонлар учун, унинг узига хосликлари ва кийинчиликлари мавжуд.

Иншоатлар турлари. Умумий овкатланиш корхоналарини турлари очик турга қирувчи корхоналар мажмуасидан таркиб топган ва хизмат курсатишга қараб турли хилларга бўлинади.

- Заготовкаи тайёрлаш (иншоатлари), бу ерда улар биринчи хом – ашёдан тайёр маҳсулот ишлаб чиқарилади, улар қўпгина заготовка тайёрлаш корхоналарининг қувватига боғлиқ. Уларга яримфабрикат комбинатлари, фабрика-ошхона-заготовка тайёрлаш ва ишлаб чиқаришга ихтисослашган цехлар. Асосан бу йирик механизациялаштирилган комбинатлар, улар, гушт, балиқ ва сабзавотлардан яримфабрикат ишлаб чиқаришга мулжалланган.
- Доготовкаи тайёрлаш корхоналари, улар асосан яримфабрикатларни тайёрлаш буйича, хизмат курсатиш буйича, узига хосликлари буйича, функционал мулжалланганлигига қараб ошхона, кофе, ресторан, махсус кофе, тез тамадди қилиш ва ҳар хил турдаги барларга бўлинади.

Ошхона – энг қўп тарқалган умумий овкатланиш корхоналари. Унда жуда қўп талабга эга бўлган овкатлар тайёрланади, ундан ташқари нонушта, қўндузги ва кечки овкатлар ҳам тайёрланади. Уларнинг ассортиментларида иссик ва совуқ таомлар, иссик ва совуқ ичимликлар, нон ва нон маҳсулотлари, қўндитер ва сўт маҳсулотлари сотилади. Улар ҳар инсон уз-узига хизмат курсатиши билан ажралиб туради.

Кечки пайтлар ошхоналар ёшлар учун кафе сифатида хизмат курсатиш билан ишлатилиниши мумкин. Улар одам кетиши буйича 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 ва 500 уринли бўлиши мумкин.

Қурортларда, одамлар қўп дам оладиган зоналарда улар 500, 700 ва 1000 уринли бўлиши мумкин.

Ресторан – тепа турдаги яъни юқори турдаги хизмат курсатиш умумий овкатланиш корхонасидир. Одамларга қўндузи ва кечки пайт, узининг иссик ва совуқ таомлари билан (факат индивидуал заказ буйича тайёрланади) хизмат қўсатади. У ерда ошхонага нисбатан

шинам дам олиш жойи ва хизмат курсатиш, сервировканинг юкорилиги, мусикали ва эстрада чиқишлари, уйинлари билан ажралиб туради. Ресторанлар 100, 200, 150, 250, 300, 400 ва 500 уринли булиши мумкин.

Катта кулай хизмат курсатиш уз-узидан меъморий-декоратив ички ечимларни бойлигига олиб келади.

Кафе – хурандаларга тез тайёр буладиган иссик ва совук таомларни тайёрлаб беради. Улар асосан яримфабрикатларда ишлайди. Кафелар уч хил типда булади. 1-турдаги хизмат курсатиш (официентлар) бор, 2-3 турларида факат уз-узига хизмат курсатишдир. Кафеларнинг бошка тури ва кафетерийларда, улар ассортементида, иссик ва совук закускалар, иккинчи таомлар булиди. Бу ерда овкатни ейиш тик холда турганда амалга оширилади. Бу ерда столлар баландлиги жуда баланд.

Кафелар 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300 ва 400 уринли булиши мумкин. Кафелар асосан турли хилдаги, турли социал жойлашган инсонлар учун мулжалланган.

Ишлаб чиқариш таомларига караб кафелар махсус булиши мумкин.

Кафе-кондитер, кафе-музқаймок, болалар учун кафелардир.

Кафе-кондитер – бу ерда ассортиментда иссик ичимликлар ва унли кондитер, нон ва нон махсулотлардир. Улар узи-узига хизмат курсатиш принципи буйича ишлашади. Улар 50, 75 ва 100 уринли булади.

Кафе – мороженное – бу ерда асосан муз қаймок, унинг бир неча хил турлари, мевалар ва минералли сувлар, ичимликлар (совук ва иссик) сотилади. Улар 25, 50, 75 ва 100 уринли булади. Ёзги пайтда қуйишимча кучада ёки очик жойларда енгил стол – стуллар урнатилади.

Кафе – сут – бу ерда асосан сут ва ундан тайёрланган сутли ичимликлар, сут махсулотлар тайёрланади. Ундан ташқари мевалар, кондитер махсулотлари ҳам булади. Улар 50, 75, 100 ва 150 уринли булади. Асосан марказий кучаларда, транспорт тухташ жойларида ва дам олиш масканларида жойлаштирилади.

Болалар учун кафе – улар асосан болалар учун хизмат курсатади, бунда кондитер ва сут махсулотлари сотилади. Купинча болалар учун кичик стол ва стуллар билан жихозланади. Улар 50, 75 ва 100 уринли булади.

Амалиётда бар деган умумий овкатланиш корхонаси пайдо булди. Бу рестораннинг бир қисми сифатида, ёки яққа узи, у ерда бар стойкаси мавжуд бу ердан керакли булган таом ва ичкиликлар берилади.

Бир хил турдаги барларда овкат тайёрлаш, хуррандаларни куз олдида булади, бу ерда бар олдида уз-узига хизмат курсатиш, бардан ташкарида стол-стулларда официантлар томонидан хизмат курсатилади.

Умумий овкатланиш корхоналарининг якка холда лойихаланиши, хуррандаларни кириб чиқиши, ишлаб – чиқариш ва таомларни тайёрлашга қулайликлар яратади. Улар бир неча турларга булинади.

Марказий планировка схемаси, бу ерда ишлаб чиқариш ва хизмат курсатиш хоналари марказда жойлашган, овкатланиш зали унинг атрофида жойлаштирилган, бу схема бир неча овкатланиш залларини ташкил этишга жуда қулайдир. 200 уринли ресторанларга бу энг жуда қулай схемадир.

Фронтал – планировка схемаси, бу ерда бино параллел ук буйича икки қисмга булинган, олд томонида хизмат курсатиш зали, орқа томонида хизмат курсатиш, тайёрлаш ва хизматчи хоналар жойлаштирилган. Бундай схема аниқ хуррандалар, официантлар, таомлар ва тайёр маҳсулотларнинг йуналишларини аниқлаб беради. Бу ерда табиий ёруғлик ечимлари жуда қулайдир. Бинонинг олди қисмида ёзги веранда жойлаштириш мумкин. Изланишлар шуни курсатдики 2-пролётли бир қаватли биноларда 100 урингача жойлаштириш мумкин (фронтал схемада), 100 уриндан ортигини куп пролётли биноларда куллаш мумкин. Катта заллар йил мобайнида, сурилувчи деворлар, бокслар ёрдамида узғариши мумкин.

Ички схема бу ерда бино икки қисмга булинган, бир томонида зал иккинчисида хизмат курсатиш хоналари жойлаштирилган. Бу схемада овкатланиш залини четда жойлаштириб икки томонлама табиий ёруғлик олиб кириш мумкин. Буни камчиликлари одамлар йуналиши билан кесишиб утиши, хизмат курсатиш фронтининг кичиклиги.

Бурчакли схема. Бу схема буйича турли хилдаги одамлар учун бир неча заллар билан лойихалаш мумкин, лекин камчиликлари, қушимча ёзги жойлаштириш йуклиги, уларнинг овкат таркатиш жойидан узоклиги.

Булардан ташкари яъни Т – сифат, П ва Г сифат, аралаш схемалар кулланилади.

СПОРТ ИНШОАТЛАРИ. УСТИ ЁПИК СПОРТ БАССЕЙНЛАРИ. УЛАРНИНГ КОМПОЗИЦИОН СХЕМАСИ.

Антик Юнонистонда спорт уйинлари одамларни хаёт ва турмуш тарзида жуда катта роль уйнаган эди. Юнонистоннинг диний шаҳар

булмиш Олимпияда эр. Авв. 776 йилда хар турт йилда утказиладиган Олимпия уйинларига асос солинди. Олимпия уйинлари ичида купгина атлетик уйинлар утказилар эди.

Йиллар утиши мобайнида Олимпия уйинларига янги уйинлар кушила берди. Бунга мисол килиб биз, сузиш, трамплиндан сувга сакраш, сув полоси ва купгина бошка уйин турларини кушишимиз мумкин. Олимпия уйинлари хар хил мамлакатда утказилар, бу уйинларни куриш учун, бутун дунёдан туристлар йигилишарди. Улар бу уйинларни куриш учун биринчидан сузиш буйича утказиладиган уйинлар учун махсус сув хавзалари ва томошабинлар шу уйинларни куриши учун трибуналар зарур эди. Бу узидан махсус усти ёпик турдаги бассейнларни куришни келтириб чикарди.

Бассейнлар бу махсус турдаги бинолар хисобланади. Бу ердаги асосий элементлар бассейн ва трибунадир, улар орасидаги узаро богликлик бинонинг умумий куринишини келтириб чикарди.

Ёпик турдаги бассейнларнинг асосий вазифаси – бу йил мобайнида тренеровка ва куриш учун кулай мухит яратиб беришдир.

Ёпик турдаги бассейнларда асосан шундай хоналар группалари мавжуд.

- томошабинлар ва спортсменлар учун кириш хоналари (улар бирга ёки алохида булиши мумкин) вестибюль, гардероб, хожатхона.
- Асосий зал чумилиш бассейни билан бирга.
- Спортсменлар учун хизмат курсатиш хоналари – «курук сузиш» учун махсус зал, ечиниш хоналари, душ ва хожатхонахона, массаж (силаш) хонаси, тиббий шохобча, инвентарь туриши учун махсус хона, куриниш хонаси, инструктор хонаси, метод.хона.
- Тамошабинларга хизмат курсатиш хоналари – кулуар, буфет, хожатхона.
- Маъмурий-маиший хоналар-бошлик хонаси, маиший кисм, укитиш кисми, регистратура, маълумотхона.
- Ёрдамчи хоналар – филтрлар.
- Хлоратор хонаси,дизенфекция, лаборатория, устахона ва омборлар.

Бассейнларни лойихалаётганда бир-биридан ажралган икки йуналиш, кийинган спортсменлар ва сузиш кийимидаги спортсменлар учун.

Спортсменларнинг асосий йуналиши.

Вестибюль-ечиниш хонаси-регистратура-кийим кечак хонаси-махсус зал-бассейнга кириш олдидаги душ хоналари-бассейн.

Бассейндан чикиш учун худди шу, факат тескари йуналишда амалга оширилади.

Бино композицияси ташки очик спорт майдончалари билан богланишидадир. Бинони ёзда ишлатиш ва кулайликлари учун бассейн деворларини ойнали килиш кузда тутилган. Симметрик композицияда бинонинг тархини ички очик турдаги спорт машклари учун майдонча хам кириб кетиши мумкин. Бунга мисол Хоф ва Остерзун шаҳарларидаги бассейнлар.

Кишки ёпик турдаги бассейнни ёзги очик турдаги бассейн билан ёнма-ён жойланиши, йил буйи машқлар утказиш учун, санитар-техник коммуникацияларни тугри ва фойдали ишлатиш учун, сувни иситиш учун ва филтрлаш учун кулайликлар яратади. Бундай уйғунлик жуда чиройли меъморий ва фазовий композицияларни келтириб чиқаради.

Капфенбергдаги стадион.

Хозирги даврда бассейнларни куриш ва лойихалашда асосан укув тренировка машклари ва беллашувлар учун мосланган турлари яратилмоқда. Бунда кириш кисми асосан бош (торец) кисмида жойлаштирилади.

Катта бассейнли универсал хавзаси билан 50x20 м, трамплин ва сакраш учун вышка, томошабинлар учун трибуна куйидаги урта иктисодий курсаткичларга эга:

- куриш майдончаси – 3000 м²
- бинонинг хажми – 40000 м³

кичик бассейнли кичик хавзаси билан (25x25м) куриш майдончаси 1000 м², бинонинг хажми 15000 м³ дир. Бинонинг устки ёпмалари учун асосан йигма, балконли ёки ракали темирбетон конструкциялари, бундан ташқари пластик темирбетон ёпмалари, кийшик ингичка деворли армоцементли йигма конструкциялар ишлатилади.

Хозирги даврда синтетик махсулотлардан хам устки ёпмалар куриш кузда тутилмоқда.

Бинонинг асосий композицион ядроси бу асосий чумилиш зали, хавзаси билан бирга, сакраш, сув полоси учун ва томошабинлар учун трибуналардир.

Сув хавзаси (ваннаси) хар хил сакраш учун тепаликлар, трамплин, вышка (хар хил баландликдан сакраш учун, сувга кириш зиналари, йуларни бир-бирдан ажратиб турувчи пукак чизиклар, хар хил белгилар).

Чумилиш ва спорт бассейнларини ишлатиш буйича ванна бир неча хил турга булинади. Улар бир-биридан узининг улчамлари, жихозлари, бассейнни жойлаштириш профили ва унинг конструктив узига хосликлар билан ажралиб туради.

Бу жадвалда асосий габарит улчамлар, бассейнлар меъмор ва лойихалаштирувчилар томонидан кулланиладиган.

Сув хавзаларининг торец томонидан сув йуналишларини маркази буйича старт тумбалари (сувга сакраш учун) урнатилади, баландлиги сув хавзасида 0,75 м. Тумбанинг усти рифлли юзали, 15* киялик билан, сув томонга, булади. Тумбанинг тархидаги улчамлари 0,5x0,5м.

Сув ваннасининг атрофи буйича юриш учун жойлар, йулаклар колдирилади, четкилари 2 м, старт томонидан – 3 м.

Бу йулкалар икки кисмга булинади – асосий ва борт кисми, ванна билан чегарадош. Борт кисми сувдан тескари тарафга, сувнинг окиб кетиши учун, киялик килинган (0,005), унинг эни 50 см.

Ваннанинг деворларида, узунлиги буйича 1,2 м чукурликда сув юзидан пастда, дам олиш учун уступ булиши керак, килинлиги 15 см, думалоклаштирилган бурчаклари билан ($R=3\text{см}$).

Ваннанинг торец – старт томонида, хар бир йуналишни маркази буйича сув сатхидан 30-50 см юкори, куллар билан ушлаш учун чункирликлар ушлагичлар билан бирга.

Трамплиннинг майдончасининг зал тепа ёпмасининг чикиб турувчи кисмигача булган масофа 2,5 м дан кам булмаслиги лозим. 10 мдан ва унгача булган урнатиш эхтимоли хам бор.

Сув юзаси бир нечта сузиш учун йуналишларга, кичик сузувчи жисмлардан, ёгоч бруслардан ($d08$ см ва узунлиги 1,6-2м) дан иборат чизиклар билан ажратилган.

Бир йуналишни килинлиги 2,25м деб кабул килинган, четки кисмларга кушимча 0,5 – 1 м масофа, деворларга урилиб кетиш эхтимоли учун кушиб берилган.

Трибуналар булган такдирда энг четки куриниш, энг четдаги сузиш йуналишининг марказига тугри келиши керак.

Ваннанинг конструкцияси одатта монолит темирбетондан ёки йигма темир – бетон элементларидан ташкил топади. Ваннани курилиш жойига караб у таянчларда ёки заминнинг узида булиши мумкин. Бундан ташкари аралаш усул хам кулланилади, бунда ваннанинг энг чукур кисми заминга энг паст кисмлари таянчга таяниб туради. Хамма холатларда хам ваннанинг тулик гидроизоляция кисми зарур.

Ваннанинг энг паст кисмларидаги таянчга тиралган жойларида, санитар-техник ва бассейни эксплуатация килиш билан боғлик булган хоналарни жойлаштириш мумкин.

Бинони лойихалаётган пайтда асосий рольни ёрдамчи хоналар, мисол учун санитар – техник курилмалар вентиляция учун, иситиш, электрфикация, сув етказию бериш, иситиш ва тозалаш учун мулжалланган хоналар уйнайди. Шунинг учун агрегатлар жойлаштирилган хоналарни эхтиёткорлик, пожар-техник томондан ва томошабин-спортсменларга халакит бермаслик учун, лойихаланади.

Ваннани текшириш ёки мавжуд буладиган ёрикларни таъмирлаш, ванна атрофи буйича ёрдамчи хоналар урнатилади.

Биз купгина махсус катта спорт мастерлари учун курилган бассейнларни куришимиз мумкин, бунда ванна 2 қисмга ажратилган 5 сувга сакраш қисми (20x20 м) ва сузиш учун қисм (50x20 м).

Ваннанинг четки қисмларида «купикли йигмалар» жойлаштирилган, улар ортикча сувни олиб чикиб кетиш учун ва бассейнда ҳар доим сувнинг сатҳини бир меъёрга ушлаб туриш зарур. Бир хил жойларда ванналарнинг пастки қисмларини ёритиш мосламалари жойлаштирилган, улар спортсменлар ҳаракатини томоша қилиш ва фотолавлар олиш учун ишлатилади.

Чумилиш бассейнларида ҳар хил турдаги: курикланадиган, ечиниш хонаси билан: эркаклар ва аёллар учун алоҳида ечиниш жойлари билан, ёки курикланмайдиган, индивидуал кабиналар билан, турлари мавжуд.

Ҳозирда бизда янги бассейнлар жуда оз миқдорда, умуман курилмаяпти десак ҳам булади. Чунки купгина Ўзбекистондаги бассейнлар марказдан келган мутахасислар томонидан лойиҳаланган. Бизнинг мақсадимиз, нафақат бассейн балки бошқа турдаги бинолар лойиҳалашни чуқур урганиб, бизда ҳам дунё стандартларига мослаштирилган, Олимпия уйинлари утқизиш учун мулжалланган бассейнлар лойиҳалашдир.

АЭРОВОКЗАЛЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ КОМПОЗИЦИОН СХЕМАСИ.

Жамоат бинолари ва иншоатлари туркумига кирувчи транспорт типдаги курилмаларга аэровокзал қиради. Улар умумий пассажирларга хизмат курсатиш учун, яъни ҳаво йулидан олдин ва кейин ишлатилади, бундан ташқари, кутиб олувчи ва қузатувчиларга ҳам хизмат қилинади.

Асосий ишлаб чиқариш технологик курсаткичларга аэровокзални уни утқизиш катталиги, у пассажирлар сони билан белгиланади, бу бир ой, кун, йил ичида нечта пассажир утқизиш курсаткичи дейилади.

Аэровокзалларни утқизиш курсаткичи асосан, одамлар куп булган даврга қараб ҳисобланади. Узининг пассажирларни утқизиш курсаткичига қараб аэровокзал комплекслари бир нечта гуруҳга булинади:

1. Кичик – 35, 50, 100, 200, 400
2. Урта – 600, 800, 1000. 1200
3. Катта – 1500, 1800, 2000 жуда катта – 2000 дан куп.

Аэровокзал комплекслари аэропортнинг бир кисми хисобланади, бу асосий ташки ердаги транспорт воситаси билан хаво транспортини улаб турувчи воситадир.

Аэровокзал комплекси таркибига аэровокзал олди майдони ёки перрон, у узининг таркибига мехмонхона, овкатланиш иншоатлари ва аэровокзал комплексининг таркиби, унинг пассажирларни утказиш курсаткичи, асосан унинг синфи, аэропортнинг катталиги ва нима учун хизмат килиши, йиллик ташиши хажмига боглик булади.

Аэропортнинг синфи йиллик пассажирларни утказиш кобилияти, яъни умумий учиб кетувчи, транзит, трансфер (яъни рейсга утувчи пассажирлар), ва келувчи сонига, аэропорт синфига, хавфсиз келиб-кетишни таъминлаш ва маълум типдаги хаво кемаларини учириш билан аникланади.

| Аэропорт синфи | Аэровокзал, аэропортларнинг утказиш курсаткичи, пасс/соат. | Йиллик пассажирлар ташиш хажми млн.пасс. |
|-------------------------------|--|--|
| I | 2000-3000 | 7-10 |
| II | 1500-2000 | 4-7 |
| III | 1000-1500 | 2-4 |
| IV | 400-1000 | 0,5-2 |
| V | 100-400 | 0,1-0,5 |
| Синфлаштирилмаган аэропортлар | 35-100 | 0,025-0,1 |

Вазифага караб аэровокзал комплекслари хизмат курсатиш турига караббулинади: махаллий, союз давлатлари ичида, чет эллараро. Махаллий хаво йуналишлари асосан бир Республика ёки автоном Республика ичидаги майда шаҳарлараро йуналишлар учун ишлатилади, уларда асосан урта ва кичик сизимли хаво тайёрлари ишлатилади (Л-410, ЯК – 40, ЯК-42). Союз давлатлараро йуналишлар асосан хар хил Республикалар катта шаҳарлари ва пойтахтларини улаб туради, улар асосан урта, катта ва жуда катта хажмдаги ва катта фюземежли хаво самолётлари учади (ТУ – 154, ИЛ –86, ИЛ - 86).

Совет даврида чет эл билан учиб кетувчи ягона аэропортдан хизмат килинар эди. Хозирда СССР булиниб кетгандан кейин хар бир мустикал Республика пойтахтларидан хам чет эл ва давлатлараро йуналишларга хаво самолётлари хизмат килади.

Аэровокзал комплекслари умумдавлат хаво йуналишлари ва хизмат курсатишга караб узок сафарли (2500 км дан олисроқ), урта (1000-2500 км) ва калта (1000 км гача) йуналишлиларга булинади.

Пассажирлар учун аэровокзал комплекси аэропорт курилмалари ичида асосий урин ва жой эгаллайди, чунки унинг чегаралари ичида ер

транспортдан хаво транспортга утиш ташкил этилган. уМумий бош тархни умумий куриниши аэровокзалга боглик. Аэровокзал жойидан ташкари булган хаво тайёраларини учиб кетиш йуллари, бошка иншоатлар, ички порт йуналишлари ва кириш кисми, пасажир – аэровокзал, юк ташиш комплекслари, хаво-техник омбор ва устахона, тайёраларни таъмрилаш иншоатлари, ёрдамчи бинолар, аэровокзални бош тархда келиб чикилига боглик холда жойлаштирилади. Узининг хизмат курсатишига боглик холда аэровокзал комплекси асосий учта бош зоналарга булинади: перрон (вокзал олди перрони), вокзал олди майдони, пасажирлар учун аэровокзал.

Аэровокзал бош тархининг ечилиши асосан факатгина шахарсозлик факторларига карамадан, унинг ички факторларига хам боглик: пасажирларни утказиш кобилияти ва уни купайиши ва пасайиши, вокзалнинг таркиби (бир аэровокзалли ёки бир нечта аэровокзалдан иборат булган аэропорт), аэровокзалнинг самолёт билаан богликлиги, пасажирларни тайёрага ётказиш ва юкларни ташиш билан хам боглик булади.

Аэровокзал лойихаланаётганда куниш иншоатларидан ташкари, асосан хаво йуналишлари учун авиперронлар – кукаламзорлар ва асфальтланган перронлар ва бино орасидаги жойлар хам лойихаланади. Бино олдига келиш йуллари планировкаси аэровокзал схемаси ва курилиш жойига боглик булади.

Бир йуналишли аэропортларда, вақт утиши билан иккинчи аэровокзал курилади, агарда эски бинони катталаштириш имкони булмаса. Тошкент, Алма-Ата, Ереван, Тбилисидаги аэровокзалларда асосан биринчи аэровокзал ички йуналишлар учун, иккинчиси давлатлараро ва узок масофали рейслар учун кулланилади.

Бир нечта учувчи ва кунувчи йуналишли аэропортларда куп холларда урта, катта ва жуда катта аэровокзал комплексларига булинади.

Амалиётда аэровокзал комплексларини лойихалашни 4 тури мавжуд:

1. Аэровокзаллар марказий курилиш чизигида жойлашади, вокзалолди кисмида ва у буйлаб, куниш иншоатлари перронларгача, марказий кисмининг икки томони буйлаб жойлаштирилган. Хар бир аэровокзалнинг бош тархи туртбурчак – тугри чизик схемаси ва марказлаштирилган транспорт тухташи буйича жойлаштирилган.
2. Аэровокзаллар йуналиши буйича вокзалолди кисмида икки тарафдан булади, улар уз каторида перронларга туташади (Лос – Анжелесдаги аэропорт тугри туртбурчак – чизикли схема буйича хар бир аэропорт лойихаланган, ундаги транспорт келиш жойи марказлаштирилган): Рио-

де Жанейродаги аэропорт – компакт радиал – айлана схемаси, марказлашган тухташ жойи буйича лойихаланган.

3. Бинонинг технологик кисми вокзалолди территориясининг икки ён тарафида жойлашган, кушимча хизмат курсатиш иншоотлари, вестибюл ва бошка хоналар вокзалолди территорияси буйлаб жойлаштирилган.
4. Аэровокзаллар йуналишларга кундаланг холда жойлаштирилган. Кесиш йули тайёраларни икки хил баландликда йуналиши учун мулжалланган. Хар бир аэровокзал бош тархи тугри-туртбурчак чизикли, транспорт тухташ жойи марказлаштирилмаган.
5. Дунёдаги барча аэропортларда асосий олти турдаги хизмат курсатади.
 1. Марказлашган рейслар буйича система: пасажирларни регистрация килиш марказий залда, пасажирларни кайси рейсга чикишига караб, марказий хажмда ёки тайёралар тухташ жойи олдида кутилади.
 2. Марказлашган эркин система. Пасажирларни регистрация килиш марказий залда хохлаган жойда амалга оширилади.
 3. Марказлашмага модул система: пасажирлар марказий залдаги табло буйича информация олишади ёки таркатишади, кейин марказлашмаган хизмат курсатиш залига йуналишади.

Комбиништирилган ажратилган система.

Регистрация килиш икки нуктага (аэровокзал ичидаги)

Ажратилган. Мисол учун : Аэровокзал маъмурияти жавобгарлиги учун юк кабул килинади, чиптани текшириш ва жой олиш зал-йигувчига киришдан олдин амалга оширилади.

Учинчи авлод аэропортларининг янги ечимларида , 70-йиллардан бошлаб, янги умумий, бош тархнинг органик ечимлари, марказий композицион фикр буйича лойихалашга интиломқда.

Бундай йуналишдаги биринчи аэропортлардан Париж-де-Голь аэровокзалидир, лекин кейинчалик уни лойихалаш сушлашган ва узининг композицион яхлитлигини йукотган.

Авиациянинг ривожланиши билан, аэровокзаллар ички структурасини узгартирмокда, янги хизмат курсатиш, усуллари, янги механизмлар ва автоматлаштирилган механизмларни, кул мехнатидан холи булиш кулланилмокда. юКларни ташиш, уларни самолётларга ва пасажирларга етказиб беришни кулайлаштириш ва автоматлаштириш кулланилади.

КЛУБЛАР, УЛАРНИНГ ХАЖМИЙ ЛОЙИХА, КОМПОЗИЦИОН ЕЧИМЛАРИ.

Клуб деб инсонларнинг дам олиш вақтини утказиш учун йигиладиган жойга айтилади. Уларни бу ерга умумий хаваскорлик кизиқишлари йигади.

Клублар қадимги даврларданок ривожланиб келган.

Универсал клублар қишлоқ зоналарида сақланиб қолган, чунки яқин атрофда томоша, спорт иншоатлари ва кутубхоналар мавжуд эмас. Буларнинг ҳаммаси кенг типологик палитрани яъни клубхонасидан то ривожланган дам олиш марказигача олиб келади.

Хозирги вақтда энг кенг тарқалган клуб турларидан бир нечтаси-2 та хилма-хил турлардан иборат 2 қисмли клуб: оммавий, кизиқтириш ва тугарак хоналари.

Клубнинг бу 2 қисми ҳар – хил архитектуравий ечимга эга.

Клубларни ҳамма турлари узининг функционал мақсадига қура қуйидаги 3 асосий гуруҳ хоналарига бўлинади:

1. Томоша бўлим хоналари.
2. Клуб бўлим хоналари.
3. Хизмат-курсатиш ва маъмурий хоналар.

Клуб биноларининг тури ва қанча одамга мулжалланганлиги, қайси жойга қурилиши иқлим шароитларига қараб архитектуравий композицион ечими турлича бўлади.

Клуб биносининг композицион шаклланиши томоша зали, фойе, вестибюль ва клуб хоналарининг узаро боғланиши ва жойлаштириши схемасига қараб, 2 хил бўлади:

1. Томоша зали фасадда перпендикуляр.
2. Томоша зали фасадда параллел.

Клублар қуйидаги 5 турга бўлинади:

1. Қишлоқ клублари (қолхоз ва совхозларнинг посёлкалари)
2. Қишлоқ маданият уйлари. Вилоятлар марказларининг маъмурий ер участкалари.
3. Нохия маданият уйлари.
4. Шаҳар клублари.(Шаҳарликларнинг туғар-жой марказларида).
5. Шаҳар маданият уйлари. Шаҳарларнинг жамоат марказлари.

Юқорида курсатилган клублардан ташқари махсус клублардан ташқари махсус клублар бўлиши мумкин, шахмат клуби, адабиёт, ижодий клублар.

Клублар 2 хил бўлади:

1. Томоша залининг узунлик уқи тарзга нисбатан 1 равишда жойлашади. Бунда қуйидаги вариантлар бўлиши мумкин.

2. Вестибюль залнинг кундалангига бирикиб, фойе унинг устки 2-каватида жойлашади. Клуб хоналари залнинг бирор-бир буйламаси томонига, узунасига 2 каватли булиб, жойлашади.

3. Фойе 1- каватда, залнинг узунасига жойлашади, клуб хоналари вестибюль ва фойеларнинг тепа кисмида ҳам эплама ҳам буйлама томонлама жойлашади.

Бу схемасининг афзаллиги фойени томоша зали зали поли билан бир хил баландликда.

Камчилиги: Асосий тарзни, очиш анча кийин булади.

2 – схема. – Томоша зали узунлик уки тархларга параллел жойлашади.

А) Асосий тарз томонга вестибюль ва фойе. Клуб кружок хоналари эса сахна томондан залнинг кундалангига жойлашади.

Б) Асосий тарз томонда томоша зали, вестибюль унинг энлама томонига жойлашади. Фойе залнинг узунасига, орка тарз томонида жойлашади.

А) Вариантда кружок хоналари сахна билан кулай боғланган.

Камчилиги: Фойе проходной. Бу холат зални кинотеатр сифатида ишлайди, фойе алохида ишлаб булмайд.

САВДО БИНОЛАРИНИНГ КОМПОЗИЦИОН ЕЧИМЛАРИ.

Савдо хизмат курсатиш бинолари 2 та категорияга булинади:

1. Стандартли (куп куриладиган). Бунга куйиладиган талаб:

- Одамлар унга бориш ва у ердаги харидор учун жуда кам вақтини сарфлаши керак.

Бу биноларнинг вазифаси:

- Ахолини кундалик керак буладиган товарлар – озик овкат махсулотлари ва шунга ухшаганлар билан таъминлаб туриш.

Бу категорияга мансуб булган биноларни кишилар куп пиёда юрадиган, транспорт воситалари билан боғланган йуларда, турар жой зиналарида, меҳнат килиш жойларида, транспорт чоррохаларида, дам олиш жойларида куриш мақсадга мувофиқдир.

Бундай биноларга озик-овкат магазинлари: курилиш моллари магазинлари, махсус хизмат килиш бинолари, универсамлар киради.

2. Махсус савдо бинолари. Буларга куйиладиган талаб:

- Инсонларнинг буш вақтида утказиши учун канфорт шароитни яратиш:

уларнинг вазифаси:

- Ахолини маданий, илмий, иктисодий ва бошка хаётларида керак буладиган, хар турли шахсий талабларига мос товарлар билан таъминлаш.

Бу категорияга мансуб бинолар мақсадли жойлаштирилади, яъни транспорт етадиган жойда, махсус ажратилган жойларда, шаҳар микёсидаги дам олиш жойларида ёки туризм зоналарида жойлаштирилади.

Бу биноларга жамоат савдо марказлари, универсамлар, махсус магазинлар, махсус салонлар, махсус танлов павильонлари киради.

Савдо бинолари хизмат курсатишларига қараб:

1. Турар жой зиналаридаги савдо бинолари.
2. Шаҳар микёсидаги савдо бинолари.

Савдо биноларининг қуйидаги типлари мавжуддир:

1. Универсамлар – озик – овқат ва но озик – овқат товарларини узида мужассамлаштирган йирик комплекс магазинлар. Универсамларнинг қуввати 400-2000 м². оптимал – 900 м².
2. Универмаглар – озик-овқат ва но озик-овқат махсулотларини узида мужассамлаштирилган йирик универсам магазинлар. Универсамларнинг қуввати- 3500 – 22000 м².
3. Гастрономлар – йирик озик-овқат магазинлари. Улар универсал магазинлар таркибида ёки алоҳида қурилиши мумкин.
4. Махсус магазинлар: а) озик-овқат (нон магазин, кондитер ёки сабзаёт магазинлари). Б) ноозик-овқат (аёллар учун, эркаклар учун ёки болалар учун магазинлар. Пойафзал ва бошқалар). Аҳолининг шахсий эҳтиёжларини кондитер магазинлар.
5. Бозорлар – кишлоқ хужалиқ жамоалари томонидан яратилган кишлоқ хужалиғи махсулотлари учун ёки оммавий жамоат моллари учун мулжалланган каторлар, бинолар.
6. Савдо бинолари қуйидаги асосий хоналардан иборат.
 - савдо заллари ёки бошқа мижозларга хизмат қилувчи хоналар.
 - Товарларни қабул қилиш ва сақлаш хоналари.
 - Ёрдамчи хоналар (устахона, реклама, инвентарлар)
 - Маъмурий ва хизмат курсатиш хоналари:
 - Техник хоналар.

Жамоат савдо бинолари ҳам бошқа бинолардек бадий жиҳатдан қуркам бўлиши керак. Бу қуркамлик албатта унинг функциясидан келиб чиққан ҳолда бўлиши керак, яъни тарзда бу бинолар савдо биноларига хос белгилари, хусусиятлари билан ажралиб туриши керак.

Бунинг учун қуйидагилар амалга оширилса фойдадан холи бўлмайди деб уйлаймиз:

- Алоҳида функционал зоналардан иборат бўлган мураккаб савдо марказларида алоҳида ансамблларни 1 та композицион йуналишларида бўйсундирилса:

бундан ташкари савдо биноларининг бадийлик жихатдан бир хил элементларни метрик кайтариш, пластик ечиш ва шу оркали бинонинг шакл ва деталларининг нозиклигига эришиш билан ошириш мумкин.

Тарзда хар хил фактурали материалларнинг алмашилиб келиши, масалан, девор ва ойна, яъни бадий контрастлик билан, ранглар композицияси билан, декоратив барельефлар ва хар хил рекламалар билан бинонинг бадий куркамлигини ошириш мумкин.

Агар бинога кириш алохида ажратилса, бинонинг якинида фонтанлар, яшил газонлар ёки гуллар, скульптура ишлари булса яна хам яхширок булар эди.