

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus
ta'lim vazirligi

Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti
Energetika fakulteti Issiqlik energetika
yo'nalishi 132-guruh talabasi Amirqulov
Omonjonning informatika va axborot
texnologiyalari fanidan yozgan

REFERAT

Tekshirdi:

Qahramonova X

Bajardi:

Amirqulov O

Qarshi 2015

PHP dinamik web saytlar.

REJA:

- 1. PHP haqida umumiy ma'lumot;*
- 2. O'zgaruvchilar va o'zgarmaslar;*
- 3. Massivlar;*
- 4. Arifmetik amallar va ulardan foydalanish;*
- 5. Taqqoslash operatorlari;*
- 6. Mantiqiy amallar;*

Hozirgi kunda ahborot texnologiyalariga bo'lgan talabning ortib borishi bilan bir qatorda web saytlarga bo'lgan ehtiyoj ham kundan kunga ortib bormoqda. Shularni hisobga olgan holda hozirgi kunda web saytlar yaratish uchun har hil dasturlash tillari ko'payib bormoqda. Bulardan eng mashhuri PHP (Personal Home Page).

PHP dinamik web saytlar yaratishga mo'ljallangan bo'lib, undagi jarayon klient va server o'rtasida qayta ishlash orqali brauzerga chop etiladi. Bunda yuborilgan so'rov serverda qayta ishlanib so'ngra brauzerga taqdim etiladi. Php kod yozish uchun funksiya yoki amallar

```
<?php
```

```
//kodlar
```

```
?>
```

ichiga olib yoziladi.

Barcha dasturlash tillarida eng birinchi bo'lib yoziladigan "Hello world" ni phpda yozish uchun quyidagi kodni kiritish yetarli:

```
<?php
```

```
echo "Hello world!";
```

```
?>
```

1. O'zgaruvchilar va o'zgarmaslar

Php tilida o'zgaruvchilar \$ belgisi bilan boshlanadi. O'zgaruvchi nomi quyidagi qoidalar asosida tanlanishi shart:

1. Biror harf bilan boshlanishi kerak;
2. Bo'sh joy bo'lmasligi kerak;
3. 1-9 gacha bo'lgan sonlar, lotin alifbosidagi harflar va _ chiziqdan foydalanish mumkun;

O'zgaruvchilar sonlar, harflar, turli hil belgilarni qabul qilishi mumkun. A o'zgaruvchini php tilida yozish uchun quyidagi kod yoziladi:

```
<?php
```

```
$a = 10;
```

```
?>
```

Turli hil qiymatlarni qabul qilgan o'zgaruvchilarni quyidagi kod orqali ko'rishinigiz mumkun.

```
<?php
```

```
$shello_world = "Hello world!"; //matn qabul qilgan o'zgaruvchi
```

```
$number = 15; //son qabul qilgan o'zgaruvchi
```

```
$my_array = array ("Bir", "Ikki", "Uch"); // massiv ko'rinishidagi  
o'zgagruvchi
```

```
$my_new_array("Google", "Apple", "Microsoft", "Facebook"); // yana  
bir massiv
```

```
?>
```

O'zgaruvchilar tavsiflangandan keyin ularni chop qilish uchun quyidagi koddan foydalanamiz:

```
<?php
```

```
$shello_world = "Hello world!";
```

```
echo $shello_world;
```

```
?>
```

Quyidagi o'zgaruvchilar bir xil emas:

```
<?php
```

\$a = 10;

\$A = 20;

?>

Eslatma: Katta va kichik harfdagi registrdagi o'zgaruvchilardan foydalanish tavsiya etilmaydi.

O'zgarmlarni tavsiflash uchun quyidagi kodni misol sifatida keltiramiz:

<?php

DEFINE ("Social", "Facebook");

?>

Bu yerda **DEFINE** funksiyasidagi birinchi parametr o'zgarmlarning nomi va ikkinchisi uning qiymati.

O'zgarmlarni chop qilish uchun quyidagi koddan foydalanamiz:

<?php

DEFINE ("Social", "Facebook");

echo Social;

?>

2. Massivlar

Massiv tushunchasini quyidagicha tushunishimiz mumkin:

Biror turdagi narsalarning umumiy jamlanmasi sifatida.

Masalan:

Mevalar: Olma, anor, shaftoli, nok, o'rik va hokazo.

Fanlar: Matematika, fizika, ingliz tili, rus tili va hokazo.

Massivlarni php tilida tasvirlash:

```
<?php
```

```
$mevalar = array("Olma", "Anor", "Shaftoli", "Nok", "O`rik");
```

```
$fanlar = array ("Matematika", "Fizika", "Ingliz tili", "Rus tili");
```

```
?>
```

Massivlarni ikki turga bo'lishimiz mumkin. Bir o'lchovli va ko'p o'lchovli. Bir o'lchovli massivlar yuqorida keltirildi. Ko'p o'lchovli massivlarga misol sifatida quyidagi kodni keltirishimiz mumkin:

```
<?php
```

```
$my_array = array(array("Facebook", "Twitter", "Vkontakte"),
```

```
array("Google", "Bing", "Yandex"),
```

```
array("Amazon", "Ebay", "Ozon"));
```

```
?>
```

Bu massiv turli xil turdagi narsalarni bir o'zgaruvchida jamlagan. Massivlardagi elementlarni chop qilish uchun quyidagi koddan foydalanamiz:

```
<?php
```

```
$mevalar = array("Olma", "Anor", "Shaftoli", "Nok", "O`rik");
```

```
echo $mevalar[0]; // natijada "Olma" so'zi ekranga chiqadi
```

```
echo $mevalar[3]; // natijada "Nok" so'zi ekranga chiqadi
```

```
?>
```

Ko'p o'lchovli massivlar ham shu tartibda chop qilinadi.

```
<?php
```

```
$my_array = array(array("Facebook", "Twitter", "Vkontakte"),  
                    array("Google", "Bing", "Yandex"),  
                    array("Amazon", "Ebay", "Ozon"));
```

```
echo $my_array[0][0]; // natijada "Facebook" so'zi ekranga chiqadi
```

```
echo $my_array[2][0]; // natijada "Amazon" so'zi ekranga chiqadi
```

```
?>
```

Agar massiv uch o'lchovli bo'lsa u holda unda chop qilish uchun quyidagi koddan foydalanamiz:

```
<?php
```

```
echo $my_array[0][1][2];
```

```
?>
```

Yuqoridagi misollarda massivlar tartib raqamlar bilan keltirildi. Va sanoq boshi noldan boshlangani uchun birinchi element 0 sonidan boshlanadi. Massivdagi elementlarni tartib raqamlardan tashqari so'zlar bilan ham ifodalash mumkin. Quyidagi misolda massivlarni so'zlar bilan ifodalangan holda ko'rish mumkin:

```
<?php
```

```
$my_new_array = array("Social" => "Facebook", "Search" =>  
"Google", "Shopping" => "Amazon");
```

```
?>
```

Biror elementni chop qilish uchun esa quyidagi koddan foydalanamiz:

```
<?php
```

```
echo $my_new_array['social']; //natijada "Facebook" so'zi ekranga  
chiqadi
```

```
?>
```

3. Arifmetik amallar va ulardan foydalanish

Php tilida arifmetik amallardan hisoblashlarni bajarishda foydalanish mumkun.

Arifmetik amallar jadvali:

Operator	Tavsifi	Misol
+	Qo'shish	$\$i+1$
-	Ayirish	$\$i-2$
*	Ko'paytirish	$\$i*3$
/	Bo'lish	$\$i/4$
++	Birni qo'shish	$\$i++$
--	Birni ayirish	$\$i--$

Arifmetik amalga misol sifatida quyidagi kodni keltiramiz:

```
<?php
```

```
$s = 5;
```

```
$i = 2*5;
```

```
$n = 5+6;
```

```
$s++;
```

```
echo $i; //natijada "10" soni ekranga chiqadi
```

```
echo $n; //natijada "11" soni ekranga chiqadi
```

```
echo $s; //natijada "6" soni ekranga chiqadi
```

```
?>
```


4. Taqqoslash operatorlari

Taqqoslash operatorlari biror narsani boshqa bir narsani taqqoslashda ishlatiladi. Bu amallar odatda mantiqiy ifodalar bilan birgalikda ishlatiladi. Php tilidagi taqqoslash operatorlari bilan quyidagi jadval orqali ko'rib chiqamiz:

Operator	Tavsifi	Misol
==	Teng	<code>\$i == 1</code>
!=	Teng emas	<code>\$i != 5;</code>
>	Katta	<code>\$i > 16</code>
<	Kichik	<code>\$i < 45</code>
>=	Katta yoki teng	<code>\$i >= 1;</code>
<=	Kichik yoki teng	<code>\$i <= 25</code>

5. Mantiqiy amallar

Mantiqiy amallar biror shart asosidagi amallarni bajarishda ishlatiladi. Masalan: Agar ertalabki soat 8 bo'lgan bo'lsa u holda maktabga borish kerak. Agar soat 14 bo'lgan bo'lsa u holda uyga qaytish kerak. Agar soat 19 bo'lgan bo'lsa darslarni qilish kerak, aks holda uhlash kerak.

Shunga o'xshash amallarni bajarishda mantiqiy amallardan foydalanamiz. Php tilidagi mantiqiy amallarni quyidagi jadval orqali ko'rib chiqamiz:

Operator	Tavsifi	Misol
&&	Va	<code>\$i == 2 && \$j == 3</code>
And	Va	<code>\$i == 2 and \$j == 3</code>
Or	Yoki	<code>\$i < 10 or \$i > 12</code>
 	Yoki	<code>\$i < 10 \$i > 12</code>
!	Emas	<code>!\$i</code>

Mantiqiy amalga quyidagi kodni misol qilamiz:

```
<?php
```

```
    $i = 1;
```

```
    $j = 5;
```

```
    If ($i == $j) then {
```

```
        echo "Teng";
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        echo "Teng emas";
```

```
    }
```

```
?>
```

Asosiy funksiyalar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aripov M.M., Yakubov A.X., Sagatov M.V., Irmuhamedova R.M. va boshqalar. Informatika. Axborot texnologiyalari.. O'quv qo'llanmasi. 1,2-qism. Toshkent:2005,394b.
2. Aripov M.M., Yakubov A.X., Sagatov M.V., Irmuhamedova R.M. va boshqalar. Informatika. Axborot texnologiyalari.. O'quv qo'llanmasi. 1-qism. Toshkent:2005,334b
3. Шамис В.А. Borland СИ++ Builder 6. Для профессионалов.-СПб.: Питер,2004.-798

Php.net

Ziyonet.uz