

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОЎЛИЎНИ САЎЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ

“ФАРМАЦИЯДА ТАЪЛИМ, ФАН
ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ”

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ

МАТЕРИАЛЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

“АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА В ФАРМАЦИИ”

Таърир қайрати:

Раис: Юнусхўжаев АН.

Аъзолар: Шабилолов А.А.
Аминов С.Н.
Расулова С.А.
Файзуллаева Н.С.

Ўрутилган Ўизил сабзи порошогининг технологик хоссаларини ўрганиш

Ф.А.Умарова, К.С.Махмуджонова, Н.С.Файзуллаева
Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси

Ишнинг маъсади: Ўизил сабзи таркибида кўп миқдорда каротин, В гуруҳ витаминлари, аскорбин кислотаси, андлар, калий, кальций, магний, темир, фосфор ва йод каби элементларни мавжулиги сабабли уни турли (ошозон-ичак, тери ва б.) касалликларни олдини олиш ва пархез маъсулоти сифатида тиббиётда кенг ўлланилади. Биз атти дори турларда тўлдирувчи амда ранг ва таъм корригенти сифатида ишлатиш маъсадида Ўизил сабзи порошогини олдик ва технологик хоссаларини ўргандик.

Усуллар: Ўизил сабзи тозалаб ювилиб, сўнг пўсти арчилмасдан майда паррак бўлакларга бўлиб тўралади ёки ирричдан ўтказилади. Паррак алинлиги 1-2 мм. Майдаланган Ўизил сабзи ўритгич жавонида 400 С ароратда ёки ёзда ўёш нури тушмайдиган жойда очиқ авода ўритилади. ўриган сабзи массасининг олдиқ намлиги 5% ошмаслиги керак. ўриган масса Исламгулов тегирмонида майдаланиб, тешигининг диаметри 150 мкм ли элакдан ўтказилди. ўрутилган массанинг технологик хоссалари адабиётларда келтирилган усуллар ёрдамида ўрганилди ва ширинлик коэффиценти исобланди. Ширинлик коэффиценти ўйидаги тенглама бўйича исобланди: $P = C / K_{ш}$. Бу ерда P – олинадиган ширинлаштиргич миқдори, г; C – анд миқдори, г; $K_{ш}$ – ширинлик коэффиценти.

Натижалар: Ўизил сабзи порошогининг ташқи кўриниши – чиройли оч оловрангли, ўзига хос идли ва ширин таъмга эга кукун. Майдаланган ва ва диаметри 150 мкм ли элакдан ўтказилган Ўизил сабзи порошогининг технологик оссалари ўрганилди. Бунда фракцион таркибнинг асосий исмини 150-500 мкм ли заррачалар (87,3%), олган исмини 150 мм дан кичик (12,7%) заррачалар ташкил этди; массанинг сочилувчан зичлиги - $672 \pm 1,6$ кг/м³, сочилувчанлиги - 6,25.10⁻³ кг/с, зичланиш коэффиценти – 2,65, прессланувчанлиги $60 \pm 5,0$ Н, олдиқ намлиги (700 С) – 4,5-5,5%, ташкил этди. Ўизил сабзи порошогининг 5% анд эритмасига нисбатан ширинлик эквиваленти - 0,16 ни ташкил этди.

Хулосалар: олиб борилган тажрибалар натижасида Ўизил сабзи кукуни ижобий технологик хоссаларни намоён этди ва перорал атти дори турларида тўлдирувчи ва корригент сифатида ўлланилиши мумкин.