

**Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлиги**

Наманган муҳандислик - технология институти

**«Енгил саноат маҳсулотларини конструкциялаш ва
технологияси» кафедраси**

«Чарм буюмларини конструкциялаш» фанидан

Курс лойиҳаси

Мавзу: Эркаклар пиджаги

Бажарувчи:

15у-11 гуруҳ талабаси

Умаров Ж

Қабул қилувчи:

Умарова В

Қурбанова М

Кафедра мудири:

Ж.Эргашев

Наманган-2015

МУНДАРИЖА

1. КИРИШ.....	2
1. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шимиға қўйиладиган талаблар.....	3
2. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шимининг материал assortименти характеристикаси.....	4
2. АСОСИЙ ҚИСМ.....	5
1. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шими учун замонавий мода йўналиши.....	5
2. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шими конструкциясини кўриш учун дастлабки маълумотлар.....	8
3. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шими конструкция ҳисоби ва чизмаси.....	10
4. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шимини моделлаштириш.....	23
5. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шими ишчи андозаларини тайёрлаш.....	26
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР.....	36
Фойдаланилган адабиётлар.....	37
ИНТЕРНЕТ МАЪЛУМОТЛАРИ.....	38

Мамлакатимиз иқтисодиётининг турли соҳа ва тармоқларида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар самараси йилдан-йилга тобора ортиб бораётганлиги мустақил тараққиётнинг дастлабки йилларида халқимиз танлаб олган ривожланиш йўли нақадар тўғри ҳамда пухта асосга эга эканини, энг муҳими уларнинг негизида фуқароларимизнинг ҳаётий орзу интилишлари ва манфаатлари ўзининг яққол ифодасини топганини кўрсатмоқда.

Биз ўз олдимизга эзгу мақсад қилиб қўйган келажаги буюк давлатни барпо этишда, ижтимоий иқтисодий юксалишнинг мураккаб, изчил ва давомли бўлиши йўлида ҳар бир йил алоҳида поғона бўлиб хизмат қилаётгани эътиборлидир. Шунинг учун ҳам якунига етган ҳар бир йил давомида босиб ўтган йўлимизни атрофлича сарҳисоб қилиб, мамлакатимиз миқёсида эришилган ютуқ ва натижаларни чуқур таҳлил этиш, юксак марраларни қўлга киритиш учун олдимизда турган энг муҳим ва устувор вазифаларни белгилаб олиш ижтимоий-иқтисодий тараққиётимизнинг янги босқичга кўтаришда ҳал этувчи ўрин тутди. Шу нуқтаи назардан қараганда, Президентимиз Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2013 йил учун мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор вазифаларига бағишлаб 2013 йил 18 январ куни ўтказилган мажлисдаги маърузаси беқиёс аҳамиятга эга. [1]

Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётининг кўплаб соҳаларида чет эллик мутахассислар билан биргаликда ҳамкорлик қилиб келинмоқда. Республикамизда тикувчилик соҳаси бўйича қўшма корхоналардан ташқари узоқ тарихга эга бўлган “Юлдуз”, “Паризод”, “Тонг” тикувчилик корхоналари мавжуд. [2]

Шунингдек, Наманган вилоятида “Истиқлол” ва “Ифтихор” каби тикувчилик корхоналарида эркаклар устки ва енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилмоқда. Маҳсулотлар ички ва ташқи бозорларга экспорт қилинмоқда. Бундан ташқари “ZAMIN LUX TEXTIL”, “EXFOR MILANO” ва “ASROR TEXTIL” МЧЖ тикувчилик корхоналарида Россия ва Туркия Давлат стандартлари бўйича эркаклар кастьюм ва шимлари ишлаб чиқарилмоқда.

Корхоналар замонавий тикув машиналари билан таъминланган бўлиб, маҳаллий кадрларни иш билан таъминлаб келмоқда. [3]

1.1 . Эркаклар пиджаги, сорочка ва шимига қўйиладиган талаблар.

Пиджак ва шим конструкциясига қўйиладиган талаблар икки гуруҳга бўлинади: истеъмолчи ва техник-иқтисодий.

Истеъмолчи талаблари инсон ўз эҳтиёжини қондиришга қаратилгандир, улар ижтимоий, эстетик, эргополик ва эксплуатацион талабларни ўз ичига олади.

Ижимоий талаблар-кийимнинг аҳоли эҳтиёжларига мослигини, уни ишлаб чиқариш ва сотиш заруратини белгилайди.

Функционал талаблар кийимнинг асосий функцияга мослигини истеъмолчининг психологик хусусиятлари ва ташқи қиёфасига мослигини характерлайди.

Эстетик талаблар-пиджак ва шим сифатини баҳолашда муҳим ўрин тутди ва кийим кўринишининг безатилиши, композицион ечимини характерлайди.

Эргономик талаблар - кийимни кийиш мобайнида унинг инсонга қулай шароит туғдириш хусусиятларини белгилайди.

Эксплуатацион талаблар кийимдан фойдаланиш ва кийиш мобайнида уни ташқи кўринишининг ўзгармаслиги, тез эскирмаслиги ва маълум муддатда хизмат қилиш қобилиятинини белгилайди. [4]

Техник-иқтисодий талаблар-кийим конструкциясининг техник жиҳатдан такомиллигини, уни лойиҳалаш ва тикиш усуллари, кийимни ишлаб чиқаришга кетган сарф харажатларни характерлайди.

1.2. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шимининг материал ассортименти характеристикаси.

Костюмлик камвон газламалар полотно, рнпс, сатин, саржа, креп ўрилишларда ва ҳар хил аралаш ўрилишларда тўқилади. Уларнинг тандаси ва арқоғига 19 текс х2-42 текс х2ли пишитилган калавани ёки арқоғига 19-42 тексли якка ип ишлатилади. Чизикли тўлдирилганлиги 80-100% баъзи артикулларда 150% гача; эни одатда 142 см бўлади.

Ярим жун костюмлик газламалар таркибида 15-80% жун бўлади. Ярим жун костюмлик газламалар ассортиментининг катта қисмини штапель, лавсан ёки вискоза толалар қўшилган жун газламалар ташкил қилади.

Лавсанли ярим жун газламалар асосан чизикли зичлиги 22,2 текс х2, баъзиси 31,2 текс, 30,3 текс х2, 29,4 текс х2, 25 текс х2 ва 23,8 текс х2 ли калава иплардан аралаш, полотно, креп сатин, саржа ўрилишларда тўқилади. Таркибида 40% жун бўлган газламаларда кўпинча комплекс капрон иплар ишлатилади.

Таркибида 60% лавсан бўлган аралаш жун калава ипдан ҳам газламалар тўқилади.

Лавсанли ярим жун газламалар 1м квнинг массаси 180-300 гр.

Кастюмлик газламаларнинг технологик хоссалари уларнинг тола таркиби ва тузилишига боғлиқ. Бундай газламаларни тикиш учун 110-120 номерлик игналар, 40 номерлик ғалтак иплар ишлатилади. [5]

АСОСИЙ ҚИСМ

2.1. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шими учун замонавий мода йўналиши.

Эркаклар пиджаги икки қисмдан: пиджак ва шимдан ёки уч қисмдан: пиджак, шим ва жилетдан иборат бўлади. Эркаклар пиджаги кастюмнинг таркибий қисми бўлиб, шим билан копмлект ташкил қилиши ёки алоҳида кийим тури сифатида кийилиши мумкин.

Эркаклар пиджаги конструкцияси бўйича кокеткали, рельеф чокли, ўтказма белбоғли, силуэтига қараб тўғри, ярим ёпишган ва ёпишган бўлиши мумкин. Пиджакнинг узунлиги белдан пастгача, бўкса чизиғида, бўксадан пастгача бўлади.

Пиджак тақилмаси бир бортли ёки икки бортли (ассиметрик), шу билан бирга бир бортлик пиджак тақилмаси юқорисига (бўйин асосигача), лацканли қилиб

лойиҳаланиши мумкин. Лацканли тақилма бир ва ундан ортиқ тугма ва измада бўлиши мумкин. Пиджак модели одам ёшига, модел кўринишига танланган услубга, газламага мос бўлиши керак.

Классик услубдаги пиджакларга олд бўлакда қирқма пиджакларга олд бўлакда қирқма .. ёки рамкали .. лацкан ва иккита тугмали борт тақилмаси хосдир.

Икки бортли пиджаклар борти бир бортлига караганда кенгроқ бичилади.

Пиджак лацкани ўткир, ўтмас бурчакли, ёки овал (доирасимон) бўлиши мумкин. Борти этак қисми шакли ҳам тўғри бурчакли ёки доирасимон бўлади.

Бир ва икки бортли пиджаклар ёпишган, ним ёпишган ёки тўғри силуэтли бўлади. Елка кенглиги, кўкрак чизиғи бўйига олд бўлак кенглиги, пиджак узунлиги, тугмалар ўрни, тақилма тури ва ўрни мода йўналиши билан аниқлаб олинади.

Эркалар пиджаки учун классик, жорий, авангард услуби энг кўп характерли классик пиджаклар элементларига қопқоқли қирқма чўнтак 2 та ёки 3 та тугмали тақилма киради. Бундай пиджак орт бўлаги икки бўлакдан иборат бўлиб, ўрта чокда ёки орқада ён чокда шлица лойиҳаланади.

"Авангард" услубидаги пиджак конструктив ечими билан классик пиджаклардан фарқ қилади. Елка чизиғи 0,5-2,0 смга елка қирқими узайтирилган олд бўлак 1,5 смга орт бўлак 1 см га кенгайтирилган, лацкан узайтирилган ва кенгайтирилган.

Спорт услубидаги пиджаклар олд ва бўлакда турли шаклдаги кокетканинг ва бошқа бўлиниш чизикларининг мавжудлиги билан характерланади. Пиджак борти тақилмаси бўй баробар ёпиқ ёки очиқ лацканли қилиб лойиҳаланиши мумкин. Чўнтаклар қоплама ёки листочкали, рельеф қирқими, кокетка қирқимлари борт қирқими четларига безак бахяқатор билан ишлов берилади.

Пиджакнинг узунлиги турлича: бўксадан пастда, бўкса чизиғи сатҳида, бел чизиғидан пастроқда бўлиши мумкин.

Спорт услубидаги пиджак этагига улама белбоғ билан ҳам ишлов берилади.

Курс лойиҳасида кундалик эҳтиёж учун кийишга мўлжалланган классик услубдаги эркаклар пиджак ва шимини конструкциясини қуриш ва моделлаштириш режалаштирилган. [4]

2.2. Эркаклар пиджаги, сорочка ва шим конструктор қилиш учун дастлабки маълумот.

Пиджак учун керакли ўлчамлар

1-жадвал

Ўлчамлар белгиси	Ўлчамлар номи	Қиймат (см)
С бўй	Бўйин ярим айлана	20,3
С к ₁	Биринчи кўкрак айланаси	51,0
С к ₂	Иккинчи кўкрак айланаси	52,0
С к ₃	Учинчи кўкрак айланаси	50,0
С бел	Бел ярим айланаси	44,0
С бўк	Бўкса ярим айланаси	51,6
Ш кўк	Кўкрак кенглиги	19,0
Д орт. бел	Орт бўйин асоси (.) бел чизигигача бўлган масофа	47,3
Д олд бел	Елка чок бош (чўкки) (.)дан белгача олд томондан бўлган масофа	46,1
В қўл.ўм	Елка чок бош (чўкки) (.)дан орт қўлтиқ ости бурчаги сатҳигача бўлган масофа	24,9
Ш орт	Орт кенглик	20,4
Д п	Пиджак узунлиги	76,0
Ш ел	Елка кенглиги	15,3
Д енг	Енг узунлиги	62,0
О ел	Елка айланаси	32,2
В п.к	Елка қия баландлиги	46,8

Эркаклар пиджаги конструкциясини қуриш учун керакли қўшимчалар

2-жадвал

Шартли белгиси	Қўшимча номи	Катталиги (см)
По. кўк	Кўкрак ярим айланаси қўшими	6,7
По. бўк	Бўкса ярим айланаси қўшими	4,0
Пш.орт	Елка айланасига қўшимча	8,0
П енг.ўм	Орт бўлак кенглигига қўшимча	1,5
Пд. орт	Олд бўлак кенглигига қўшимча	1,2
Пд. олд	Енг ўмизи бемалоллигига (чуқурлигига) қўшимча	2,5
Пв. енг	Орт бўлакнинг белгача узунлигига қўшимча	0,7

Пв. ёст	Олд бўлакнинг белгача узунлигига қўшимча	0,8
П ёстик	Орт бўлак ўмизи кенглигига қўшимча	1,0
Пв ок	Енг қиямаси баландлигига қўшимча	0,9
Пуп	Елка ётиқчаси баландлиги учун елка чоки узунлигига қўшимча	2,5
Ппл	Елка ёстикчаси қалинлигига қўшимча	1,0

Шим конструкциясини қуришда керакли ўлчамлар

3-жадвал

Ўлчамлар белгиси	Ўлчамлар номи	Қиймат (см)
С т	Бел ярим айланаси	44,0
С б	Букса ярим айланаси	51,6
Дтк (Дткб)	Белдан тиззагача масофа	58,1
Дб	Шимнинг узунлиги	98,0

Шим конструкциясини қуришда керакли конструктив қўшимчалар

Пт = 1,0 см

Пб = 2,0 см [6]

Эркаклар сорочкасининг керакли ўлчамлари

4-жадвал

Ўлчов белгиларининг номланиши	Шартли белгиси	Ўлчов белгисининг асосий қиймати
Бўйин ярим айланаси	S_{sh}	20,5
Учинчи кўкрак ярим айланаси	$S_{ko'k3}$	50,5
Бел ярим айланаси	S_{bel}	44,0
Орқа кенглик	Sh_s	20,4
Кўкрак кенглиги	$Sh_{ko'k}$	19,2
Елка айланаси	O_p	32,2
Орқанинг бўйин нуқтасидан кўлтиқ сатҳигача бўлган узунлиги (кўкрак баландлиги ҳам ҳисобга кирган)	$V_{pr 3}$	21,4
Елка қия кенглиги	Sh_p	15,5
Гавданинг орқадан белгача узунлиги (кўкрак баландлиги ҳам ҳисобга кирган)	D_{ts}	45,5
Елка қиялигининг баландлиги (орқадан)	V_{pk}	48,9
Сорочка узунлиги	D_{kivim}	77,0
Гавда олд қисмининг белгача узунлиги	D_{tp}	56,6
Енг узунлиги	D_{yeng}	64,0
Елка қиялигининг олд томондан баландлиги	V_{pkp}	45,5

Бемалоллик қўшимчасининг конструкцияси бўлакларига тақсимланиши
5-жадвал

Бемалоллик қўшимчасининг қиймати	Орт бўлак	Енг ўмизи	Олд бўлак
7,5 см	2,25	3,0	2,25
8,5 см	2,55	3,5	2,56
9,5 см	2,85	3,8	2,85
10,5 см	3,15	4,2	3,15

2.3. Пиджак конструкция ҳисоби

6-жадвал (2-расм)

Қирқим	Конструкция формула ва ҳисоби	Қиймати (см)
АоГ	$B_{прз_{11}} + Пепр + 0,5 ПДТС = 24,9 + 2,5 + 0,5 \times 0,7$	27,7
АоУ	$0,5 АоГ + 2 = 0,5 \times 27,7 + 2$	15,9
АоТ	$Дтс_{11} + Пдтс = 47,3 + 0,7$	48,0
ТБ	$0,5 Дтс_{11} - 5,0 = 0,5 \times 47,3 - 5,0$	18,7
ТТ ₁	ТТ ₁	2,0
Аоа ₁	$C_{2111} + П_2 + ГГ = 50,0 + 6,7 + 0,8$	57,5
Аоа	$Шс + Пшс = 20,4 + 1,5$	21,9
а ₁ а ₂	$ШГ + Пшг = 19,0 + 1,2$	20,2
аа ₂	$Аоа_1 - (Аоа + а_1а_2) = 57,5 - (2,19 + 20,2) = 57,5 - 42,1$	15,4
АоАо ₁	АоАо	0,5
А _{о1} А _{о2}	А _{о1} А _{о2}	0,5
А _{о2} А ₂	$Сш/3 + Пшгс = 20,3/3 + 1,0$	78
А ₂ А ₁	$А_{о2}А_2 / 3 = 7,8/3$	2,6
А ₂ П	Шп	15,3
Т ₁ П	$Впк_{11} + Пдтс + 0,5 Пуп = 46,8 + 0,7 + 1,2$	48,7
Г ₃ Г ₆	$0,5 Г_3 Г_4 + 1,0 = 0,5 \times 20,2 + 1,0$	11,
Г ₆ Г ₇	Пспр	2,5
Г ₈ Г ₈₁	$0,25 ШГ = 0,025 \times 19,0$	0,5
А ₃ А ₄	$А_{о2}А_2 + 2,0 = 7,8 + 2,0$	9,80
Т ₆₀ Т ₆	Т ₆₀ Т ₆	1,0
Т ₆ А ₄₁	$Дт п_{11} + 0,5 Т_{60}Т_6 Пдтп = 46,1 + 0,5 \times 1,0 + 0,8$	47,4
А ₄₁ А ₅	$0,45 см = 0,45 \times 20,3$	9,1
А ₄₁ П ₅	Шп	15,3
Т ₈ П ₅	$Впк_{11} + 0,5 Т_{60}Т_6 + Пдтп + 0,5 Пуп = 46,0 + 0,5 \times 1,0 + 0,8 + 1,3$	48,6
Г ₂ П ₆	$0,25 Г_2 П_4 + 0,5 = 0,25 \times 20,3 + 0,5$	5,6
ТТ ₁₁	0,8-1,3	0,8
АН ₁	$Д_4 + Пдтс = 76,0 + 0,7$	76,7
ПП ₁	0,7-1,2	0,7
П ₁ П ₁₁	0,7-1,0	0,7
1	2	3

$\Gamma_1\Pi_3$	$0,5 \Pi_2\Gamma_1+1,5=0,5\times 22,5+1,5=11,2+1,5$	12,8
Γ_11	$0,25Ш_{пр}-(0,3-0,7)=0,25\times 15,4-0,5=3,85-0,5$	3,4
$\Gamma_1\Gamma_4$	$0,5Ш_{пр}=0,5\times 15,4$	7,7
$\Gamma_1\Gamma_{10}$	$\Gamma_1\Gamma_{10}$	5,0
$T_{10}T_9$	$1,5-2,0$	1,5
B_1B_4	$T_{11}T_9+(0,5-1,5)=18,0+0,5$	18,5
H_1H_5	$T_{11}T_9+(0,5-1,5)=18,0+0,5$	18,5
Γ_22	$\Gamma_22=0,25 Ш_{пр}-(1,2-1,5)=0,25\times 15,4-1,3=3,85-1,3$	2,6
3-4	$0,5-1,0$	0,6
T_8H_3	$TH+(0,5-1,5)=31,0+1,0$	32,0
T_2T_3	$3,5-4,5$	4,0
T_2K	$4,5-7,0$	4,5
K_{21}	$14,0-16,0$	15,0
$K_{21} K_4$	$2,0-2,5$	2,0
$K_2 K_5$	$= K_3K_2 +1,5 \quad K_2K_3 \text{ чизмадан олинади}$	
$T_7 B_6$	$T_5 K_5 +K_3B_5 \text{ чизмадан ўлчаб олинади}$	
$B_6 B_7$	$(C_6+\Pi_6)-(B_1B_4+B_3B_5)=(51,6+4,0)-(18,5+24,2)=55,6-42,7$	12,9
$T_{11} B_{12}$	$= T_9 B_{10}$	1,5
$T_{12} H_7$	$T_9 H_5 \text{ чизмадан ўлчанади}$	
$B_5 H_4$	$B_6 H_6 \text{ чизмадан ўлчанади}$	

Ўтқазма енг конструкцияси ҳисоби

7-жадвал (3-расм)

Қирқим	Конструкция ҳисоби ва формуласи	Қиймати (см)
Дпр	Орт ва олд чизмасидан	59,2
Ппос	$D_{пр} \times H = 54,2 \times 0,07$	3,8
Док	$D_{пр} + P_{пос} = 54,2 + 3,8$	58,0
Шрук	$O_{п} + P_{оп} = 32,2 + 8,0$	40,2
ВОР	$D_{ор} / 1,51 - 0,5$ Шрун = $58,0 / 1,51 - 0,5 \times 40,2 = 38,4 - 20,1$	18,3
Шрук	Тайёр ҳолда	20,1
$O_1 O_2$	Вок	18,3
$O_2 O_3$	$= O_2 O_4 = \text{Шрук тайёр ҳолатда} / 2 = 20,1 / 2$	10,0
$O_3 M$	$D_{р} (1,5 - 2,0) = 62,0 - 1,5$	60,5
$O_3 L$	$= (O_3 M / 2 + 5,0) = (60,5 / 2) + 5,0 = 30,3 + 5,0$	35,5
$M_1 M_2$	$= (1,5 - 2,0)$	1,5
MM_3	$= \text{Шрук.вн (енг учи кенглиги)}$	14,5
$L_2 L_3$	$= (0,5 - 1,0)$	1,0
$O_2 O_5$	$= (O_2 O_3 - 2,0) / 2 = (10,0 - 2,0) / 2$	4,0
$O_2 O_6$	$= O_2 O_4 / 2 = 10,0 / 2$	5,0
$O_1 O_7$	$= (Вок - P_{вок}) / 2 = (18,3 - 0,9) / 2$	8,7
$P_n P_1$	$= 0,5$ Шпр = $0,5 \times 15,4$ олд ва орт чизмалардан олинади.	7,7
$P_n P_2$	$P_n P_1$	12,3
1-2	$= 0,2 - 0,4$	0,4
3-4	$= (1,5 - 2,0)$	1,8
LL_1	$= 0,7 - 1,5$	1,0
$P_n P_5$	$P_n P_5 - P_n P_6$ олд ўмиз катталиги	2,5
$P_n P_6$		
$L_1 L_4$	$L_1 L_4 = L_1 L_5 = P_n P_5$	2,5
$L_3 L_5$		
MM_4	$MM_4 = MM_5 = P_n P_5$	2,5
MM_5		
$P_n P_9$	$P_n P_9 = P_n P_{10}$ тирсакнинг юқори ўмиз катталиги	2,0
$L_3 L_6$	$L_3 L_6 = L_3 L_7$	1,0
$L_3 L_7$		
$M_3 M_8$	$M_3 M_8 = 8,0 - 9,0$	8,0
$M_3 M_{13}$	$M_3 M_{13}$ – моделга мувофиқ	1,5

Шимнинг конструкция ҳисоби

8-жадвал (4-расм)

Қирқим	Конструкция формула ва ҳисоби	Қиймати (см)
T_0H_0	$=Dб$	98,0
T_0R_0	$=D_{тг}(D_{ткб})$	58,1
$T_0Я_1$	$=0,5 Cб-(1,0-2,0)-0,7=0,5 \times 51,6-1,0-0,7$	24,1
$Я_1Б_1$	$1/3 T_0Я_1=1/3 \times 24,1$	8,0
T_0T_{01}	$=0,1 (Cб-Cт)=0,1(51,6-44)=0,1 \times 7,6$	0,76
$Б_1Б_2$	$=0,5 (Cб-Пб)=0,5(51,6+2,0)=0,5 \times 53,6$	26,8
$Б_2Б_{21}$	$=0,5-0,7$	0,5
$Я_2Я_3$	$=0,1(Cб+Пб)=0,1(51,6+2,0)=0,1 \times 53,6$	5,4
$Я_1Я$	$=ЯЯ_3-Я_1Я_3/2=32,2/2$	16,1
$НН_1$	$=Н_1Н_2/2=(Шн-2,0)/2=(22,0-$	10,0
$НН_2$	$-2,0)/2$	
$НН_3$	$=НН_1+2,0=10+2$	12,0
$НН_4$		
$Б_1Б_3$	$=0,1(Cб+Пб)-2,0=0,1(51,6+2,0)-2,0=0,1 \times 53,6-2,0$	3,44
$Б_3Б_4$	$=(Cб+Пб)-Б_1Б_{21}=(51,6+2,0)-27,3$	26,33
$Б_4Б_5$	$=0,05 (Cб+T_0Я_1)-(0,3-0,5)=0,05(51,6+24,1)-0,3=0,05 \times 75,7-0,3=3,8-0,3$	3,5
$Я_2Я_{21}$	$=0,04 \times Cб=0,04 \times 51,6$	2,0
$Я_21$	$Я_{21}=0,4 Б_2Я_2=0,4 \times 8,3$	3,3
T_2T_4	$=0,5(Cт+Пт)+4,0=0,5(44,0+1,0)+4,0$	26,55
K_3K_1	$=1,0-1,5$	1,0
KK_2	KK_1 чизмадан олинади	
$НН_5$	$=0-1,0$	0,7
$Я_{21}Я_5$	$=0,25(Cб+Пб)-1,5=0,25(51,6+2)-1,5$	11,9
$Я_3Я_{32}$	$=1,0$	1,0
$Я_{21}2$	$=2,0-3,0$	2,5
KK_4	$=KK_1+2,0$	
KK_5		
T_5T_7	$=0,5(Cт+Пт)+2,0=0,5(51,6+1,0)+2$	28,3
$НН_6$	$=0,5-1,0$	0,7

Сорочка конструкциясини куриш

9-жадвал (5-расм)

Конструктив бўлак белгиси	Силжитиш йўналиши	Ҳисоб формуласи ва ҳисоблар	Натижа, см
AG	Вертикал бўйича пастга ↓	$AG = V_{pr} \cdot 3 + P_{spr} = 21,4 + 4,5$	25,9
AT	Вертикал бўйича пастга ↓	$AT = D_{ts}$	45,5
TB	Вертикал бўйича пастга ↓	$TB = D_{ts} : 2 = 45,7 : 2$	22,7
AN	Вертикал бўйича пастга ↓	$AN = D_{kiyim} + 0,8 = 77,0 + 0,8$	77,8
AA ₁	Горизонтал бўйича чапга ←	$AA_1 = S_b : 3 + P_{shr} = 20,5 : 3 + 1,5$	8,3
A ₁ A ₂	Вертикал бўйича юқорига ↑	$A_1A_2 = 0,15 S_{sh} + P_{vr} = 0,15 \times 20,5 + 0,9$	4,0
AA ₂	Эгри чизик билан бирлаштирилади		
A _a	Вертикал бўйича пастга ↓	$A_a = 2,5$	2,5
aa ₁	Горизонтал бўйича чапга ←	$aa_1 = AA_1 - 1,7 = 8,3 - 1,7$	6,6
a ₁ a ₂	Горизонтал бўйича чапга ←	Доимий катталиқ	2,5
aa ₃	Вертикал бўйича пастга ↓	$aa_3 = aa_1 + 1,0 = 6,6 + 1,0$	7,6
a ₃ a ₄	Вертикал бўйича пастга ↓	Доимий катталиқ	2,5
		A ₂ a ₄ ва A ₂ a ₁ нуқталар тўғри чизик билан бирлаштирилади	
A ₂ a ₅	Вертикал бўйича пастга ↓	$A_2a_5 = a_1a_5 = A_1a_1 : 2$	
GG ₁	Горизонтал бўйича чапга ←	$GG_1 = Sh_s + P_g = 20,4 + 3,0$	23,4
G ₁ G ₂	Горизонтал бўйича чапга ←	$G_1G_2 = Sh_p : 2 = 14,4 : 2$	7,2
GG ₃	Горизонтал бўйича чапга ←	$GG_3 = Sh_p : P_r = 19,2 + 3,0$	22,2
G ₃ G ₄	Горизонтал бўйича чапга ←	$G_3G_4 = Sh_p : 2 = 14,4 : 2$	7,2
G ₂ G ₄	Ён чок шу ўраликда жойлашган	$G_2G_4 : 2$	
G ₂ G ₄	Перпендикуляр нуқалардан юқорига ↑	$G_2G_4 = G_1G_2 = G_4G_1 = G_3G_4$	6,8
TP	T нуқтадан TP радиус билан диагональ бўйича ўнгга →	$TP = V_{pk} + 2,5 = 48,9 + 2,5$	51,4
A ₂ P	Радиус ярим ёйларнинг	$A_2P = Sh_p + 0,9 = 15,5 + 0,9$	16,4

	кесишган нуктаси Р		
A_2P	Тўғри чизик билан туташтирилади	A_2P – орт бўлак елка чизиғи тўғри чизик билан туташтирилади	-
TP_1	2 та ёй кесишган нуктада ётади	$TP_1 = V_{pk}$	45,5
		$a_1P_1 = Sh_p + 0,9 = 15,5 + 0,9$	16,4
P_1a_1	Нукталар туташтирилади	P_1a_1 - туташтирилади P_2a_1 олд бўлак елка чизиғи	
AK	Вертикал бўйича пастга ↓	$AK = 5,5$	5,5
KK_1	Горизонтал бўйича чапга ←	$KK_1 = GG_1 + 1,0 = 23,4 + 1,0$	24,4
K_1K_2	Вертикал бўйича пастга ↓	$K_1K_2 = 2,5$	2,5
KK_2		Эгри чизик билан бирлаштирилади	
	G_1G_2 дан юқорига KK_2 чизик билан кесишгунча перпендикуляр		
	g нуктадан gG_2 радиус билан, $g_1 G_4$ радиус билан ёй ўтказилади		
$G_2g_2K_2$		Ёй билан бирлаштирилади	
$G_4a_4P_2$		Ёй билан бирлаштирилади	
K_1P		K_1 ва P нукта тўғри чизик билан бирлаштирилади	
PP_1		P ва P_1 нукталар тўғри чизик билан бирлаштирилади	
PP_2		$PP_2 = PP_1 : 2$	
P_2a_5		нукталар тўғри чизик билан бирлаштирилади	
a_6	P_2a_5 чизик бўйича ўнгга →	$P_2 a_5$ чизик давоми AA_2 эгри чизик билан кесишган нуктаси	
$a_6, a_1, a_3,$		A_6, a_1, a_3 эгри чизик билан бирлаштирилади	
A_2P	Радиус ярим ёйларининг кесишган нуктаси Р	$A_2P = Sh_p + 0,9 = 15,5 + 0,9$	16,4
NN_1	N нуктадан чапга	$NN_1 = GG_2$ N_1 ва G_2	

	горизонтал бўйлаб	нуқталар бирлаштирилади	
T_1		G_2N_1 билан T нуқтадан ўтган горизонтал чизик кесишган жойда аниқланган	
B_1		G_2N_1 билан B нуқтадан ўтган горизонтал чизик кесишган жойда аниқланган	
T_1T_2	T_1 нуқтадан ўнгга	$T_1T_2=1,5$	1,5
$G_1T_2B_1N_1$ йон чизик		$G_2T_2B_1N_1$ нуқталар ингичка эгри чизик билан бирлашади.	
NN_2	N нуқтадан чапга ←	$NN_2=GG_4$ ва G_4N_2 тўғри чизик билан бирлаштирилади	
T_2T_4	T_2 нуқтадан ўнгга →	$T_2T_4=T_1T_2$	
G_4, T_4, B_2, N_2 йон чизик		G_4, T_4, B_2 ва N_2 нуқталар ингичка эгри чизик билан бирлаштирилади.	
O_1O_2	O_1 нуқтадан вертикал пастга ↓ 6-расм	$O_2O_1=окат$ (енг қиямаси) баландлиги $0,02=0,15 S_t + P_{spr} + 1,5=0,15 \times 50,0 + 4,5+1,5$	13,5
		O_2 нуқтадан ўнгга ва чапга горизонтал чизиклар ўтказлади.	
O_1N	O_1 нуқтадан вертикал пастга ↓	$O_1N=D_* = 64$ см N нуқтадан ўнгга ва чапга горизонтал чизик ўтказлади	64
M_1M_2	Горизонтал бўйлаб	$M_1M_2=O_{зар}+тахлама+ бемалоллик қўшимчаси.$ $M_1M_2=18,4+2,0+12,0$	32,4
NM_1	Горизонтал бўйлаб ўнгга →	$NM_1=M_1M_2:2+1,3=32,4:2+1,3$	17,5
NM_2	Горизонтал бўйлаб чапга ←	$NM_2=M_1M_2:2-1,3=32,4:2-1,3$	14,9
P_1P_2		$P_1P_2=O_p+P_{op}=32,2+10,8$	43,0
O_2P_2	O_2 нуқтадан ўнгга →	$O_2P_1=P_1P_2:2-$	22,1

		$0,6=43,0:2+0,6$	
O_2P_1	O_2 нуктадан чапга ←	$O_2P_1=P_1P_2:2-0,6=43,0:2-0,6$	20,9
$P_1O_1P_2$	Тўғри чизик	$P_1O_1P_2$ нукталар тўғри чизик билан бирлаштирилади	
1,2,3 нукталар	-	$P_1O_1:4 \rightarrow 1,2,3$ нукталар белгиланади	-
		$P_2O_1:4 \rightarrow 4,5,6$ нукталар белгиланади	
$11_122_133_1$	1-,2-,3- нукталардан ўтказилган перпендикуляр бўйича	$11_1 \perp P_1O_1$ $22_1 \perp P_1O_1$ $33_1 \perp P_1O_1$	2,2 1,5 0,5
$44_155_166_1$	4-,5-,6- нукталардан ўтказилган перпендикуляр бўйича	$44_1 \perp P_2O_1$ $55_1 \perp P_2O_1$ $66_1 \perp P_2O_1$	1,5 0,6 1,0
		$P_1,3_1,2_1,1_1,O_1$ ва $N_1,5_1,6_1,P_2$ нукталарни ингичка эгри чизик билан бирлаштирилади.	
M_2M_3	M_2 нуктадан горизонтал бўйича ўнгга →	$M_2M_3=4,6$ см	4,6
M_3M_4	Вертикал бўйича юқорига ↑	$M_3M_4=10,0$ см	10,0
M_3M_5		$M_3M_5=4,0$ см	4,0
M_5M_6		$M_5M_6=2,0$ см	2,0
		P_1,M_2,P_2,M_1 нукталар тўғри чизик билан ўзаро бирлашади.	

2.4. Устки ва енгил кийимларини моделлаштириш.

Эркаклар пиджаги олд бўлагини моделлаш учун асос конструкция ёки база конструкция чизмасидан коғозга М 1:1 ёки М 1:2 да нусха кўчирилади. Битта шлицали пиджакнинг шлица узунлиги этак чизигидан ўрта чок бўйлаб кўйиб чиқилади. Шлицанинг кенглиги 5,0 см, узунлиги 20-25 см. Модел бўйича ён чокда шлица лойиҳаланган ҳолда шлица қуриш тартиби бир хилдир.

Мода ривожланишининг маълум даврида пиджак янги моделлари учун силует ва шакл сезиларли ўзгармайди. Танланган ваза конструкцияси ёки ишлаб чиқилган асос конструкция кўпинча бел ва бўкса чизиги бўйича маълум силует ва шаклга мўлжалланган бўлади. Шунинг учун база конструкциясини моделлашда орт бўлакнинг ва елка чизиги бўйича габаритлари аниқлаб олинади, яъни елка чизиги кўтарилади ёки пасайтирилади. Узунлиги ўзгартирилади.

Пиджакнингнинг олд бўлагини моделлаштириш.

Олд бўлагини моделлаштириш учун пиджак асос конструкция ёки база конструкциядан М1:1 ёки М1:2 да нусха кўчирилади.

Пиджак конструкциясининг технологик жиҳатдан қулайлигини ошириш учун замонавий технология бўйича олд бўлакдаги кириштириш виточкаси бошқа қирқимга кўчирилади. Кириштириш виточкаси борт чизигида ўмизга бел виточкасига ўтказилиши мумкин. Олд бўлакка технологик ишлов бериш усулида борт виточкасини кириштириш жараёни кўзда тутилган бўлса, унинг ярим қиймати бел виточкасига кўчирилади, қолган ярми жойида қолади.

Олд бўлакда лоцканни моделлаш.

Унда ўрта чизиқда биринчи петла ўрнини белгилаш ва борт кенглигини аниқлашдан бошланади. Олд бўлакдан юқори петла ўрни - У нуқта белгиланади. У нуқта модел эскизга қараб кўкрак ва бел чизигларига нисбатан пропорционал ҳолда белгиланади.

Пиджак борти кенглиги тугма диаметри, материал қалинлиги ва безак бахяқатор кенглиги билан аниқланиб, 1,8 см дан 2,5 см гача бўлиши мумкин.

Икки бортли пиджакда борт кенглиги тугмалар орасидаги масофанинг ярмича оширилади. Олд бўлак база конструкцияси чизмасида лотсканнинг букиш

чизиғи боши ва охири нуқталари белгиланади ва чизилади. А 41 елка чизиғи давомида ёқа кўтарилмаси (тик қисми) баланлигига тенг масофа кўйилади ва $З_1$ нуқта белгиланади.

Классик услубдаги эркаклар пиджаги ёқасида кўтарма баланлиги ($В_{ст}$) = 2,5 ... 3,5 см.

$$В_{ст} = 2,5 \dots 3,5 \text{ см.}$$

Лацкан аввал олд бўлакка қайтарилган ҳолда қурилади. $З_1$ ва Л нуқта билан туташтирилади ва унинг бўйин ўмизи билан кесишган нуқтасида М нуқта, ўрта чизиқ билан кесишган нуқтасида Р нуқта белгиланади. Қ нуқта тақилманинг очиклиги (борт тақилмасининг даражасини) баҳолаш учун хизмат килади. Лацканнинг букиш чизиғи ва ўрта чизиқнинг кесишган нуқтасида ётади. Лацканни кўриш мобайнида шу қийматлар модел эскизига мос бўлмаслиги кузатилса, борт кенглиги, юқори петла ўрни ва ёқа кўтарилмаси баландлиги учун қабул қилинган қийматлар бошидан кўриб чиқилади. 7- расмда пиджакнинг орт ва олд бўлакларини моделлаштириш схемаси келтирилган. Бу ерда:

- а) Пиджакнинг орт бўлагини конструктив моделлаштириш схемаси;
- б) Пиджакнинг олд бўлагида борт кириштириш виточкасини конструктив моделлаштириш;
- с) Пиджакнинг лацкан ва борт чизиғини моделлаштириш берилган.

Пиджак ёқасини моделлаштириш.

Остки ёқа конструкцияси пиджак олд бўлак модел конструкцияси, яъни олд бўйин ўмизида "думалоқ" ёки "бурчаксимон" қилиб лойиҳаланади. Ёқанинг тайёр кийимдаги кўриниши унинг барча конструктив элементлари номини кўрсатган ҳолда 8- расмда берилган олд бўлак модел конструкцияси чизмасида лацканни букиш чизиғига А 41 нуқтасидан перпендикулр тушурилади, $З_1$ нуқта кўйилади.

$$З_1 \text{ } З_5 = Ш_{отл} = В_{ст} + 1 \dots 1,5 \text{ см.}$$

$$А \text{ } А_{11} = Ш_{отл} - В_{ст}$$

Бу ерда $Ш_{отл}$ - ёқа қайтармаси кенглиги;

$В_{ст}$ - кўтарма баландлиги;

Пиджак олд бўлагидаги қирқма листочкали чўнтак маълум оғишда AA_{41} ёйига параллел тарзда A_{11} нуқтадан $A_{11}A_{12}$ ёйи ўтказилади. $A_{11}A_{12}$ чизиги тайёр кийимда ёқа кайтармаси қирқимига мос келади.

$$3_5 \ 3_7 = A_{11}A_{12} - A_3$$

-расмда пиджак ёқанинг тайёр кийимдаги кўриниши берилган бўлиб, унда:

а) ёқанинг олд кўриниши;

б) ёқанинг орт кўриниши;

текисликка ағдарилган лацкан ва ёқа берилган.

2.5. Эркаклар пиджаки, сорочка ва шимининг ишчи андозасини тайёрлаш.

Кийим деталлари унинг андозаси бўйича бичилади. Андоза тайёрлашдан олдин кийим деталларининг чизмасида виточкалар, ён чизикларнинг барча ўтмас бурчаклари уларнинг учига мумкин қадар яқинроқдан думалоқланади.

Сўнгра кийим орқаси ва олди деталларининг, енгнинг устки ва остки ярмининг, шимнинг олд ярми билан орқа ярми жуфтлаштирилиб бир-бирига уланадиган зичларининг ўзаро мос келиши текширилади; бунда конструкция чизикларидан арзимаган даражадагина четга чиқишга йўл қўйилади. Шу тарзда аниқланган чизмаларда чокларга ҳамда кийим этагини, енгнинг учи ва шимнинг почасини букиш учун қабул қилинган технологик ва техник шартларга мувофиқ чок ҳақи белгиланади. Андозалар тайёрлаш усулига қараб, асосий андоза, иккиламчи (ҳосила) андоза ва ёрдамчи андоза деган турларга ажратилади, бажариладиган вазифага қараб эса, эталок андоза (оргиналлар), иш андозаси ва ёрдамчи андоза каби хилларга ажратилади.

Ишчи андозалардан бевосита технологик жараёнларда (кийим бичиш, бичикларни текшириш вақтида) фойдаланилади. Бу андозалар ойига камида бир марта эталон андозалар бўйича текширилади. Кесилган жойлардаги четга чиқишлар норматив техник ҳужжатларга мувофиқ белгиланади.

Эркаклар кийими деталларидан чок ҳақи

10-жадвал

Кийим деталлари чок ҳақи ташлаб кетиладиган жойлар	Чок ҳақи (см)		
	Асосий газлама		Астар
	Пальто, калта пальто, плаш	Пиджак, куртка	
Кийимнинг орқаси			
Орқадаги ўрта чизик: юқорига	3	3	2
Горизонтал бўйича чапга	-	-	2,3
Ёқа ўмизининг чети, вертикал юқорига	2	2	-
Елка чизиғи: -вертикал юқорига	1	1	2-2,5
Горизонтал ўнга	-	-	0,3
Енг ўмизи чизиғи: -устки қисмида			
-горизонтал йўналишда ўнга	2,5	2,5	2,5-3,0
-вертикал йўналишда юқорига	-	-	2,5-3,0
-тор қисмида, горизонтал йўналишда ўнга	-	-	2-2,5
-ён чизик учида, горизонтал йўналишда ўнга	2,5	2,5	2-2,5
-вертикал йўналишда юқорига	-	-	1,7-2
-ён чизик горизонтал ўнга	1	1	0,5
Этак чизиғи, вертикал йўналишда пастга: -тўғри бичимли кийимда	5	4	5-6
-тўқис бичимли кийимда	3	3	-
Кийимнинг олди			
Ёқа ўмизининг чети -чизик учида, вертикал йўналишда юқорига	2	2	2,5-3
-ўмиз асосида вертикал йўналишда юқорига	1	1	-
Елка чизиғи (чети) -вертикал йўналишда юқорига	3	3	2,5-3
-горизонтал йўналишда чапга	-	-	0,5
Енг ўмизининг чети (зиҳи) -устки қисмида, горизонтал йўналишда чапга	2,5	2,5	2,5-3
-вертикал йўналишда юқорига	-	-	2,5-3
-тор жойида	3	3	2-2,5
-ён чизик учида, горизонтал бўйича чапга	2,5	2,5	2-2,5
-вертикал йўналишда юқорига	-	-	1,7-2
-ён чизик, горизонтал йўналишда чапга	3	3	2-2,5
-этак чизиғи, вертикал йўналишда пастга	5	4	0,5
Енг			

Енг боши чизиғи (чети) -енгнинг устки қисми, тирсак чизиғининг учида, вертикал юқорига	1-	1	2-2,5
-енгнинг остки қисми, тирсак чизиғининг учида, вертикал юқорига	2	2	-
Енгнинг олд чети (уст қисми) -вертикал йўналишда юқорига	1	1	4,5-5
-горизонтал ўнга	-	-	1,5
Енг олд чети (остки қисмида) -вертикал йўналишида юқорига	-	-	2
-горизонтал йўналишида ўнга	-	-	1
Тирсак тўғрисидаги зихи: -енгнинг устки қисми, вертикал юқорига	1	1	5-5,5
-енгнинг остки қисми, вертикал юқорига	3	3	5-5,5
Енгнинг учи: -вертикал юқорига	5	5	2
-горизонтал чапга	-	-	1

- 9-расмда: а) Сорочка орт бўлагининг ишчи андозаси;
б) Сорочка олд бўлагининг ишчи андозаси келтирилган
- 13-расмда: а) Пиджак орт бўлагининг ишчи андозаси;
б) Пиджак ён деталининг ишчи андозаси;
в) Пиджакнинг олд бўлагининг ишчи андозаси келтирилган.

Хулоса.

“Тикув буюмларини контрукциялаш - 2” фанида бажарилган назарий ва амалий тадқиқодлар ишлари режа асосида 3 бўлимдан: кириш, асосий қисм ва хулосадан иборат бўлиб, барча бўлимлар мавзуга оид бажарилди.

Курс лойиҳаси мавзуси бўйича олиб борилган назарий ва амалий тадқиқодлар вилоятимиз “ZAMIN LUX TEXTIL”, “EXFOR MILANO” ва “ASROR TEXTIL” МЧЖ тикувчилик корхоналарида олиб борилди. Бу корхоналарда эркаклар устки ассортиментлари ишлаб чиқарилади. Илмий тадқиқод натижалари бўйича конструкция ва ишчи андоза чизмалари ишлаб чиқариш корхоналари ва жорий этилган

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.А.Каримов “Бош мақсадимиз кенг кўламли ислохотлар ва модернизация йўлини қатъият билан давом эттириш”. Тошкент 2013 й.
2. Абдуллаева Қ.М “Тикувчилик буюмларини лойиҳалаш ва моделлаштириш асослари” Тошкент 2006 йил
3. Муродов Р.М., Солиев А. “Наманган текстили кластерини шакллантиришнинг илмий-услубий ва амалий масалалари” 2013 йил
4. Нигматова Ф.У. “Тикув буюмларини лойиҳалаш” фанидан ўқув қўлланма Тошкент 2008 й.
5. Мальцева Е.П “Тикувчилик материалшунослиги” Тошкент 1986 йил
6. Сокулин Б.С, Амирова Э и.др “Конструирование мужской и женской одежды” Москва 2000 год.
7. Рогова А.П. “Эркаklar ва болалар устки кийимини конструкциялаш асослари” Тошкент 1988 йил.