

**ЎЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАЙЛАНЫС,
ИНФОРМАТИЗАЦИЯЛАЎ ҲАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЭМЛЕКЕТЛИК КОМИТЕТИ**

**ТАШКЕНТ ИНФОРМАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
УНИВЕРСИТЕТИ НӨКИС ФИЛИАЛЫ**

Информациялық технологиялар кафедрасы

**Компьютер инжиниринги факультетинин
«Информатика ҳәм информациялық технологиялар» бағдарының
4-курс студенти Халиков Бабаназардың**

ПИТКЕРИЎ ҚӘНИГЕЛИК ЖУМЫСЫ

*Темасы: “Сызықлы емес структурадағы мағлыұматлар тийкарында
программаластырыұда мағлыұматлар базаларынан пайдаланыұ”*

Илимий басшы: _____

**«Ўзбекистон почтаси»
ААЖ Қарақалпақстан
филиалы директоры
Б.Машарипов
асс. А.Рысназаров**

Кафедра баслығы: _____

т.и.к. Арзымбетов Т.З.

Мазмуны:

Кирисиў	3
§1. Мағлыўматлар структуралары хәм олар үстінде орынланатуғын әмеллер	5
§2. Сызықлы емес структуралы мағлыўматлар хәм оларды программаластырыўда қолланыў	12
§3. Сызықлы емес структуралы мағлыўматлар ушын мағлыўматлар базаларын қолланыў	26
Жуўмақлаў.....	39
Әдебиятлар	

КИРИСИҰ

Жәмийетимизде информатсион коммуникация технологияларының раўажланыўы бул заманагәй техникаларда оларды жұмыс ислеўин тәмийнлеўши программаларды жаратыў, усы программалардың информациялық тәмийнлениўи мәселелерин шешиў хәм қоллана билиў көнликпелерин ийелеў кереклигин көрсетпекте.

Компьютердеги информациялық системалардың ўазыйпасы мағлыўматларды қайта ислеў болғанлығы, усы мағлыўматлардың бирдей структураларда болмаўын есапқа алсақ программаластырыўда бир тегис усылларды қолланыў мүмкин емеслиги көринеди.

Программластырыўшы хәзирги дәўирде программаластырыў технологияларының имканиятларынан пайдалана билиўи хәмде хәр-қыйлы структуралардағы мағлыўматларды программаластырыўда қолланғанда компьютер ядын хәм ислеў ўақытын тежеп пайдалана билиўи керек.

Мениң питкерий қәнигелик жұмысым сызықлы емес структурадағы мағлыўматлар тийкарында программаластырыўда мағлыўматлар базаларынан пайдаланыўға арналған болып: кирисиўден, үш параграфтан, жуўмақлаўдан хәм әдебиятлардан турады.

Биринши параграфта программаластырыўда қолланылатуғын мағлыўматлар структуралары хәм олар үстинде орынланатуғын әмеллер үйрениледи.

Екинши параграфында сызықлы емес структуралы мағлыўматлар түрлери, олардың дүзилислери, уқсаслықлары, оларды белгили түрдеги мағлыўматлардың байланыслары көринисине келтирий хәм оларды программаластырыўда қолланыў қарастырылып өтиледи.

Үшінші параграфында сызықты емес структуралы мағлыұматларды пайдаланып программаластырыұда мағлыұматлар базаларын қолланыұға арналып, сызықты емес структуралар арасындағы байланысларды мағлыұматлар базалары таблицаларында сәўлелендириұ мәселеси шешиледи. Хәмде анық мағлыұматлар тийкарында мысал алынып, олардың мағлыұматлар базасы веб серверлерде қолланылатуғын MySQL мағлыұматлар базасы таблицалары ушын дүзиліп, программа коды PHP скриптлик тили жәрдемінде жазылыұы көріп өтиледи.

§1. Мағлыұматлар структуралары хэм олар үстінде орынланатуғын әмеллер.

Берилген мәселени компьютер жәрдемінде шешкенимизде, керекли информация хәр-қыйлы түрлердиң элементлериниң жыйындысы көринисине келтириұ керек.

Программаластырыұдың хәр-бир системаларында курамалы структураларды жәмлестирип пайдаланыұ ушын мағлыұматлардың әпиұайы түрлери хэм куралларынан пайдаланылады. Мағлыұматлардың әпиұайы түри дегенде пүтин, логикалық, ҳақыйқый хэм символлық түрлер саналады. Программаластырыұдың көплеген системаларының ишинде әпиұайы түрлерден бир түрдеги элементлерден турыұшы массивлер, хәр-түрли шекли сандағы жазыұлар хэм тағы басқа структураларды группалаұға болады.


Улыұма айтқанда мағлыұматлар түри дегенимизде мәнислер көплиги хэм олар үстінде орынланатуғын операциялар көплиги түсиниледи. Бундай операцияларға төмендегилерди мысал етип көрсетиұимизге болады.

- Қарап шығыұ ушын бос көпликти киритиұ;
- Көпликке элемент қосыұ;
- Көпликтен элемент алып таслаұ;
- Қарастырып атырған көплигимиздиң бослығын тексериұ;
- Қарастырып атырған көплигимизде неше элемент барлығын билиұ;

Компьютер орайлық процессордың системалық командалары менен анықланыұшы бөлек битлердиң алгоритмлеринен турыұшы мағлыұматлар менен операцияларды орынлап жұмыс ислейди. Компьютер арқалы шешилиұшы мәселелер хэмме ўақыт битлер көринисинде бола бермейди. Олар санлар, литерлик, текстлик, символлық хэмде курамалырақ болған избе-изликлер, дизимлер хэм тереклер түүриндеги структуралар болыұы мүмкин. Мағлыұматлардың структураларының машина ядындағы көринисин есапқа алмаған жағдайда қарастырылыұын абстракт яки логикалық

структуралар деп атаймыз. Ал кері жағдайда ямаса мағлыұматлардың машина ядындағы көринисін «мағлыұматлардың физикалық структурасы» деп аталады. Буннан келип шыққан халда есаплаұ системаларында, логикалық басқыштан физикалық басқышқа өткізиұши хәмде керисинше өткізиұши процедуралар бар болады.

Мысалы логикалық басқышта еки өлшемли массивтиң элементине рухсат алыұда оның таблицадағы қатар хәм бағана номерин қорсетиұ менен әмелге асырылады. Физикалық басқышта алдыннан белгили массив ушын ажыратылған ядағы адрестен адреслеұ функциялары аркалы шақырылады. Солай етип мағлыұматлардың хәр-бир структурасын логикалық (абстракт)) хәм физикалық (конкрет) деп характерлеұге болады. Усы еки басқыш арасындағы операциялардың байланысы төмендеги сұұретте көрсетилген.



Мағлыұматлардың структурасы дегенде улыұма жағдайда мағлыұматлар элементлери көплиги хәмде олар арасындағы байланыслар көплиги түсиниледи. Бундай анықлама бериұ мағлыұматларды структуралаұдың усылларын өз ишине алып, бирақ анық мәселелерди шешкенде оның қандайда бир аспектлери қолланылады. Сонлықтан мағлыұматларды ажыратыұда қосымша классификациялаұ пайдаланылады.

«Мағлыұматлардың физикалық структурасы» түсиниги мағлыұматлардың компьютердиң ядында физикалық сәўлелендирилиұин көрсетип, сақлаұ структурасы, ишки структура ямаса ядтың структурасы депте аталады.

Компьютер ядында сәулеленіўди есапқа алмаған ҳалда мағлыўматлар структурасын қарастырыў абстракт ямаса логикалық структура деп аталады. Сонлықтан логик структураларды физик структураларға хәм керисинше өткериўши процедуралар бар болады.

Жәнеде мағлыўматлардың структурасын әпиўайы хәм интегралласқан депте екиге бөледі. Әпиўайы мағлыўматлар структурасы дегенде қураўшы бөлеклерге бөлинбейтуғын, битен асып кетпейтуғын мағлыўматлар структурасы түсиниледи. Интегралласқан мағлыўматлар структурасы бул қураўшылары әпиўайы ямаса өз гезегинде және интегралласқан мағлыўматлар структурасы болады.

Мағлыўматлардың интегралласқан структуралары программалыўшы тәрепинен программаластырыў тиллери жәрдемінде мағлыўматларды интеграциялаў арқалы қуралып жаратылады.

Элементлер арасындағы байланыслардың бар ямаса жоғына байланыслы мағлыўматларды байланыспаған структурада (векторлар, массивлер, қатарлар, стеклер, нәўбетлер) хәмде байланысқан структуралар (байланысқан дизимлер) депте ажыратыўға болады.

Мағлыўматлар структураларының әҳмийетли белгилериниң бири бул оның өзгериўшеңлиги (структура элеменлериниң санының ямаса олар арасындағы байланыстың өзгериўи) болып табылады. Бунда мағлыўматлар элементлериниң мәнислериниң өзгериўи есапқа алынбайды. Мағлыўматлар структурасы өзгериўшеңлигине байланыслы базалық, статистикалық, ярым стаатистикалық, динамикалық хәмде файллық структураларға ажыратылады.

Базалық, статистикалық, ярым стаатистикалық хәм динамикалық струтурадағы мағлыўматлар оператив яд ушын характерли болып, көбинесе оператив структуралар деп аталады. Файллық структуралар бул сыртқы яд ушын мөлшерленген болады.

Мениң питкериў қәнийгелик жумысымызда баслы мақсет оператив яд ушын сызықлы емес структурадағы мағлыўматлардың байланысларын

сыртқы ядта (файлларда) сәулелендириу хэм программаластырыуда қолайлы алгоритмлер менен қолланыу усылларын жаратыу болып табылады.

Енди биз алға қойған мақсетимизде қолланылатуғын мағлыұматлардың структураланған түрлери менен танысып өтейик:

Вектор (бир өлшемли массив) – фиксерленген сандағы ,бир түрдеги элеменлерден турыушы мағлыұматлар структурасы.

Мысалы: (1; 2; 15; 2; 22) ямаса (Артықбаев; Даўлетов; Халиков)

Массив – базалық деп аталыушы, бир түрдеги элементлер избе излиги.

Мысалы: $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 2 & 1 & 15 \\ 3 & 11 & 5 \end{pmatrix}$ ямаса $\begin{pmatrix} \textit{Xalikov}; & \textit{Babanazar} \\ \textit{Artiqbaev}; & \textit{Iqlasbay} \end{pmatrix}$

Көплик – бул бир түрдеги жәнеде қайталанбайтуғын мәнистеги мағлыұматлар структурасы.

Буған мысал ретинде алып текте элементлер мәнислери текте бир мәртебе ушырасатуғын формада жоқарыдағы массивлерди алыуға болады.

Жазыу – хәр қыйлы мағлыұматлар түрлеринен тәртиплестирилген майданлар көплиги.

Мысалы: (Risnazarov; Ansatbay; 1975; TITU; assistant)

Таблица – бирдей жазыулардың избе-изликлеринен турыушы структура.


Мысалы: $\begin{pmatrix} \textit{Risnazarov}; & \textit{Ansatbay}; & 1975; & \textit{TITU}; & \textit{assistant} \\ \textit{Xalikov}; & \textit{Babanazar}; & 1990; & \textit{TITU}; & \textit{student} \end{pmatrix}$

Дизимлер - элементтерди қосыў хәм алыў операцияларын қолланыў мүмкин болған, өзгериўши сандағы элементлерден турыўшы тәртиплестирилген көплик.

Қоңсы болған элементлер арасында қатнасқа ийе халатында тәртиплескен дизим, сызықлы дизим деп аталады.

Мағлыўматлар структурасының көзге көринерли белгиси бул оның элементлери арасындағы байланыслардың тәртиби болып табылады.

Сонлықтан структуралардың белгилерине қарап оларды сызықлы-тәртиплестирилген (сызықлы) хәмде сызықлы емес-тәртиплестирилген (сызықлы емес) структуралар деп ажыратылады.



Компьютер ядында өз-ара байланыста жайласыў харектерине байланыслы сызықлы структураларды ядта элементлери избе-из бөлистирилетуғын структуралар (векторлар, қатарлар, массивлер, стеклер, нәўбетлер) хәм де ядта қәлегенше байланыстабөлистирилетуғын структураларға (бир байланыслы, еки байланыслы х.т.б. дизимлер) ажыратыўға болады.

Сызықлы мағлыўматлар структурасы – бул элементлер арасындағы байланыслар қандайда бир шәртлерди орынлаў керек болмаған структуралар.


Сызықты структуралар картезианлық, қатарлық хәм дизимли болып бөлинеди.

Картезианлық ямаса туўры мүйешли структуралар бул туўрымүйеш таблицалар усылында жазыў мүмкиншилигин беретугын мағлыўматларға айтылады. Мысалы:

$V = (9, 3, 6, 5)$ – вектор;

$Z = \{7, 6, 0, 2, 3\}$ –элементлер көплиги;

Қатарлық структуралар – бир өлшемли, динамик өзгериўшең мағлыўматлар структурасы болып, оған элемент қосыў хәм алыў мүмкиншилиги болыўы керек. Өз нәўбетинде қатарлық структураларды стек, дек, нәўбет түрлерине бөлиўге болады.



Стек – бул элементти қосыў хәм алыў бир тәрептен болатугын избе-излик тұриндеги мағлыўматлар структурасы. Бул жерде «ақырғы келеген – биринши кетеди» (LIFO: Last Input – First Output) принципи қолланылады. Стекке мысал етип вагонларды тәртиплестириўде қолланылатугын темир жол разъездин алыўға болады.

Нәўбет – бул элементти қосыў бир тәрепинен, ал алыў екінши тәрепинен болатугын избе-излик.



Бул структура FIFO (биринши келгенге – биринши хызмет көрсетиледи) принципинде ис жүритеди.

Дек – элементлерди қосыў хәм алыў еки тәрәплеме әмелге асырыўға болатуғын избе-излик.



Барлық дизимлик структураларда мағлыўматлардың логикалық тәртиби көрсеткишлер арқалы аңлатылады. Олар хәр бири элементтиң мәнислерин хәм өзинен кейинги (алдынғы) элементке көрсеткиш берилетугын еки майданнан турады.


Бул жоқарыдағы қарастырып өткен мағлыўматлар структуралары элементлер избе-излиги белгили тәртипте жайластырылған ямаса анық орны көрсетилген структурар болып олар программаластырыўда кеңнен қолланылады. Булардан басқа терек, граф хәм көп байланыслы дизимлер формасындағы структуралар программаластырыўда жийе ушырасып олар сызықлы структуралардың жәрдеми менен қурастырылады.

Питкерий қәнийгелик жұмыстың келеси бөлимінде сызықлы емес структуралар хәм оларды программаластырыўда қолланыў усулларын қарастырып өтеміз.

§2. СЫЗЫҚЛЫ ЕМЕС СТРУКТУРАЛЫ МАҒЛЫҰМАТЛАР ХӘМ ОЛАРДЫ ПРОГРАММАЛАСТЫРЫҰДА ҚОЛЛАНЫҰ

Сызықлы емес структурадағы мағлыұматлар – бул элементлер арасындағы байланыслар анық шәртлерге бағынышлы болған мағлыұматлар структуралары болып, оған тереклер, графлар хәм көп байланыслы дизимлерди мысал етип көрсетиўге болады.

Терек көринисиндеги структуралар хәр-бири анық информацияны сақлаўшы хәм өзинен төмендеги (жоқарғы) дәрежедеги төбеге бағытланған төбелер хәм қабырғалардан турыўшы иерархиялық структура болып табылады. Терек – бул түйинлер (олардың биреўи түбир болады) хәм олар арасында иерархикалық структураны жаратыўшы қатнаслардан турыўшы элементлердің жыйындысы болып саналады.




Нулинши дәрежеде жайласқан төбе теректиң түбири деп аталады (дәреже нумерациясын 1 ден басласада болады). Түбирге бирде-бир қабырға кирмейди. Өзинен бирде-бир қабырға шықпайтуғын төбелер жапырақлар деп аталады. Жоқарыдағы мысалда E, F, J, G, K хәм L төбелер жапырақлар болып саналады.

Бундай байланыста болған структураларды бизге белгили түрлер менен аңлатыў керек болады. Терек структурасындағы хәр-бир түйин өзиниң

информациялық майданы хәмде көрсеткиш майданына ийе болыуы керек. Көрсеткиш майданында структураның байланысын жаратыу ұсылына қарап өзиниң бағынатуғын ямаса оған бағынатуғын түйинлер хәққында жазыу болыуы тийис.

Жоқарыдағы мысалда көрсетилген теректи информацион майданлары хәм көрсеткиш майданларға ийе жазыулар арқалы өзи тийисли түйинди танытуғын ұсылында структураласак төмендегише болыуы керек.




Бунда түбир түйиннен баска барлық түйинлердиң көрсеткиш майданларында жазыу бар болады. Хәмде бул жазыуларда өзи тийисли болған түйинлер (ата түйин) жазылады. Бирақ өзине тийисли болған түйинлер хәққында мағлыұматқа ийе болмайды. Программаластырыуда терек көринисиндеги мағлыұматлар структураларын қолланыуда массивлер хәм жазыулардан пайдаланылады. Көрсеткишлерди жоқарыдағы ұсылда алыу хәр-бир түйин ушын адрес, информация майданы, көрсеткиш майданы, түйинниң дәрежесин көрсетиуши майдан хәмде бир атаға тийисли түйинлердиң избе-излигин көрсетиуши майданлар жәмленген жазыу (улыұма майданлары бесеу болған) арқалы аңлатыуға болады.

Биз терек түриндеги мағлыұматлар структурасын бул ұсылда жаратсак онда қәлеген бир элемент хәққында толық мағлыұматқа ийе болыу ушын оның жазыуларынан баска бул түйинге тийисли түйинлер барма, бар болса

олар қайсылар деген сорауға жууап алыу үшін бул элемент турған дәрежеден кейинги дәрежедеги түйинлердің көрсеткиш майданларын анализлеп шығыуымыз керек.

Енди биз усы теректи төмендегише усылда қабыл етейик.




Бунда көрсеткиш майданларына усы түйинге тийисли болған (егер бар болса) түйинлер жазылады. Жапырақ түйинлердің көрсеткиш майданларыбос халында болады. Бунда түйиннің халатын толық тәрийплеу үшін адрес, информация майданы, көрсеткиш майданы хамде түйиннің дәрежесин көрсетиуши майданлар жәмленген жазыу арқалы аңлатыуға болады. Жоқарыдағы усылға қарағанда бир майданды кемейтириуге ерискенимиз бенен, түйинге тийисли пәски дәрежедеги түйинлер текте жалғыз ямаса анық белгили санда болса бир майданның ишине жазыу хамде оны программа ишинде қолланыу жеңиллеу болыуы мүмкин. Кери жағдайда программада қолланыу үшін қолайлы болыу үшін жазыуға өз алдына майданлар қосыуға тууры келеди. Ямаса бир майданның ишине арнаулы қабыллаған белгилер менен ажыратып жазыуға болады. Бундай усылда жазыу программада мағлыұматларды ажыратыуда қосымша әмеллерди орынлауға алып келеди. Жәнеде түйиннің ата түйинин табыу үшін өзинен бир бағана жоқары түйинлерди қарастырып шығыуымыз керек.

Бул усулды терек усылындағы структуралардың бинар терек түрінде қолланыуы жеңіл болыуы мүмкін.

Бинар терек деп бос болған ямаса түбір деп аталушы бірінші элементке ийе болып, қалған элементлериниң хәр бири кесилиспейтуғын еки үлес көплеклерге бөлінген шекли элементлер көплигине айтамыз. Бул үлес көплеклер дәслепки теректиң шеп хәм оң үлес көплеклери делинеди.

Бинар теректиң хәр бир элементи терек түйини делинеди.

Төменде бинар теректи сүүретлеу келтирилген.



Қатаң бинар терек

Терек 9 түйиннен ибарат. А-терек түбири оның шеп үлес тереги В-түбирге, ал оңы С түбирге ийе. Бул А-дан шығыушы еки шақа менен шептеги В ға оңдағы С-ға барады. В оның шеп ямаса оң үлес тереги болсын, онда А – В-ның жолы, В шеп ямаса оң баласы делинеди. Балаларға ийе болмаған түйин жапырақ (лист) деп аталады. n_1 -түйин n_2 -түйинниң атасы деп аталады. Егер n_1 n_2 ниң әкеси ямаса әкесиниң әкеси болса. Мәселен А –G ның атасы, Н-С ниң урпағы. n_2 -түйин n_1 түйинниң шеп урпағы делинеди егер n_2 n_1 диң шеп баласы ямаса n_1 шеп баласының урпағынан болса еки түйин ағалы инили делинеди егер олар бир әкениң баласы болса. Егер бинар теректиң хәр бир жапырақ болмаған түйини бос емес оң хәм шеп үлес терекке ийе болса онда қатаң бинар терек делинеди. Қатаң бинар терек n жапыраққа ийе болса онда хәмме ұақытта $2n-1$ түйинге ийе болады. Бинар



теректе түйінлер дәрежесі былай анықланады. Терек түбири 0-ші дәрежеде, басқа кәлеген түйін дәрийжесі өзіннің әкесинің 1 дәрежесинен артық болады. Е – 2 дәрет, Н – 3 дәрет түйінлер.

Бинар теректің тереңлигі деп оның жапрақларының максимал дәрежесіне айтамыз. n - дәрежедегі толық бинар терек – бұл сондай терек болып ондағы n -нен киши дәрежедегі хәр бир түйін жапырақ болып, n -нен киши дәрийжедегі хәр бир түйін бос емес шеп хәм оң үлес терекке ийе болады.


Дерлик толық бинар терек деп сондай бинар терекке айтамыз, сондай терис емес пүтин K саны бар болып:

Теректің хәр бир жапрағы K ямаса $K+1$ дәрежеге ийе


Егер түйін $K+1$ дәрежедегі оң урпаққа ийе болса онда оның барлық шеп урпақлары жапырақ болып $K+1$ дәрежеге ийе болады.




а) Қатаң бинар терек дерлик толық емес бинар терек 1 шәрт бузылған




б) Қатаң бинар терек дерлік толық емес (2- шәрт бузылды)



в) Қатаң бинар терек дерлік толық бинар терек



д)



г) Дерлик толық бинар терек қатаң емес

лев сын= узв отец

прав сын = узв отец+1

Дерлик толық қатаң бинар терек n – жапырақлы $2n-1$ түйінге ийе болады.

Дерлик толық бинар терек қатаң емес n жапырақлы $2n$ - түйінге ийе болады. n - түйінге дерлик толық бинар терек қатаң бинар терек болады егер n - тақ болса.

Бинар терек үшін элементар әмеллер орынлы. Егер nd түйінге ийе бинар теректің көрсеткіші p болса, онда $info(p)$ функциясы nd түйіннің ишіндегі мағлыұматты билдиреди. $left(p)$, $right(p)$, $father(p)$ хәм $brother(p)$ функциялары сәйкес түрде nd түйіннің шеп баласы, оң баласы, атасы хәм инисинің көрсеткішлерин аңлатады. Бул функциялар бос көрсеткішти анықлайды, егер nd түйін шеп балаға, оң балаға, атасы хәм инисине ийе болмаса.

Логикалық функциялар $isleft(p)$ хәм $isright(p)$ true мәніске ийе болады егер nd түйін базы бир түйіннің сәйкес түрде шеп ямаса оң баласы болса егер ондай болмаса онда ол функциялар false (жалған) мәнісин қабыл етеди.

$isleft(p)$, $isright(p)$, хәм $brother(p)$ функцияларын $left(p)$, $right(p)$, $father(p)$ функциялары жәрдемінде әмелге асырыўға болады.

$isleft(p)$ функциясы алгоритми

```
function isleft(p)
```

```
q=father(p)
```

```
if q=null then isleft= false
```

```
else if left(q)=p then isleft= true
```

```
else isleft false
```

```
end if
```

end if

return

Усыған уқсас isright функциясын жазыу мүмкин.

brother(p) функциясы алгоритими

```
function brother(p)
```

```
  if father(p)=null
```

```
    then brother(p)=null
```

```
  else if left(p)
```

```
    then brother = right (father(p))
```

```
  else brother = left (father(p))
```

```
  end if
```

```
end if
```

```
return
```

Бинар тереклерди дүзиуде make tree, set left, set right әмеллери пайдалы болады.

make tree(x) функциясы информациялық майданда x болған бир түйинли бинар терек дүзеди хәм оның түйини көрсеткишин анықлайды. set left(p,x) функциясы информациялық майданда x болған шеп баласы болмаған nd түйинге ийе бинар Терек ушын оның шеп баласын дүзеди.

set right(p,x) функциясы p көрсеткиш бинар теректиң оң баласын дүзеди.


Бинар теректиң қолланылыуына мысал көремиз.

Бинар терек еки жағдайдан биреуин таңлап алыуда жақсы жәрдем береди.

Егер бизге санлар дизими берилген болып олар ишинен барлық дубликатларды анықлау керек болсын. Буны шешиу ушын санлардың хәр бирин оннан алдынғысы менен салыстырып табыуғада болады, бирақ бунда көп салыстырыу керек болады. Егер бинар терек қоллансақ санын азайтуу мүмкин.


Шешилиуи: биринши санды алып оны түйинге жайластырамыз хәм оны Терек түбири деп есаплаймыз. Оннан кейинги хәр бир сан түбирдеги сан

менен салыстырылып егер ол сан тең болса дубликат деп есапланады егер ол сан түбірдеги саннан киши болса онда түбірдің шеп баласына, ал үлкен болса оң баласына жайластырылады. Одан кейинги сан түбірден киши болып хәм оның шеп баласынан да киши болса онда шеп баласының шеп баласына, үлкен болса шеп баласының оң баласына жайластырылады хәм процесс даўам етеди,




көринисине келтириледі.


Графлар төбелерден хәм доғалар көплигинен турады. Графта хәрбир доға түйинлер жубы менен көрсетиледи. 13.1-а сүүретте граф көрсетилген оның түйинлер көплиги $\{A,B,C,D,E,F,G,H\}$, доғалар көплиги $\{(A,B),(A,D),(A,C),(C,D),(C,F),(E,G),(A,A)\}$. Доға дүзиўши түйинлер жубы тәртиплескен болса, онда граф бағытланған граф делинеди.



a)



б)





в)

г)

Сүўретлерде 3 бағытланған графлар көрсетілген. Түйинлер арасындағы аралықтар доға дүзеди. Стрелканың басы түйиннің екіншісін көрсетеді, ал оның кейини биринши түйинди көрсетеді. б сүўреттеги графтың доғалар көплиги $\{ \langle A,B \rangle, \langle A,C \rangle, \langle A,D \rangle, \langle C,D \rangle, \langle F,C \rangle, \langle E,G \rangle, \langle A,A \rangle \}$ бунда бағытланған графлар доғалары мүйеш қаўыслар менен көрсетілген. Соны айтып өтиў керек, граф терек болыўы шәрт емес, бирақ терек шәртли түрде граф болады. Теректеги (в сүўрет) атадан балаға көрсеткиш граф доғасы ролин атқарады. Түйиннің доғасы болыўы шәрт емес. N- түйин x –доғаға инцидентли делинеди, егер N x- доғаны дүзиўши тәртиплескен еки түйиннің биреўи болса. Түйиннің дәрежеси деп түйинге инцидент доғалар санына айтамыз. N –түйинге кириўдиң ярим дәрежеси деп N -түйинге тирелген стрелкалар санына айтамыз. N- түйиннен шығыўдың ярим

дәрежесі деп оннан шыққан стрелкалар санына айтамыз. Мысал үшін Γ сұұретте A түйиннің ярым дәрежесі кириуі -1 ге тең, ярым дәрежесі шығысы -2 тең. N - түйин M - түйин менен қонсы делинеди, егер M менен N ге доға бар болса. A -көплигинде берилген R қатнас – бул A элементлеринің тәртиплескен элементлер жұбы. Егер $\langle x,y \rangle$ жұбы R қатнасы ағзасы болса, онда x y пенен R қатнаста болады деп айтамыз. Мәселен $A = \{3,5,6,8,10,17\}$ көплигі болса, онда $\{\langle 3,10 \rangle, \langle 5,6 \rangle, \langle 5,8 \rangle, \langle 6,17 \rangle, \langle 8,17 \rangle, \langle 10,17 \rangle\}$ көплигі A дағы қатнас деп аталады. Бул қатнас былай сұұретлениуі мүмкин: x хәм y берилген қатнаста болады, егер x хәм y A ға тийисли болып, x y тен киши хәм y тиң x қа бөлингендеги қалдық тақ сан болса. Элемент $\langle 8,17 \rangle$ айтылған қатнас элементи болады, себеби $8 \cdot 17$ ден киши хәм 17 ни 8 ге бөлсек қалдық 1 ге тең. Қатнас граф түринде берилиуі мүмкин, оның түйинлери тийкарғы көпликти, доғалары тәртиплескен қатнастар жұбын анықласа. 13.2-а сұұретте жоқарыдағы сұұретленген қатнасты көрсетиуши граф берилген.




Графтың хәр бир доғасы менен бир мәнис байланған болыуы мүмкин б сүўрет. Бул жерде хәр бир доғаға стрелка менен көрсетилген түйинлердеги санларды бирине бирн бөлиўден шыққан қалдықты байланыстырамыз. Бундай доғасы менен қандай да бир мәнис байланысқан графқа өлшемли граф ямаса тармақ деп атайды. Хәр бир доға менен байланысқан мәниске оның салмағы делинеди.

Енди графлар менен жұмыс ислеўде пайдалы болған әмеллер менен танысайық. $Join(a,b)$ әмели графтың a түйининен b түйинине доға қосады, егер доғасы болмаса. $joinwt(a,b,x)$ әмели өлшемли граф ушын a түйиннен b түйинге доға қосады хәм оның салмағын x деп алады. $remv(a,b)$ хәм $remvwt(a,b,x)$ әмеллер сәйкес граф хәм өлшемли графтан a дан b ға шекемги доғаны алып таслайды. $Adjacent(a,b)$ функциясы b түйини a түйини менен қоңсы болса онда «рас» мәнисин қабыл етеди, егер керисинше болса «жалған» мәнисин қабыл етеди. a түйиннен b түйинге шекем k -узынлықтағы жол $k+1$ сандағы сондай n_1, n_2, \dots, n_{k+1} түйинлер избе-излиги менен анықланады олар ушын $n_1=a$ $n_{k+1}=b$ хәм $adjacent(n_i, n_{i+1})$ функциясы $1 \leq i \leq k$ шекемги аралықтағы барлық i лер ушын рас мәнисин қабыл етеди. Егер қандай да бир r ушын a түйиннен b түйинге шекем k узынлықтағы жол бар болса онда a түйиннен b түйинге жол бар деп есапланады. Түйиннен оның өзине шекемги жолды цикл деп атайды. Егер графта цикл бар болса оны циклы деп атайды, болмаса ациклы деп атайды. 3-сүўреттеги графты қараймыз, онда A түйиннен C түйинге узынлығы 1 ге тең жол бар, B түйиннен G түйинге узынлығы 2 тең 2 жол бар, A дан F ке бир жол узынлығы 3 ке тең, B дан B ға цикл бар, F тен F ке, H тан H қа да цикллар бар.

Ағымлар мәселеси

Биз реал әмелий мәселени қарайыыз хәм оны өлшемли граф жәрдемінде шешемиз. Оны хәр қыйлы қойылыўда қараўға болады. мейли бизге суў өткизиўши трубалар системасы берилген болсын. хәр бир доға трубаны билдиреди ондағы сан трубаның суў өткизиў мүмкиншилигин аңлатсын.



S тең T ға бир бағытта суў ағады, S суў көзи, T жыйналыў пункты болсын. Биз S тен T ға ағып өтиўши суў ағымын максималластырыўымыз керек. $C(a, b)$ деп a дан b ға ағып өтиўши трубаның өткизиў мүмкиншилиги функциясын белгилеймиз. $C(a, b)$ трубаның суў өткизиў мүмкиншилиги мәнисине тең. Егер a дан b ға труба жоқ болса $C(a, b)=0$ болады. $f(a, b)$ ағым функциясы болсын хәм ол a дан b ға ағып өтиўши суў муғдарына тең болады. $f(a, b) \leq C(a, b)$ болады. Мейли V S тен T ға ағып келиўши суў көлеми болсын. Онда

$$\sum f(s, x) = V = \sum f(x, T) \quad (1)$$

$$\sum f(x, y) = \sum f(y, x) \quad \forall x \neq S, T$$

x түйинниң шығыўшы ағымы деп оннан шығып кетиўши ағымлар суммасына, кириўши ағымлар деп оған келип түсиўши ағымлар суўммасына айтамыз. Демек S тиң шығыўшы ағымы =T ниң кириўши ағмына =V.

Демек трубаның өткизиўшилик мүмкиншиликлерине қарап суў ағымын жақсылаў мүмкин, яғный суў ағымы функциясы мәнислерин көбейтиўге болады. Оның еки жол бар, бириншиси S тең T ға шекемги жолларды қарап шығып олар ишинде суў өткериў мүмкмншиликлери суў ағымынан үлкенирек болған жол табылса онда жолдың доғаларының минимал суў өткизиўшилик мәнисине шекем суў ағмын көтериўге болады.

Алгоритм

Хәр бир функцияның мәнисине қараймыз

S тен T ға шекемги сондай жолды таңлаў керек T ға келип түсиўши ағым $a > 0$ шамаға артсын.


Егер бундай жол табылмаса кейинге қайтарылады.

Хәр бир түйинде ағымда а мәнисине көбейтиў

2 – адымға өтилсин.

§3. СЫЗЫҚЛЫ ЕМЕС СТРУКТУРАЛЫ МАҒЛЫҰМАТЛАР УШЫН МАҒЛЫҰМАТЛАР БАЗАЛАРЫН ҚОЛЛАНЫҰ.

Биз төмендеги көринистеги терек формасындағы байланысқан мағлыұматлар ушын олардың байланысын, информациялық майданлары мәнислерин жарата алатуғын мағлыұматлар базасының моделин ислеп шығайық.



Бул мағлыұматлар структурасында n, m, k хәм t лар пүтин санлар болып хәр-бир түйиннен шығатуғын шақалар санын болып, түйин туйық болса 0 ге тең болады. A_0 түбир түйинин хеш-бир түйинге бағынбағанлығы себепли оны таблицада көрсетип кетпесекте болады. Бирақ оған тийисли информация майданын тийисли таблицада көрсетиұимиз керек. Деген менен басқа түйинлер хәмде олардың информация майданлары усы түбир түйинге тийисли болғанлықтан, терек түриндеги мағлыұматлар структураларындағы хәр-бир түйин өзиниң информация майданына ийе болатуғынлығы, қосымша шақаларға ийе болыұы мүмкинлиги көринеди.

Жәнеде бундай мағлыұматлар тийкарында жаратылған информациялық системалардың ислеұ процессинде қандайда ұақыт аралықларында бир бағдардағы информацияларды алып таслаұ, қосымша бағытта информациялар қосыұ, белгили түйинлерди басқа түйинлерге өткериұ х.т.б.

керек болып қалады. Сонлықтан мағлыұматлар базаларында сәулелендириўде булардың барлығын есапқа алыў керек.

Жоқарыда берилген схемадағы мағлыұматлар структурасындағы түйинлердің бир-бирине байланысын төмендеги таблицада көрсетип өтеміз.

Түйин идентификация номери (ID)	Түйин аты	Түйиннің ата түйининің ID	Түйиннің қатар номери	Түйиннің дәрежеси
1	A01	0	1	1
2	A02	0	2	1
..	..	0	3	1
n	A0n	0	n	1
n+1	A011	1	1	2
n+2	A012	1	2	2
...	...	1	3	2
n+m	A01m	1	m	2
n+m+1	A021	2	1	2
n+m+2	A022	2	2	2
.....				2
.....				2
n+m+k+t	A0nt	n	...	2

Бул таблицадағы байланыс бойынша хәр-бир түйин өзинің ата түйинин таныйды бирақ өзине тийисли шақа түйинлерди билмейди. Сонлықтанда программаластырыў даўамында өзине тийисли шақа түйинлерди табыў керек жағдайларда белгили излеў, саралаў алгоритмлеринен пайдаланамыз.

Питкеріў қәнийгелик жумысты орынлаўда үйренілген материалларға тийкарланып, берилген әмелий мәселе ушын информациялық системаның мағлыұматларының базасын хәмде интерфейсин ислеп шығайық.

Бизге кафедрамыздың питкеріўшилеринің питкеріў қәнийгелик жумысларына мәмлекетлик аттестация комиссиясының жумысларын автоматластырыўшы системаны ислеп шығыў тапсырылған болсын.


Кафедраны усы жылы еки қәнийгелик бойынша 73 студент питкерип шығыў режелестирилген болып, оларға қәнийгелик жумыслары темалары, илимий басшылары, илимий мәслахатшылар хәмде қорғаў сәнеси буйрық пенен бекитилген. Жәнеде мәмлекетлик аттестация комиссиясы ағзалары бекитилген. Деканат тәрәпинен хәр-бир студенттиң оқыў даўамында пәнлерди өзлестириў көрсеткишлери жыйындысы берилген болады.

Мәмлекетлик аттестация комиссиясы хәр-бир студентти ажыратылған ўәқытта тыңлап, оған қосымша сораўлар берип, кейнинен студентти егер питкеріў жумысын қорғады деп санаса 100 баллық системада бал қойыўы керек болады. Комиссияның хәр-бир студент бойынша усы ис хәрәкетиниң хәммеси протоколластырылып қағаз түрринде шығарылыўы керек болады.


Бизиң проектлестирип атырған системамыз Веб-сервер ушын мөлшерленип, қәнийгелик қорғаў жумысы болып атырған кабинетте интернет болғанда ямаса бир компьютерде локал сервер жәрдемінде жумыс ислеўи мүмкин.

Система тийкарынан аттестация комиссиясының хаткериниң жумысын жеңиллетип, жәнеде комиссия жумысы бойынша есабатларды тез таярлаў ушын қолланылады. Қағаз жумысларын азайтады.

Системаның жумыс ислеў мақсетин анықлап алыўымыздан кейин енди керекли мағлыўматларды анализлеп шығайық.




Бунда студентке тийисли мағлыўматлар берилген болып «группасы» на группалар хаққындағы мағлыўматлардың ишинен тийисли группа қойылады.



Группалар бир-биринен ажыратылатуғын тийкарғы мағлыўматларды минимал түрде алғанда бул жерде «Қәнийгелиги» не мәнис қәнийгеликлер хәқыында мағлыўматлардан алыныўы тийис.



Бул үш топардағы мағлыўматлар текте студентти аңлатыў ушын ислетиледи. Енди илимий басшы хәмде илимий мәслахатшыларды аңлатыўшы мағлыўматларды қарастырып өтейик.



Илимий мәслахатшылар туўрысында да тап сондай мағлыўматлар қайталанады. Сонлыктан еки түрдеги мағлыўмат ушын бир таблицадан пайдаланамыз.

Бул мағлыўматлардан басқада керекли мағлыўматлардан: питкерий қәнийгелик жумысының темалары хәққындағы мағлыўмат, студенттиң төрт жыл даўамында оқыған пәнлери, олардың саат көлемлери хәм хәр-бир студенттиң хәр-бир пәннен топлаған баллары туўрысындағы мағлыўматлар есапқа алыныўы тийис.

Системаның жетерли информацияларды бериўде жоқарыдағы мағлыўматлардан пайдаланыўы менен бир қатарда қорғаў ўақытында студенке берилген қосымша сораўлар хәмде комиссияның шешими менен студенке қойылған балл киритилиўи тийис.

Системаның мағлыўматлар базасын дүзген ўақытта қорғаў графигинде есапқа алыў зәрүр болады.

Бул мағлыўматлар барлығы студен этирапында жәмлестирилиўи (студентке байланыстырылыўы) керек.



Бул жерде биз мағлыўматлардың тийкарғы буўынларын көрсетип кеттик. Хәр-бир түйин мағлыўматлары толық болыўы ушын жоқарыдағы келтирилген терек түриндеги мағлыўматлардан қуралған болады. Бул жоқарыда терек көринисинде ислеп атырған системаның мағлыўматларын хәмме студентлер ушын схема көринисине келтириў жәнеде бириктириў қыйын емес, бирақ программа кодының ишине жайластырыў арасындағы қатнастарды (байланысларды) бериў жүдә аўыр хәм система тек бир жылға ислеитүғын болып қалады. Жәнеде бул жерде егерде системаны бир неше тиллерде пайдаланыў (бир ўақыттың өзінде) мүмкиншилиги қосылыўын есапқа алсақ, программаны мағлыўматлары ишинде берилип кететуғын түрде жазыў мийнетти ақламайды.

Сонлықтан биз жоқарыда берилген мағлыўматларымыз сызықлы емес байланыста болғанлығы ушын олар ушын мағлыўматлар базаларын пайдаланыў, программаның ықшам көринисине келтирип қоймай оның өмир циклинда узайтады. Программа кодын РНР тилинде жазсақ хәмде

мағлыұматлар базасы үшін MySQL тилин таңласақ, онда жаратылған мағлыұматлар базасынан алыұға болатуғын мүмкиншиликтеги есабатларды жаратыұ қыйыншылық туұдырмайды.

Енди жоқарыдағы берилгенлер хэмде киритилетуғын информациялар үшін мағлыұматлар базасының таблицаларының майданларын хэм олар арасындағы байланысларды керекли минимал түринде дүзип шығайық.

«qaniygelik» - таблицасы филиалдағы қәнийгеликлер дизими:

Майдан аты	Мағлыұмат түри	Түсіндирме
id	Integer (2)	Қәнийгелик идентификация номери
shifr	Varchar (15)	Қәнийгелик шифры
name	Varchar (150)	Қәнийгелик аты
lang	Varchar (3)	Қәнийгелик аты берилген тили

«gruppa» - таблицасы филиалдағы топарлар дизими:

Майдан аты	Мағлыұмат түри	Түсіндирме
id	Integer (3)	Топар идентификация номери
name	Varchar (10)	Топар белгиси (мысалы «714-10»)
qaniy_id	Integer (2)	Топар қәнийгелиги номери «qaniygelik» таблицасы «id» майданынан алынады
bas_data	Data	Топардың оқыұ баслаған жылы (мысалы 2010.09.01)
oqiw_tili	Varchar (3)	Топардың оқыұ тили

«student» - таблицасы студент хәққындағы тийкарғы мағлыұматлар үшін қолланылады:

Майдан аты	Мағлыұмат түри	Түсіндирме
id	Integer (5)	Студенттиң идентификация номери
surname	Varchar (20)	Студенттиң фамилиясы
name	Varchar (20)	Студенттиң аты
lastname	Varchar (20)	Студенттиң әкесиниң аты
ts_data	Data	Студенттиң туұылған сәнеси

jinishi	Varchar (1)	Жынысы («Е»- ямаса «Н»)
gruppa_id	Integer (3)	Студенттиң топары номери «gruppa» таблицасы «id» майданынан алынады

«mekeme» таблицасында керекли мекемелер дизими киритиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсіндірме
id	Integer (2)	Мекемениң идентификация номери
name	Varchar (200)	Мекемениң аты
lang	Varchar (3)	Мекемениң аты берилген тили

«kaf_bolim» таблицасында мекемелердеги кафедра хәм бөлимлер дизими киритиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсіндірме
id	Integer (3)	Кафедра хәм бөлим идентификация номери
name	Varchar (200)	Кафедра хәм бөлим аты
lang	Varchar (3)	Кафедра хәм бөлим аты берилген тили

«il_dareje» таблицасында илимий дәрежелердиң атамалары хәм қысқартылған түрлери дизими киритиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсіндірме
id	Integer (3)	Илимий дәреже идентификация номери
name	Varchar (200)	Илимий дәреже атамасы
name_sokr	Varchar (12)	Илимий дәреже атамасының қысқартырылған түри
lang	Varchar (3)	Илимий дәреже атамасы берилген тили

«ilm_bm» таблицасында МАК ағзалары, илимий басшылар хәм мәслахатшылар дизими киритиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсіндірме
id	Integer (2)	Илимий басшы ямаса мәслахатшы идентификация номери
surname	Varchar (20)	Илимий басшы ямаса мәслахатшы фамилиясы
name	Varchar (20)	Илимий басшы ямаса мәслахатшы аты
lastname	Varchar (20)	Илимий басшы ямаса мәслахатшы әкесиниң аты

ts_data	Data	Илимий басшы ямаса мәслахатшы туўылған сәнеси
jinisi	Varchar (1)	Жынысы («Е»- ямаса «Н»)
mek_id	Integer (2)	Мекемениң номери «mekeme» таблицасы «id» майданынан алынады
kb_id	Integer (3)	Кафедра ямаса бөлим номери «kaf_bolim» таблицасы «id» майданынан алынады
lawazim	Varchar (50)	Илимий басшы ямаса мәслахатшының лаўазымы
il_dar_id	Integer (3)	Илимий басшы ямаса мәслахатшының илимий дәрежеси номери «il_dareje» таблицасынан алынады
il_ataq	Varchar (20)	Илимий басшы ямаса мәслахатшының илимий атағы

«mak» таблицасында Мәмлекетлик аттестация комиссиясы қурамы көрсетиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсіндирме
id_mak	Integer (2)	МАК ағзасы идентификация номери, «ilm_bm» таблицасы «id» майданынан алынады
lawazim	Varchar (2)	МАК та орнын көрсетиўши майдан, МАК басшысына «mb», орынбасарына «mo», ағзаларға «ma», хаткерге «mx» белгиси қойылады
npp	Integer (2)	Есабатларда МАК ағзаларының жайласыў тәртиби

Студенттиң оқыў дәўиринде пәнлер бойынша топлаған баллары хақындағы мағлыўматларды сәўлелендириў ушын төмендеги таблицаларды ислеп шығамыз.

«panler» таблицасында пәнлердиң атамалары дизими киритиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсіндирме
id	Integer (3)	Пәнниң идентификация номери
name	Varchar (70)	Пәнниң атамасы
lang	Varchar (3)	Пәнниң атамасының берилген тили

«blokлар» таблицасында пәнлер ажыратылатуғын блоклар атамалары дизими киритиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсіндирме
id	Integer (1)	Пән блогиниң идентификация номери

name	Varchar (70)	Пән блогиниң аты
lang	Varchar (3)	Пән блогиниң аты берилген тили

«oqiw_reje» таблицасында қәнийгеликлердиң оқыў режеси дүзиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсиндирме
id	Integer (4)	Оқыў режедеги пәнниң идентификация номери
id_qan	Integer (2)	Қәнийгелик номери «qaniygelik» таблицасы «id» майданынан алынады
id_pan	Integer (3)	Пәнниң номери «panler» таблицасы «id» майданынан алынады
id_blok	Integer (1)	Пәнниң номери «bloklar» таблицасы «id» майданынан алынады
max_saas	Integer (4)	Оқыў режеде пәнге ажыратылған саат көлеми

«ekzamen_baha» таблицасында студенттиң қанийгелиги бойынша оқыў режесинде көрсетилген пәнлерден баллары 100 баллық системада көрсетиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсиндирме
id_st	Integer (5)	Студенттиң номери «student» таблицасы «id» майданынан алынады
id_por	Integer (4)	Оқыў режесинде пәнниң номери «oqiw_reje» таблицасы «id» майданынан алынады
ball_sto	Integer (3)	Студенттиң пәннен 100 баллық системада алған баллы

«pkj_jumis» таблицасында питкериўши студент, питкериў қәнийгелик жумыстың темасы, илимий басшы, илимий мәслахатшы, жақлаўға қойылған сәнеси туўрысында мағлыўматлар көрсетиледи.

Майдан аты	Мағлыўмат түри	Түсиндирме
id_st	Integer (5)	Студенттиң номери «student» таблицасы «id» майданынан алынады
tema	Varchar (255)	ПКЖ темасы
id_ilbas	Integer (3)	Илимий басшы номери, «ilm_bm» таблицасынан «id» майданынан алынады
id_ilmas	Integer (3)	Илимий маслахатшы номери, «ilm_bm» таблицасынан «id» майданынан алынады
zash_data	date	Жақлаўға қойылған сәне

Жақлау уақытында комиссия тарапынан берілген сорауларды, комиссияның ПКЖ ға қойған бағасын хәмде студенттиң тапсырған ПКЖ сының электрон вариантының файлын көрсетиу үшін төмендеги «pkj_sorawlar» хәм «pkj_finish» таблицасын жаратамыз.

«pkj_soraw» таблицасы:

Майдан аты	Мағлыұмат түри	Түсіндірме
id_st	Integer (5)	Студенттиң номери «student» таблицасы «id» майданынан алынады
soraw	Varchar (255)	Сорау тексти
id_kom	Integer (3)	Сорау берген комиссия ағзасы ямаса басшысының номери «mak» таблицасының «id_mak» майданынан алынады

Егерде бул мағлыұматларды MySQL мағлыұматлар базасына жайластырып, Веб серверлерде жұмыс ислеуши PHP тилинде программа жазып, оны веб серверге жайластырсақ онда ол бизге браузерлер арқалы тармақтан пайдалана алатуғын ахборот системасы болып, төмендеги мүмкиншиликлерди береді.

Бул веб-сайт көринисинде болған система Мәмлекетлик аттестация комиссиясының жұмысларын автоматластырыуға арналған болып, мағлыұматлар базасына студентлер, топарлар, илимий басшылар хәм

мәслахатшылар, ПҚЖ темалары, студентлердің пәнлерден бақалары алдынан киритилген болып, ПҚЖ қорғау дәуиринде МАК тәрепинен берилген сораўлар хәм шығарылған қарарлар хаткер тәрепинен киритиледи.


Хаткер өзиниң бөлимине кириў ушын пароль хәм логиннен пайдаланады.

Логин хәм парол дурыс терилсе төмендеги айна пайда болады.

Топар аты	Шифр хәм кәнийгелиги	Оқыў тили
714-10	5521900-Информатика хәм информациялық технологиялар	kaz
713-10	5521900-Информатика хәм информациялық технологиялар	uzb
715-10	5521900-Информатика хәм информациялық технологиялар	rus
734-10	5811100-Кәрхана сервиси	kaz
733-10	5811100-Кәрхана сервиси	uzb
735-10	5811100-Кәрхана сервиси	rus

«Мағлыўматлар киритиў» арқалы биз студентти сайлап оған ПҚЖ темасын, илимий басшыны, илимий мәслахатшыны хәм деканат тәрепинен шығарылған қорғау графиндеги студенттиң сәнесин киритиўимиз мүмкин.

«Сын-пикир киритиў» арқалы студенттиң ПҚЖ на берилген сын хэм пикирдиң мазмунуын хэмде комиссияға тапсырылған текст варианты көлеми ҳаққындағы мағлыўматларды киритип кетиўге болады.



«Протокол жазыў» жәрдемінде хаткер қорғаў ўақтында комиссия тәрәпинен студентке берилген сораўларды хэм МАК тың қарарын киритиўге болады.

Булардан басқа система бизге, МАК хәр-бир студенттиң оқыған дәўири бойынша рейтингин көриўи, тийисли хызметкерлер ушын МАК тың барысы бойынша есабатлардың берилиўи, протоколлардың жазылыўының жеңиллесиўи, студентлердиң интернет арқалы МАК қарарын реал ўақытта алыўын береді.

Бул система тийкарынан студент этирапына бирлестирилген, хэм бирлестирилетуғын сызықлы емес структурадағы мағлыўматлар тийкарында жұмыс исеўге арналған болып, келешекте оны елде кеңейтириўге болады. Оның ушын төмендеги жұмыслар ислениўи керек:

1. Студентлерди баҳалаўдың электрон түрине өтиў керек.
2. Кафедрада ПҚЖ жұмысларына илимий басшылар оқыў жылының басында бекитилгеннен кейин, системада илимий басшылар өзлери темалардың дәслепки вариантларын усыныўи керек.

3. Хәр-бир питкеріўши студент системаға өзлериниң логин-пароли арқалы кирип өзлерине илимий басшы (басшыларды) сайлаў мүмкиншилигине ийе болыўы, ямаса илимий басшыға өзи қәлеген бағдардағы тема бойынша усыныс билдире алыўы, кейнинен еки тәреп келисими арқалы тема сайланып илимий кеңеске усынылыўы керек.
4. Илимий кеңес ағзалары хәр-бир темаға даўыс бериўи нәтийжесинде тема тастыйқланыўы ямаса қайта усыныў ушын көрип шығыўға илимий басшы хәм студентке қайтарылыўы керек.
5. Бул қатнастарды ислеў ушын хәр-бир системаның пайдаланыўшысына жеке кабинет ашылыўы керек.

Келешекте системаны бундай раўажланырыў МАК тың жұмысын жеңиллестирип қоймай, ПҚЖ ның таярланыў жұмысларына жеңиллик туўдырып, сыпатлылығын асырыўға хызмет етеди деп ойлайман.

ЖУЎМАҚЛАЎ

Компьютер технологияларының турмысымыздың дерлик барлық тараўларына кирип келиўи, олардың ислеўиниң тийкары болған программаластырыў технологияларыныңда тез пәт пенен раўажланыўы, программалардың қайта ислеўши дереги болған мағлыўматлардың курамаласыўына алып келип, программаластырыў объектлери мағлыўматларын қолланыў, сақлаў, бөлистириў шешиў усылларының раўажланыўына үлкен тәсир етпекте.

Бул питкерий кәнигелик жумыста сызыклы емес структурадағы мағлыўматлар тийкарында программаластырыўда мағлыўматлар базаларынан пайдаланыў қаралып төмендеги мәселелер шешилди.

- Мағлыўматлар структуралары хәм олар үстинде орынланатуғын әмеллер үйренилип шығылды.
- Сызыклы емес структуралы мағлыўматлар хәм оларды программаластырыўда қолланыўда исленген мысаллар жәрдемінде танысылып өтилди.
- Программаластырыўда сызыклы емес структурадағы мағлыўматларды пайдаланыўда мағлыўматлар базалары таблицаларынан пайдаланыў усыллары үйренилди.
- Анық мысал ретинде ПҚЖ ларын қорғаўда МАК тәрәпинен исленетуғын жумысларды автоматластырыў қаралып, мағлыўматлар базасы хәмде байланыслары исленип шығылды.
- Системаны жаратқанда тиллер мәселеси PHP тили хәм мағлыўматлар базасы MySQL жәрдемінде шешилди.

Бул исленген жумыслар нәтийжесинде сызыклы емес структурадағы мағлыўматларды программаластырыўда қолланғанда мағлыўматлар базалары жәрдемнен пайдаланыўда жақсы нәтийжелерге ерисиўге болатуғынлығы көрсетилди.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЯТЛАР

1. А.А. Ключарев, В.А.Матьяш, С.В.Шекин Структуры и алгоритмы обработки данных – С.Петербург - 2004.
2. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования–М.Ижевск – 2004.
3. Вирт Н. Алгоритмы и структуры программы. М., Мир, 1985.
4. Берзтисс А.Т. Структуры данных. М. Статистика, 1984.
5. Трамбле Ж., Соренсон П. Введение в структуры данных. М., Машиностроение, 1982.
6. Ленгсам Й. Структуры данных для персональных ЭВМ. М., Мир, 1989.
7. Лойко В.И. Структуры и алгоритмы обработки данных. Учебное пособие для вузов.- Краснодар: КубГАУ. 2000. - 261 с., ил.
8. Орлов А.А.
PHP. Полезные приёмы. Издательство: Горячая -Телеком, 2004
9. Sh.A. Nazirov, R.V. Qobulov.
MySQL va PHP (qo'llanma). Uzbekistan 2008)
10. Томсон Л., Веллинг Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL. - К.: "ДиаСофт", 2001.
11. Ҳамдамов Р., Парпиев А., Марахимов А., Бегимкулов У., Бекмурадов М., Н.Тайлоқов, Электрон университет. Масофавий таълим технологиялари. Олий таълим муассасалари учун. ЎзМЭ давлат илмий нашриёти. –Т.: 2008
12. <http://www.php.ru/>
13. <http://www.intuit.ru/>
14. <http://www.allday2.com/>
15. <http://www.mysql.ru/docs/man/Connecting-disconnecting.html>

ҚОСЫМША

Index.php файлы система биринши жүклениўин тәмийнлейди.

```
<?php
session_start();
include("configdb.php"); CONNECT_TO_MYSQL();
mysql_query('set names utf8');
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<style type="text/css">
<!--
.style4 { font-size: 9px }
.style5 { font-size: 12px }
-->
</style>
</head>

<?
$mk_m=0;

$t="SELECT * FROM `menu`";
$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
if ($mk_m<$r['id']){$mk_m=$r['id'];}
$menu_name[$r['id']]=$r['name'];
$menu_id_podsh[$r['id']]=$r['id_podsh'];
```

```
$menu_nomer_pp[$r['id']]=$r['nomer_pp'];  
$menu_fail[$r['id']]=$r['faili'];}
```

```
$t="SELECT * FROM `yazik`";  
$q=mysql_query($t);  
$n=mysql_num_rows($q);  
$kol_yazik=1;  
for ($i=0; $i<$n; $i++)  
{  
  $r=mysql_fetch_array($q);  
  $lang_nn[$r['nn']]=$r['name'];  
  if ($kol_yazik<$r['nn']) {$kol_yazik=$r['nn'];}  
}  
$tlang=$lang_nn[1];  
$t_id=1;
```

```
$_SESSION['tlang'] = $tlang;  
$_SESSION['kol_yazik'] = $kol_yazik;  
$_SESSION['lang_nn'] = $lang_nn;  
$_SESSION['menu_id'] = $menu_id;  
$_SESSION['menu_name'] = $menu_name;  
$_SESSION['menu_id_podsh'] = $menu_id_podsh;  
$_SESSION['menu_fail'] = $menu_fail;  
$_SESSION['menu_nomer_pp'] = $menu_nomer_pp;  
$_SESSION['mk_m'] = $mk_m;  
$_SESSION['t_id'] = $t_id;
```

?>

```
<meta http-equiv="Refresh" content="0; url=start.php">
```

start.php файлы системаның модуллерин қурастырады.

<?

```
session_start();
$str='start.php';
?>
```

```
<script src="js/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
    $('.topmenu ul li').hover(
        function() {

            $(this).find('ul:first').stop(true, true);
            $(this).find('ul:first').slideDown();
        },
        function() {
            $(this).find('ul:first').slideUp('fast');
        }
    );
    $('.topmenu li:has(ul)').find('a:first').append("");
});
```

```
</script>
```

```
<style type="text/css">
.as1 {
    font-size: 24px;
    color: #660000;
}
a:focus {
    outline: none;
}
.topmenu {
    float:left;
}
.topmenu ul, .topmenu li{
    list-style:none;
```

```

margin: 0;
padding: 0;
}
.topmenu ul li {
    position:relative;
    width:220px;
}
.topmenu ul li a{
    display:block;
    padding:5px 5px 5px 5px;

    color: #0000FF;
    text-decoration: none;
    border:1px solid #999;
    margin:1px;
    background-color:#66FFFF;
    font-size: 14px;

}

.topmenu ul li a:HOVER{
    color: #00FF00;
    background-color:#FF66FF;
}

.topmenu ul li ul {
    display: none;
    position:absolute;
    top:0px;
    left:220px;
}

.ut-blue-button {
    display: -moz-inline-box;
    -moz-box-orient: vertical;
    display: inline-block;

```

```
vertical-align: middle;
*vertical-align: auto;
background: url("blue-but.png") 0 0 no-repeat;
color: white;
text-decoration: none;
height: 1px;
padding-left: 1px;
font: 12px/29px "Trebuchet MS", sans-serif;
text-shadow: 0 1px 0 #1d7aaa; }
.ut-blue-button {
  *display: inline; }
.ut-blue-button span {
  cursor: pointer;
  cursor: pointer;
  display: -moz-inline-box;
  -moz-box-orient: vertical;
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  *vertical-align: auto;
  background: url("blue-but.png") right -29px no-repeat;
  padding-right: 17px; }
.ut-blue-button span {
  *display: inline; }
.ut-blue-button:hover {
  background-position: 0 -58px; }
.ut-blue-button:hover span {
  background-position: right -7px; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
```

```

<head>
<title>MAK-bakalabr</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link type="text/css" href="style.css" rel="stylesheet" media="all" />
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #FFCCFF}
.style2 {font-size: 36px;font-weight: bold;color: #330066;font-style: italic;}
.style3 {font-size: 26px;font-weight: bold;color: #330066;font-style: italic;}
.style4 {font-size: 9px}
.pst {font-size: 0px}
.style5 {font-size: 12px}
.style6 {font-size: 22px;font-weight: bold;color: #330066;font-style: italic;}
.style7 {font-size: 26px;font-weight: bold;color: #0000FF;font-style: italic;}
-->
</style>
</head>
<head>
<body background="snow.gif">

<?
include ('configdb.php');
CONNECT_TO_MYSQL();
mysql_query('set names utf8');

$t="SELECT * FROM `stroki`";
$q=mysql_query($t);
$n=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$n; $i++)
{
$r=mysql_fetch_array($q);
$perem[$r['perem']][$r['lang']]=$r['stroka'];}

# $perem[$r['perem']][rus][lat]=$perem[$r['perem']][rus][kir];

if ($tlang<>$iz_lang and $iz_lang<>"){

```

```

$_SESSION['tlang'] = $iz_lang;}

if ($t_id<>$iz_id and $iz_id<>"){

    $_SESSION['t_id'] = $iz_id;}

echo '<table align="right" >';

echo '<tr align=center style="font-size:12px;color:#0a4691" >';

for ($j=1; $j<$kol_yazik+1; $j++){
    echo '<td colspan=2 align=center>';
    echo "<a href=". $tstr. "?iz_lang=". $lang_nm[$j]. ">". $lang_nm[$j]. "</a>";
    echo '</td>';
}
echo '</tr></table>';

echo '<br>';

?>

<table width=100% ><tr bgcolor="#FFFF99">

<?
$kkbagana=0;

for ($i=1; $i<$mk_m+1; $i++){

```

```

        if ($menu_id_podsh[$i]==0 ){
            $kbbagana=$kbbagana+1;
            echo '<td align=center>';
            echo '<a
href='. $str.'?iz_id='.$i.'><strong>'. $perem[$menu_name[$i]][$tlang]. '</strong><
/a>';
            echo '</td>';}}

echo '</tr> <tr bgcolor="#99CCCC"><td colspan='.$kbbagana.'>';

if ($menu_fail[$t_id]<>"){
include($menu_fail[$t_id]);} ?>
</td>

</tr>
</table>

</body>

<?php
$skf='start.php';

$t="SELECT * FROM `gruppa`";
$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
$max_gr_id=0;
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
if ($r['id']>$max_gr_id){ $max_gr_id=$r['id'];}
$gr_ati[$r['id']]=$r['name'];
$gr_qan_id[$r['id']]=$r['qaniy_id'];
$gr_bas_data[$r['id']]=$r['bas_data'];
$gr_oqiw_tili[$r['id']]=$r['oqiw_tili'];}

```

```

$t="SELECT * FROM `qaniygelik`;
$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
$qk_shifr[$r['id']][$r['lang']]=$r['shifr'];
$qk_name[$r['id']][$r['lang']]=$r['name'];
$qk_name_kor[$r['id']][$r['lang']]=$r['name_kor']; }

```

```

$t="SELECT * FROM `student`;
$max_st_id=0;
$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
if ($max_st_id<$r['id']){$max_st_id=$r['id'];}
$stu_surname[$r['id']]=$r['surname'];
$stu_name[$r['id']]=$r['name'];
$stu_lastname[$r['id']]=$r['lastname'];
$stu_gruppa_id[$r['id']]=$r['gruppa_id'];
$stu_foto[$r['id']]=$r['foto'];
$stu_ts_data[$r['id']]=$r['ts_data'];
}

```

```

$t="SELECT * FROM `pkj_jumis`;

```

```

$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
$pkj_tema[$r['id_st']]=$r['tema'];
$pkj_id_ilbas[$r['id_st']]=$r['id_ilbas'];
$pkj_id_ilmas[$r['id_st']]=$r['id_ilmas'];
$pkj_zash_data[$r['id_st']]=$r['zash_data'];}

```

```

$t="SELECT * FROM `ilm_bm`;

```

```

$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
$silm_surname[$r['id']]=$r['surname'];
$silm_name[$r['id']]=$r['name'];
$silm_lastname[$r['id']]=$r['lastname'];
$silm_ts_data[$r['id']]=$r['ts_data'];
$silm_jinisi[$r['id']]=$r['jinisi'];
$silm_mek_id[$r['id']]=$r['mek_id'];
$silm_kb_id[$r['id']]=$r['kb_id'];
$silm_lawazim[$r['id']]=$r['lawazim'];
$silm_ildar[$r['id']]=$r['il_dar_id'];
$silm_il_ataq[$r['id']]=$r['il_ataq']; }

```

```
$t="SELECT * FROM `kaf_bolim`";
```

```

$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
$skbl_name[$r['id']][$r['lang']]=$r['name'];
}

```

```
$t="SELECT * FROM `mekeme`";
```

```

$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
$mekeme_name[$r['id']][$r['lang']]=$r['name'];
}

```

```
$t="SELECT * FROM `il_dareje`";
```

```

$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($i=0; $i<$km; $i++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
  $ildar_name[$r['id']][$r['lang']]=$r['name'];
  $ildar_sokrname[$r['id']][$r['lang']]=$r['name_sokr'];
}

```

```

echo '<br>';
echo '<br>';
echo '<table align=center width="80%" border=1 >';
$st_fio[1]=$stu_surname[$stud_id];$st_fio[2]=$stu_name[$stud_id];$st_fio[3]=$stu_lastname[$stud_id];
    $fio_st=implode(" ", $st_fio);
echo '<tr>';
echo '<td height=50 width=120>'. $perem[fio][$tlang].':</td>';
echo '<td>'. $fio_st.</td>';
echo '<td width="50" rowspan="3"></td>';
echo '</tr>';

echo '<tr>';
echo '<td height=45>'. $perem[tuw_sane][$tlang].':</td>';
echo '<td>'. $stu_ts_data[$stud_id].</td>';
echo '</tr>';

echo '<tr>';
echo '<td>'. $perem[grati][$tlang].':</td>';
echo '<td>'. $gr_ati[$stu_gruppa_id[$stud_id]].'
('.$gr_oqiw_tili[$stu_gruppa_id[$stud_id]].)</td>';
echo '</tr>';

echo '<tr>';
echo '<td>'. $perem[qaniygeligi][$tlang].':</td>';

```

```

echo '<td
colspan="2">'. $qk_shifr[$gr_qan_id[$stu_gruppa_id[$stud_id]]][$tlang]. ' -
'. $qk_name[$gr_qan_id[$stu_gruppa_id[$stud_id]]][$tlang]. '</td>';
echo '</tr>';

```

```

echo '<tr>';
echo '<td>'. $perem[pqj_temasi][$tlang]. ':</td>';
echo '<td colspan="2">'. $pkj_tema[$stud_id]. '</td>';
echo '</tr>';

```

```

echo '<tr><td>'. $perem[ilmiy_basshi][$tlang]. ':</td>';
echo '<td colspan="2">
$.sildar_sokrname[$ilm_ildar[$pkj_id_ilbas[$stud_id]]][$tlang]. ";
if ($ilm_il_ataq[$pkj_id_ilbas[$stud_id]]<>") {echo ', ';}
echo $ilm_il_ataq[$pkj_id_ilbas[$stud_id]];
echo ' '. $ilm_surname[$pkj_id_ilbas[$stud_id]]. '
'. $ilm_name[$pkj_id_ilbas[$stud_id]]. '
'. $ilm_lastname[$pkj_id_ilbas[$stud_id]]. ' -
'. $mekeme_name[$ilm_mek_id[$pkj_id_ilbas[$stud_id]]][$tlang]. '
'. $kbl_name[$ilm_kb_id[$pkj_id_ilbas[$stud_id]]][$tlang]. '
'. $ilm_lawazim[$pkj_id_ilbas[$stud_id]]. '
</td></tr>';

```

```

echo '<tr>';
echo '<td>'. $perem[ilmiy_masl][$tlang]. ':</td>';
echo '<td colspan="2">
$.sildar_sokrname[$ilm_ildar[$pkj_id_ilmas[$stud_id]]][$tlang]. ";
if ($ilm_il_ataq[$pkj_id_ilmas[$stud_id]]<>") {echo ', ';}
echo $ilm_il_ataq[$pkj_id_ilmas[$stud_id]];
echo ' '. $ilm_surname[$pkj_id_ilmas[$stud_id]]. '
'. $ilm_name[$pkj_id_ilmas[$stud_id]]. '
'. $ilm_lastname[$pkj_id_ilmas[$stud_id]]. ' -
'. $mekeme_name[$ilm_mek_id[$pkj_id_ilmas[$stud_id]]][$tlang]. '
'. $kbl_name[$ilm_kb_id[$pkj_id_ilmas[$stud_id]]][$tlang]. '
'. $ilm_lawazim[$pkj_id_ilmas[$stud_id]]. '
</td></tr>';

```

```
echo '<tr>';
echo '<td>'.$perem[qor_san][$tlang].':</td>';
echo '<td colspan="2">'.$pkj_zash_data[$stud_id].:</td>';
echo '</tr>';
```

```
echo '<tr>';
echo '<td>'.$perem[mak_qarari][$tlang].':</td>';
echo '<td colspan="2"></td>';
echo '</tr>';
```

```
echo '</table>';
```

```
?>
```

```
<?
include("configdb.php"); CONNECT_TO_MYSQL();
mysql_query('set names utf8');
session_start();
?>
```

```
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
<?
```

```
$tlang='kar';
$t="SELECT * FROM `qaniygelik`";
$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
$max_kan_id=0;
for ($i=0; $i<$km; $i++)
```



```

echo '<select name=kaniy_id>';
for ($i=0; $i<$max_kan_id+1; $i++)
{echo "<option value=".$.i.">";
echo $qk_shifr[$i][$tlang];echo '-';
echo $qk_name[$i][$tlang];
echo "</option>"; }
echo '</select>';
echo "<input type=hidden name=dsor value=11>";
echo '<input type=submit value=РљРёСЃРёСѓ>';
echo "</form>";}

if ($dsor==11){
$_SESSION['dsor'] = $dsor;
$_SESSION['kaniy_id'] = $kaniy_id;

echo $qk_shifr[$kaniy_id][$tlang];echo '-';
echo $qk_name[$kaniy_id][$tlang];
echo '<table border=1>';
echo '<tr><td>В,-</td><td>РїУ™PС Р°С,C</td><td>РŸР°Р°С,
РёУ©Р»РµРјРё</td></tr>';
for ($i=1; $i<$max_blok_id+1; $i++){

echo '<tr><td><strong>'.$.i.</strong></td>
<td><strong>'.$blok_name[$i][$tlang].</strong>
</td> <td align=center><strong>'.$summ[$i][$kaniy_id].</strong></td></tr>';
$kk=1;
$t="SELECT * FROM `oqiw_reje` ORDER BY `id` ASC";
$q=mysql_query($t);
$km=mysql_num_rows($q);
for ($k=0; $k<$km; $k++)
{ $r=mysql_fetch_array($q);
if ($r['id_blok']==$i and $r['id_qan']==$kaniy_id){
echo '<tr>';

echo '<td>'.$.i.'.'. $kk.</td>';
echo '<td>';

```

```

echo $pan_name[$r['id_pan']][$tlang];
echo '</td>';

echo '<td align=center>'.$r['max_saat'].'</td>';
echo '</tr>';
$kk=$kk+1;
}}

echo '<tr>';

echo '<td>'.$i.'!'.$kk.'</td>';

echo "<form method=get action=zapis_ors.php>";
echo '<td>';
echo '<select name=pann_id>';
for ($j=0; $j<$max_pan_id+1; $j++)
{ echo "<option value=".$j.">";
echo $pan_name[$j][$tlang];
echo "</option>"; }
echo '</select>';
echo '</td>';

echo '<td align=center><INPUT TYPE=TEXT SIZE=7 NAME=max_saat></td>';
echo '<input type=hidden name=pan_blok value='.$i.'>';
echo '<td><input type=submit value=PřP°PeP»P°Cř></td>';
echo "</form>";

echo '</tr>';

}

```

```
echo '</table>';}
```

```
?>
```

```
</head>
```

```
</html>
```