

**ÓZBEKISTAN RESPUBLIKASI INFORMACIYALIQ
TEXNOLOGIYALARI HAM KOMMUNIKACIYALARIN
RAWAJLANDIRIW MINISTRLIGI**

**MUHAMMED AL – XOREZMIY ATINAĞI
TASHKENT INFORMACIYALIQ TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
NOKIS FILIALI**

Informaciyaliq texnologiyalari kafedrası
Kompyuter injiniingi (Kompyuter injiniringi) bađdarı

Jaqlawğa ruxsat

Kafedra baslığı

Aytmuratov B.Sh.

2017 j. «__» _____

**«JavaScriptti qollanıp HTML tiykarında “Sawda sanaat palatasi”
web-saytn islep shıǵıw»**

temasındağı

PITKERIW QANIYGELIK JUMISI

Pitkeriwshi: _____Embergenov B.B.

Ilimiy basshı: _____T.Baekeev

Nókis -2017

MAZMUNÍ

Kirisiw	3
1§. Web saytlardı jaratıw ushın tiykargı túsinikler	5
2§. HTML gipertekstli hújjetlerdi belgilew tili	9
3§. JavaScript web programmalaştırıw tiliniń web-sayt jaratıwdaǵı áhmiyeti	19
4§. Sayt jaratıwdıń tiykargı qaǵıydaları hám basqıshları.	23
5§. Adobe Dreamweaver programması járdeminde web sayt jaratıw izbe-izligi	32
Juwmaqlaw	46
Paydalanılǵan ádebiyatlar	47
Qosımshalar	48

KIRISIW

Búgingi kúnde respublikamızda kompyuter texnologiyaları hám internet tarmaǵın rawajlandırıwǵa úlken áhmiyet qaratılıp atır. Bulardan kelip shıǵıp, bilimlendiriw sistemasında oqıw orınlarında informatika hám informaciyalıq texnologiyalar pánleriniń oqıtılıwı, anıǵıraq aytatuǵın bolsaq tálim beriw salasında aralıqtan oqıtıw usıllarınan paydalanıw dáwir talabı bolıp barmaqta.

Web – hújjetlerdi jaratıwdı úyreniw, aralıqtan oqıtıw sistemaların jaratıw, internet tarmaǵı arqalı informaciyalar almasıw ushın imkaniyatlar jaratıp beriw aktual máselelerden biri bolıp tabıladı. Álbette bunday múmkinshiliklerdi jaratıw ushın jetkilikli dárejede programmalıq kónlikpelerge iye bolıwımız zárúr. Hár bir paydalanıwshı wóziniń Web-betin jaratıw ushın wózine say bolǵan programmalıq táminleniwlerdi tańlap alıwı zárúr. Bul programmalıq táminleniwler arnawlı HTML redaktorlar bolǵan MS Front Page, Adobe Dreamweaver, Allaire Home Site, Ist Page 2000 hám.t.b. programmaları bolıwı múmkin, yamasa tikkeley HTML teglar járdeminde Web –betledi jaratıw ushın ápiwayı tekstli redaktorlar (Bloknot, WordPad) dan paydalanıwı múmkin.

Tekstli redaktorların úlken emes bolǵan betler ushın paydalanıwǵa boladı, sebebi olardıń kóp kemshilikleri bar, mısal ushın: proektler qollap - quwatlanbaydı, teksttiń «podsvetkası» joq, h.t.b. Demek, bul redaktorlar menen tek ǵana HTML tilin jaqsı meńgergen qánigeler islesiwı múmkin.

Bul jumısta biz Web – hújjetlerin jaratıw izbe-izligi, saytlardı jaratıwdıǵı dáslepki túsinikler, proektlestiriw, strukturasın tańlaw, dizaynın jaratıwda paydalanılatuǵın programamlıq qurallar, internetke jaylastırıw, HTML tili, sonday – aq vizual Adobe Dreamweaver HTML redaktori haqqında sóz etemiz. Kóplegen Web - sayt islep shıǵarıwshıları Dreamweaver eń qolaylı HTML redaktori dep esaplaydı, sebebi bul redaktor Web – hújjetler jaratıwdı jańa baslap atırǵan Web – dizaynerlerge de, tájiriybeli programmistlerge de qolaylı bolıp tabıladı.

Bakalavr pitkeriw qánigelik jumısı «JavaScriptti qollanıp HTML tiykarında “Sawda sanaat palatası” web saytın islep shıǵıw» temasında bolıp, kirisiw

bóliminen, bes paragraf hám oǵan qosımsha, juwmaqlaw bóliminen jáne paydalanılǵan ádebiyatlar diziminen ibarat.

Pitkeriw qánigelik jumısta Web sayt hám onıń dizaynıń jaratıwdıń programmalıq quralları, jaratılǵan web betlerdi internete jaylastırıw, web sayt hám onıń dizaynıń jaratıwda Adobe Dreamweaver programması múmkinshiliklerinen keńirek paydalanıldı.

Pitkeriw qánigelik jumıstıń ámeliy bóliminde Adobe Dreamweaver HTML redaktoru múmkinshiliklerinen paydalanılıp “Sawda sanaat palatası” saytı islep shıǵıldı.

1§. Web saytlardi jaratiw ushin tiykargi túsinikler

Web katalog - bul web betlerdi hár qiyli temalari boyinsha toparlarga ajiratiwshi web uzel. Web betler - bul tarmaqta kóriw ushin arnawli túrdegi formatlangan tekstli fayllar, al Web uzel - bul betlerdi óz-ara baylanistiriwshi jiynaq. Web uzelge jalanganda birinshi kórinetuǵın bet bas bet dep ataladi. Betler óz-ara giperbaǵıtlar (gipersiltemeler) arqali baylanisqan. Giperbaǵıt - bul bir sózdi yaki obektti basiw arqali ekinshi bir betlke ótiw. Demek, Web uzel jaratiw waqtında giper baǵıtlardi aniq kórinetuǵın hám túsinikli etip jaylastiriw bir qansha áhmiyetli.

Web-betti jaratiwdi baslawda eń dáslep Web-bet qanday tiptegi maǵliwmatlar menen toltirilatuǵınligin anıqlaw kerek. Web betlerde tómendegi komponentler qatnasiwi mumkin:

- Tekst
- Suwretler
- Animaciyaliq grafika
- Audiofayllar
- Videofayllar

Bul komponentlerdiń barlıǵın qollaniw web betti bir qansha quramalastiradi. Kópshilik web betler tekstler hám suwretlerden ibarat.

Jańa proekt jaratiwda programmaliq támiynleniwge qoyilatuǵın talaplar tómendegishe:

- HTML kodlarin qayta islewshi tekstli redaktorlar (Bloknot, NotePad);
- Arnawli programmalar (Adobe Dreamweaver, Bootstrap Studio h.t.b.);
- Vektorli hám rastrli grafikaliq redaktorlar (Adobe Photoshop, Paint);
- Brouzerler(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla);

Web-betlerdiń grafikaliq komponentlerin tiykargi 3 kategoriyaga ajiratiw múmkin. Qosimsha tekst hám fotografiyalarga iye illyustrativ grafika, túsendiriw ushin qollanilatuǵın sizilma, sxema, súwret hám basqariw elementleri; Dekorativ

grafika Web_betti bezew ushin qollanilatúǵın elementler (fonliq súwretler, bóleklerge ajiratiwshi siziqlar, fayldıń grafikaliq baslamalari h.t.b.).

Web betler jaratiw eki etaptan ibarat. Materiallardı tayarlaw hám usı materiallarga paydalaniw huqiqin (bul web betlerdi kóriwge ruxsat) jaratiw. Materiallar tayarlaw – bul HTML tilinde jazılǵan Web-bettegi maǵliwmatlardı jazıw. Al paydalaniw huqiqin támiyinlew degende www tarmaǵında server xızmetin atqariw túsiniledi.

Web hújjetinde maǵliwmatlar gipertekst (obektler, giperbaǵıtlar, illyustraciya h.t.b.) kórinisinde boladı. Web betlerdi jaratiwda betlerdiń mazmunı, grafika hám reńlerden paydalaniw, texnologiya, júkleniw tezligi, navigaciya jumislarin shólkemlestiriwde tómendegilerdi umıtpaw kerek menyu punktleri 5-7 den aspaǵanı maqsetke muwapiq, birinshi bettiń dizaynı azǵana bolsada basqa betlerdiń dizaynınan ayırıqsha bolıwı kerek, web betke qoyilatúǵın grafikaliq kórinislerdiń formatı jpg, jpeg hám gif kórinisinde boladı, paydalaniwshi serverdiń qálegen jerinen saytıńızdıń qálegen jerine bara aliwı kerek. Úlken kólemdegi maǵliwmatti mayda bóleklerge bólgen maqul, maǵliwmat bir ekran beti kóleminde bolǵanı maqsetke muwapiq, gipersiltemeniń reńi fon reńi menen birdey bolmawı kerek, Web betlerdi jaratqanda keyinshelik olarǵa ózgeris kirite alatuǵın etip dúziw kerek, birinshi bette sayt mazmunı, ishindegi materiallar, avtorlar haqqında maǵliwmat berip qoyǵan maqul, bette artıqsha animaciya obektleri bolmaǵanı maqul, sebebi olar kózdi sharshatadı hám bettiń júkleniw tezligi páseyip ketedi, sayttaǵı grafika hám animaciya obektleri tek ǵana járdemshi qural retinde qollanǵanı maqul, sebebi kóp paydalaniwshılar internette sayaxat etiwdi tezletiw maqsetinde grafikaliq kórinislerdi «wóshirip taslaw» rejimin ornatıp qoyadı, bas hárıp penen terilgen tekstten paydalanbań, freymlerden paydalanbaǵan maqsetke muwapiq.

2§. HTML gipertekstli hújjetlerdi belgilew tili

HTML - Hyper Text Markup Language «giper tekstti belgilew tili», bul internettiń fundamental, bazalıq texnologiyası bolıp tabıladi. HTML web ortalıǵında gipertekstli hújjetlerdi jaratıw ushin arnalǵan standart til. HTML hújjetlerdi hár qiyli tiptegi web – brouzerler menen kóriwge boladı. HTML shriftlerdi, siziqlardı hám hár qiyli grafikaliq elementlerdi paydalanıp qálegen sistemalarda olardı kórsetiw ushin formatlaw múmkinshiligin beredi. HTML – bul programmalastırıw tili emes, ol betlerdi belgilew, belgili bir túrdi elementlerge beriw tili bolıp esaplanadı. ol jánede lokal yamasa tarmaqtaǵı hújjetlerge, misalǵa internet tarmaǵında jaylasqan hújjetlerge ssilkalar beriw ushında qollanıladi.

HTML standarti hám Web ushin arnalǵan basqa standartlar W3C (World Wide Web Consortium) konsorciumi basshiliǵında islep shıǵılǵan. Standartlardı, specifikaciýalar hám jańa proektler usinisın <http://www.3w.org/> saytında tabıwǵa boladı. Házirgi waqıtta tiykargı brauzerler tárepinen támiyinleniwı hárdayım ósip kiyatırǵan HTML 5.0 specifikaciýası ámelde qollanılmaqta.

HTML redaktorlaw quralları. HTML hújjetler ápiwáyi tekstli ASCII-fayllar bolıp tabıladi. Bul degeni olardı jaratıwda qálegen tekstli redaktordan paydalanıw múmkin, hátteki minimal múmkinshilikleri menen de. HTML redaktorlaw ushin jaratılǵan arnawlı qurallar bar. olar waqıttı tejew múmkinshiligin beredi, qaytalaniwshı operaciýalardı orınlaw ushin tez shaqırıwshı klavishalar jaratılǵan, misalǵa, hújjettiń baslanǵısh ornatiwların beriw, tablıcalar yamasa ápiwáyi tekstke stil' beriw siyaqlı.

WYSIWYG avtorlıq quralları. Aqırǵı jılları bazarda avtorlıq qurallar tez ósiwin xarakterleydi. WYSIWYG (What You See Is What You Get – neni kórseń sonı alasań) klassına tiyisli HTML redaktorlar, HTML jazıwdı kóbirek tekstti redaktorlaw yamasa betlerdi belgilew programmalarına uqsalǵan grafikaliq interfeyske iye. Bul programmaların baslı maqseti paydalanıwshılardı HTML teglerden azat etiwden ibarat edi. Házirgi kúnde olardıń orni joqarılıp kelmekte, sebebi olar sol waqıttıń ózinde HTML kodın kóriw múmkinshiligin jarata otırıp effektivlikti hám hújjetlerdi jaratıwda avtomatlastırıw dárejesin arttıradi.

Házirgi waqıttaǵı taniqlı kóp paydalanatuǵın WYSIWYG-redaktorlar bular Adobe Dreamweaver, Bootstrap Studio, Golive CyberStudio (tek Macintosh komp'yuterler ushin), Microsoft FrontPage, FileMaker Claris, Home Page, Adobe PageMill.


HTML tegler. HTML hújjetler tekstler (bettiń mazmunı) hám struktura haqqında instrukciyalar, sirtqi kórinisi hám funkciyalardıń ornatılǵan teglerinen turadı.

HTML tegler shártli túrde eki kategoriyaǵa bólinedi.

- hújjettiń denesi tolıǵı menen Web brauzerde qalay kórinetuǵınıń anıqlawshi tegler
- hújjettiń ulıwma qasıyetin anıqlawshi tegler, mis: hújjettiń avtorı, kóbinshe izlew mashinaları ushin arnalǵan tegler h.t.b.

Este saqlań, HTML diń eń áxmiyetli múmkinshiligi sonda, sizdiń hújjetinińiz Web brauzerdiń hár qiyli tiplerinde hám hár qiyli platformalarda kórilıwi múmkin.

HTML tili ulıwma strukturası. Hár qiyli basqa programmalastırıw tillerindegidey, HTML de ózine sáykes programma dúziwdiń standart strukturasına iye. Basqa programmalastırıw tillerinen ózgeshe, HTML diń orınlanıwshi buyırıqları «woperatorlar», «komandalar» yaki «funkciyalar» dep atalmaydı, ol óziniń atına iye yaǵniy «**tegler**» (ing «tag» - belgilew). Solay etip HTML diń ápiwayılastırılǵan strukturası tómendegi kóriniske iye (1-súwret).



(1-súwret. HTML xújjettiń ápiwayilastirilǵan strukturasi.)

Tegler izbe-izligi principi. Tegler haqqında túsiniq. Birinshiden bizler teglerdiń qalay jaylasıwin bilip alıwımız kerek. Sebebi kópshilik tegler eki bólimnen turadı, birinshisi ashılıwshı teg(<...> - hám ol parametrlardı de ózinde saqlaydı), ekinshisi jawılıwshı teg yaǵniy aqırı(</...> tamam). Berilgen parametrlar tek tegtiń bası menen aqırı arasinda tásir jasaydı, yaǵniy tek teg ishinde:

```
1 <div>
2   <div>
3     <h1>Tegler</h1>
4   </div>
5   <div>
6     <h2>Tegler</h2>
7   </div>
8 </div>
```

Tegler qansha ishinde jaylasqan bolsa olarǵa sonsha muǵdarda joqarsındaǵı tegler tásir jasawı múmkin, biraq geybir waqıtlarda aldıńǵı teglerde berilgen parametrlar sonıń ishinde jaylasqan tegke de tiyisli bolıwı múmkin. Jáne bir názerde tutıw kerek bolǵan nárese ishinde jaylasqan teglerdiń geybir parametrlari sirtındaǵı teglerge de tásir jasawı múmkin, misalǵa ish-ishine jaylasqan tablıcalar,

ishindegi tablicaniń ólshemi 60 piksel bolsa onda sirtındaǵı tablicaniń ólshemi 60 pikselden kem bolmawı kerek. Solay etip ishinde jaylasqan tablica sirtındaǵısın keńeytedi. Sonıń menen birge eger onıń ólshemi berilmegen bolsa, al ondaǵı tekst kólemi kóp bolsa, onda aldingi úlken tablicani sol tekst qatarlariniń kópligi kórinetuǵın ólshemge shekem keńeytedi. Bul kerı baylanis dep ataladı.

HTML tegleri múyeshli qawislar ishinde jaziladi, olardıń jaziliw sintaksisi mina kóriniske iye **<teg>**. Bul qawistiń ishine alinbaǵan basqa elementlerdi interpretator tekstli element sipatında qabillap ekranǵa solay shıǵaradı. «/» bul belgi tegten aldin qoyilsa onda ol teg jawiliwshi teg ekenin ańlatadı, aytilǵanday joqarida kópshilik tegeler ashiliwshi hám jabiliw teglerden turadı. Bunday teglerdiń uliwma kórinisi tómendegishe:

<teg> Tegler </teg>

Geybir tegler bar, olar aqırǵı jawiliwshi tegi bolmaydı, misalǵa **
** bir qatar tómén túsiriwshi teg, **<hr>** uzın sizıq sizatuǵın teg, h.t.b.

Uliwma HTML teglerdiń oziniń atributlari menen birge jaziliw sintaksisi tómendegishe:

<teg 1-atribut _ati="mánisi" ...> ... </teg>

Atributlar. Hár bir teg ushin múmkin bolǵan atributlar kópligi belgileniwi múmkin. Kópshilik tegler bir yamasa bir neshe atributlar qabil etiwı múmkin, yaki uliwma atributi bolmawıda múmkin. Tirnaqsha ishindegi qatarda tirnaqsha bolmawı kerek, eger qatarda ekilik tirnaqsha ushirassa onda sirtqi tirnaqshani birewlik tirnaqshaǵa ózgertiw kerek hám kerisinshe.

Atribut mánislerin tirnaqsha qoymay jaziwǵada boladı, eger tómendegi simvollarıdan tursa:

- latin alfaviti simvolları (A – Z , a - z),
- cıfr (0 - 9),
- waqıt aralıǵı,
- defis (-),

Jaziliw registri. HTML teglerin jazǵanda brauzer interpretatori <HEAD>, <head>, <Head>, <hEaD>, <HeAd> qatarların birdey qayta isleydi yaǵniy ol bas hárıppe kishi hárıppe áhmiyeti joq, siz ózińizdiń kóz qarasińızǵa qarap islew múmkinshiligine iyesiz.

Web bettiń toliq kórinıwin támiyinlew. Fiksirlengen ólshemdegi web-betlerdi islegende, olar ushin ekran ólshemin tańlaw kerek boladı. Bunda kórinip turıptı, web-bet maksimal sandaǵı paydalanıwshılar kóriw múmkinshiligine iye bolıw kerek. Buniń ushin kóp paydalanatuǵın display ólshemin anıqlap alıw kerek hám web-bet barlıq jumis keńisligin toliq iyelep turatuǵın etip web-betti islew kerek.

Web-betti iykemlesken yaki hamme ólshemde kórinetuǵın qilip jaratqan maqul. Buni islew ushin kodtaǵı uzınlıq-biyklik ólshemlerin payızda kórsetiw kerek, sonda web-betimiz qálegen ólshemdegi displaydiń tek payızına qarap jumis keńisliginde orin iyeleydi.

HTML 5.0. HTML 5.0. spesifikaciyasında Web-betti keń sheńberdegi paydalanıwshılardı kóriw múmkinshiligın jaratiw ushin arnalǵan bir qatar jańa atributlar hám tegler kiritilgen. Bul múmkinshiliklerdiń toliq dizimi <http://www.w3.org/> saytında jaylasqan, al HTML 5.0 versiyasınıń toliq spesifikaciyası <http://www.w3.org/TR/REC-html40> saytında jaylasqan.

CSS. Stillerdiń kaskadlı tablicaları yaki CSS (ingliz tilinen Cascading Style Sheets) HTML diń keleshektegi rawajlanıwınıń dawami bolıp tabıladı hám bizlerge maǵliwmatlardı kórsetiwdiń keyingi dárejesine ótiw múmkinshiligın beredi. Stiller tablicası mazmunınıń mánislerin hám oniń ólshemlerin bóliw múmkinshiliklerin jaratadı.

CSS3 (Cascading Style Sheets, Level 3) – stillerdiń kaskad tablicasınıń eń keyingi rekomendaciyası, grafikasız hám vizualsız qurılmalarda betlerdiń jaqsılانған interpretaciyası ushin mezanizmlerdi beredi. Bul haqqında 3-bólimde tolıǵıraq toqtalıp ótemiz.

Tekstlerdi web-betlerde kórsetiw. Web ushin professional grafikalarđı jaratqanda qirlari tegislengen tekstler qollaniladi. Tegislew – bul tegis emes

qirlardıń jeńil juwiliwi. Tegislenbegen qirlar kerisinshe tekshe hám tisli bolip kórinedi. Bul uliwma qaǵıydalardan kirmeytuǵın júdá kishi ólshemdegi tekstler (10 punkt hám onnan kishi), bulardıń tegislegende tekstti ayırıw qiyin bolip qaladı. Kishi ólshemdegi tekstler tegislewge qaraǵanda tegislewsiz jaqsı kórinedi.

Shriftlerdıń eki komplekti. Web betlerdi jaratqanda HTML bazalıq qollanbasında eki komplekt shriftlar bar: fiksirlengen enli hám proporcional shriftler. Bul jerde másele tek, bulardi kórsetkende qaysi birin hám qanday ólshemde paydalaniw kerek ekenliginde turıptı.

Proporcional shrift – basqasha aytqanda “wózgeriwshili enli shrift” hár bir simvol ushin siziliwına qarap hár qiyli kólemdegi orin ajiratıladı. Misalǵa, proporcional shriftta “W” bas háribi “I” háribine qaraǵanda gorizontaı boyınsha kóp orin iyeleydi. Times, Helvetica hám Arial siyaqlı garniturlar proporcional shriftlarǵa misal bola aladı.

Fiksirlengen enli shriftler shrifttıń barlıq simvolları ushin birdey orin ajiratadı. “W” bas háribi “I” háribine qaraǵanda kóp orin iyelemeydi. Fiksirlengen enli shriftlerge Courier hám Monaco garniturları misal bola aladı. Web-brauzerlerde bul shriftler qálegen tekstti mina HTML tegler ishinde kórsetiliwi ushin qollanıladı: <pre>, <tt>, <code>, <kbd>, <samp>, <xtr>.

Shrift ólshemi. Ádette shrift ólshemleri punktlerde (72 punkt (pt) = 1 dyuym shrift biyikliginde) anıqlanadı, biraq, tilekke qarsi bul ólshemler platformalar arasında tuwri ózgere almaydı. Bul máseleniń payda bolıw olardıń operacion sistemaları hár qiyli múmkinshiliktegi displeyler arqalı basqarıladı.

Microsoft shriftları ushin joqarıda ayılǵanlar tuwri kelmeydi, hám ekrangá shıqqanda shrift ólshemi úlken, bul displeyde oqiliwin jeńislestiredi. Nátiyjede Windows taǵı 12pt ólshem baspadaǵı 16 punkt ólshemge teń boladı. Windows ta 12pt baspa ólshemin aliw ushin sizge 9pt ólshemdegi shriftti tańlawǵa tuwra keledi.

Grafikaliq kórinisler hám grafikaliq formatlar.

Házirgi waqta Web tegi derlik barlıq súwretler eki formata kórsetilgen: gif hám jpeg. Úshinshi qarsılası png formatı, brauzerlerdıń kóteriwi hám diqqatı ushin

gúrespekte. Endi onlaynli grafikaliq formatlar «úlken úshlik» penen qisqasha tanisip ótemiz.

GIF. GIF – Grafic Interchange Format web fayllardıń tradiciyaliq formati dep te atasaq boladi. ol Web brauzerler tárepinen birinshilerden bolip támiynlegen fayllardıń formati bolip esaplanadi, hám házirge deyin web tiń tiykargı grafikaliq formati bolip qalmaqta.

Woniń qasiyetleri tómendegilerden ibarat:

- ✓ 256 reńdi támiynley aladi;
- ✓ Reńler palitrasinan paydalanadi;
- ✓ Potokli format bolip esaplanadi, yaǵniy súwretti júkleniw waqtinan baslap kórsetedi;
- ✓ Palitrasındaǵı reńlerdiń birewine kórinbeytuǵın yaǵniy astındaǵı reń kórinetuǵın (prozrachniy) atribut bere aladi;
- ✓ Animaciyaliq GIF lerdi jaratqanda bir faylda birmeshe súwretti saqlaw múmkinshiligine iye;

JPEG. Web tegi ataqlı grafikaliq formatlardıń ekinshisi bul JPEG – Joint Photographic Experts Group. ol reń haqqında 24 razryadlı maǵliwmatti ózinde tutadi. GIF formatınıń 256 reńinen parqlı 16,77 mln reń. JPEG te joǵaltıwlar menen qisiladi. Bul degeni, qisiw processinde súwret haqqındaǵı geybir maǵliwmatlar alinip taslanadi, biraq kópshilik waqıtlarda súwrettiń sapası joǵalganı onsha kóp ziyan keltirmeydi qayta kópshilik jaǵdayda bilinbey qaladi.

Fotografiyalar hám rastrlı súwretlerdi JPEG formatında saqlaǵan maqul, sebebi ol az kólemdegi faylǵa joqarı sapalı súwretti siydiriw múmkinshiligini beredi. Sonda da bir reńli oblastqa iye grafikaliq kórinisler ushin JPEG eń jaqsı sheshim emes, sebebi bul format reńlerdi mayda qorinisler menen qaplaydi hám aqırǵı fayl GIF faylǵa qaraǵanda kólemi kóp boladi

PNG. Web te paydalaniw ushin básekelesip kiyatırǵan jáne bir format bar. Bul format PNG – Portable Network Graphic, bir qatar múmkinshiligine qaramastan, 1994 j. beri kóp bolsada az bolsada qrańǵıda qalıp kiyatır. Tek jaqınnan baslap brauzerler bul formatti támiyinlewdi basladı, biraq PNG Web te

ataqli format boliwǵa toliq múmkinshilikleri bar. Sonıń ushında bul jerde oni «úlken úshlikke» qosilip turipti. PNG joǵaltıwıarsız qisiw sxemasınan paydalanıp, 8 razryadlı indekslew, 24 razryadı toliq reńli kórinislerdi támiyinley aladı. Bul kórinislerdiń eń joqarı sapasın támiyinleydi, geyde GIF formatqa salıstırǵanda kishi kólemdegi fayllar menen ajiralıp turadı. Bunnan basqa PNG fayllar bir qatar ájayıp funkciyalarǵa iye, misalǵa, kórinbeslik dárejeleriniń ózgeriwshiligi hám gamma koefficientlerin basqariwdı ózinde tutadı.

Web-serverler. Kópshilik jaǵdayda server menen tuwri baylanıstan qashıw múmkin emes, hátteki sóz ápiwáyi fayllardı júklew haqqında bolsa da. Usı sebebli barlıq dizaynerler serverler haqqında bazalıq bilimge hám olardıń jumısı tuwralı maǵlıwmatqa iye bolıwı kerek. Az bolsada, bul server administratorı menen anıqraq baylanıswǵa járdem beredi. Eger serverge keń múmkinshilikke ruxsatetilgen bolsa, onda belgili bir máselelrdi sirtqi adamlardıń kómegisiz ózligimizshe sheshiwimizge boladı.

Server – bul dokumentlerge yaki basqa da maǵlıwmatlarǵa zaprostı orınlaw ushin múmkinshilik beriwshi komp’yuter menen basqarılatuǵın qálegen programmaliq támiynat. Hújjetı kórsetetuǵın hám sorawshi programmalar (brauzer siyaqlı) klient dep ataladı. «server tárep» hám «klient tárep» terminleri isletiledi, masılǵa, súwretlerdiń kartası menen jumıs islegende, processtı basqarıp turǵan mashınaǵa tiyisli. Klient táreptegi funkciyalar paydalaniwshiniń mashinasında orınlanadı, server táreptegi funkciya bolsa alistaǵı mashınada.

Web-serverler brauzerlerdiń sorawına (zapros) juwap beredi, olar berilgen fayllardı tawadı (yamasa CGI scenariyalardı orınlaydı) hám hújjetı yamasa scenariya nátiyjesin qaytaradı. Web-brauzerler hám serverler Hypertext Transfer Protocol (HTTP, gipertekstlerdi tasiw protokoli) protokoli arqalı baylanısadı.

Serverlerdiń programmaliq támiynatı. Kópshilik serverler Unix platformasında isleydi. Sonıń ushında Web áleminde elege deyin Unix sistemasiniń terminalogiyası qollanıladı. Jumıs processinde bir neshe Unix-komandalardı yadlawǵa tuwra keledi. Geybir serverlik paketler Unix komandalar qatarınan basqariwdıń alternativi sipatında grafikaliq intertı usinis etedi.

Mine bir qatar belgili serverler: NCSA Server, Apache, CERN, Netscape Servers, Internet Information Server (IIS).

Házirgi kúnde kópshilik serverler (shama menen 70%) Apache yamasa sodan shiqqan NCSA da isleydi. Serverdiń konkret tipi dizayner jumisiniń kópshilik bólegine tásir jasamaydi, misalǵa, grafika jaratiwǵa yamasa bazaliq HTML-fayllardi islegende. Álbette, ol Server Side Includes yamasa MIME tiplerin hám maǵliwmatlar bazasin basqaratuǵın Web-saytlardi qosiw metodi menen islengen Web-saytlardi jaratqanda tásirin tiygizedi.

Tiykargı katalog (negiz). Brauzer hújjetti soraǵanda, server hújjettiń tiykargı katalogınan baslap hújjettiń jaylasqan ornın anıqlaydı. Bul barlıq hújjetlerdi saqlaw ushin sazlangan (konfigurirovan) katalog. ol hújjetke kórsetilgen URL de shártli túrde kórsetilmeydi, sonıń ushında fayllardi júklegende qaysı katalog tiykargı ekenligin biliw zárúr.

Indeksli fayllar. URL aqirındaǵı tuwri slesh (/), URL faylǵa emes al katalogqa múrajet etip atırǵanın ańlatadı. Ádette serverler URL de kórsetilgen katalog ishın kórsetedi. Kópshilik serverler katalog diziminiń ornına arnawlı fayldı kórsetiwge sazlangan (konfiguraciyalangan), bul fayl indeks fayl dep ataladı. Indeks fayllar ádette index.html degen atqa iye, biraq geybir serverlerde welcome.html yamasa default.html dep atalıwı múmkin.

Yeger server indeks fayldı tabiwǵa sazlangan bolsa hám oni taba almasa onıń ornına kotalogtıń ishindegi basqa fayl hám kataloglar dizimin shıǵarıp beredi, bul bolsa basqa sirttaǵı ózgeler ushin fayllarǵa qáwip tuwdıradı. Sonıń ushında hár dayım betlerdiń birewin (ádette bas betti) hár bir katalogta index.html (yamasa basqa shártli at penen) dep ataǵan maqul.

CGI scenariyalar. HTML fayllarǵa múrajet qiliwdiń ornına, URL CGI programmalarđı iske qosiwđı talap etiwı múmkin. CGI Common Gateway Interface (ulıwma shlyuzlik interfeys) dep tarqatıladı. ol Web-serverge, serverdegi jumis islewshi basqa programmalar (CGI scenariya) menen baylanisiwđı támiyinleydi. CGI scenariyalar ádette Perl, C hám C++ tillerinde jazıladı.

CGI scenariyalar izlew, server tárepte súwret kartalarin basqariw, oyın siyaqli hár qiyli funkciyalardi orinlaw ushin qollaniladi.

3§. JavaScript web programmalaştırıw tiliniń web-sayt jaratıwdaǵı áhmiyeti

Webde betlerdi ajratıwda “klient-server” arxitekturası menen baylanıslı mashqala payda boladı. Betlerdi hám klient tárepinde, hám server tárepinde jaratıw múmkin. 1995 jilda Netscape kompaniaysi qánigeleri JavaScript programmalaştırıw tilin islep shıǵıp, betlerdi klient tárepinde basqariw mexanizmin jaratti.

JavaScript – bul webtiń gipertekstli betlerin klient tárepinde kóriw cenariyalarin basqariw tili. Jánede anıǵıraq aytatuǵın bolsaq, JavaScript – bul tek klient tárepindegi programmalaştırıw tili bolıp qalmastan, Liveware JavaScript tiliniń awladi bolıp, Netscape serveri tárepinde islewshi quarl bolıp tabiladi. Lekin JavaScript tilin tanimalı qılǵan nársе bul klient tárepinde programmalaştırıw bolıp tabiladi.

JavaScripttiń tiykargı waziypasi – HTML konteynerler atributlariniń mánislerin hám kórsetiwshi ortalıǵiniń qásiyetlerin HTML temalardi kóriw processinde paydalaniwshi tárepinen ózgertiw imkaniyatlarında, basqasha aytqanda olardi dinamikalıq temalar qiliw (DHTML). Jáne sonı aytip ótiw kerek, temalar qayta júklenbeydi.

Ámelde buni, máselen, tómendegishe ańlatiw múmkin, temaniń foniniń reńin yamasa hújjetdegi súwretti ózgertiw, jańa ayna ashiw yamasa eskertiw aynasin shıǵariw.

“JavaScript” atamasi Netscape kompaniyasiniń jeke ónimi. Microsoft tárepinen ámelge asirilǵan til JScript deb ataladi. JScript versiyalari JavaScripttiń sáykes versiyalari menen mas keledi.

JavaScript – ECMA (European Computer Manufacturers Association – Evropa Kompyuter Islep Shıǵariwshilar Associyaciyasi) tárepinen standartlastirilǵan. Sáykes standartlar tómendegishe ataladi: ECMA-262 hám ISO-

16262. Usi standartlar menen JavaScript 1.1 ga shama menen ekvivalent ECMAScript tili aniqlanadi. Esletiw kerek, búgingi kúnde JavaScripttiń hámme versiyalari da ECMA standartlarina mas kelebermeydi.

Javascriptniń tiykargı qásiyetleri. JavaScript – bul internet ushin úlken bolmağan klient hám server qosimshalardi jaratıwǵa arnalǵan salıstırmalı ápiwayı obektge baǵdarlangan til. JavaScript tilinde dúzilgen programmalar HTML hújjetiniń ishine jaylastırılıp olar menen birge uzatıladı. Kóriw programmaları (brauzerler) Netscape Navigator hám Microsoft Internet Explorer hújjet tekstine jaylastırılǵan programmalarǵı uzatadı hám orınlaydı.

JavaScript – interpretatorlı programmalastırw tili esaplanadı. JavaScriptte dúzilgen programmalarǵa paydalaniwshi tárepinen kiritilip atırǵan maǵliwmatlardı tekserip atırǵan yamasa hújjet ashqanda yamasa japǵanda qandayda bir ámellerdi orınlawshi programmalar misal boliwi múmkin.

JavaScriptte jaratılǵan programmalarǵa misal sipatında paydalaniwshi tárepinen kiritilgen maǵliwmatlar tekseriwshi, dokumentti ashıw yamasa jabıw waqtında qandayda bir ámellerdi orınlawshi programmalarǵı keltiriw múmkin. Bunday programmalar paydalaniwshi tárepinen berilgen kórsetpelerge – tishqansha knopkasiniń basiliwına, maǵliwmatlardı ekran arqalı kiritiwine yamasa tishqanshani bet boylap jıljıtiwǵa bola jumis orınlaydı. Bunnan tisqari JavaScripttegi programmalar brauzerdiń uzini hám dokumenttiń atributların da basqariwi múmkin.

JavaScript programmalastırw tili sintaktikalıq tárepten Java programmalastırw tiline, ob’ektili modellewdi esapqa almaǵan halda, uqsap ketsede, lekin maǵliwmatlardıń statikalıq tipleri hám qat’iy tiplastiriw siyaqlı qásiyetlerge iye bolmaydı. JavaScriptte Java programmalastırw tilinen parq qılıp, klass túsiniǵı bul tildiń tiykargı sintaktikalıq qurılısı esaplanbaydı. Bunday tiykar sipatında paydalanıp atırǵan sistema tárepinen qollap-quwatlanıp atırǵan, aldınnan anıqlanǵan maǵliwmat tipleri: sanlı, logikalıq hám qatarlı; gárezsiz de boliwi, ob’ekttiń metodi (JavaScriptte metod túsiniǵı funkciya/bólek-programmaniń ózi) sipatında da isletiliwi múmkin bolǵan funkciyalar; úlken sandaǵı óz qásiyetlerine

hám metodlarına iye bolǵan aldinnan anıqlanǵan obektlerden ibarat obektli model hám jańa programma ishinde paydalaniwshi tárepinen jańa ob'ektlerdi beriw qaǵıydaları esaplanadı.

JavaScriptte programmalar jaratıw ushin hesh qanday qosımsha qurallar kerek bolmaydı – tek ǵana tiyisli versiyadaǵı JavaScript qollanılıwı múmkin bolǵan brauzer hám DHTML dokumentlerdi jaratıwǵa imkan beriwshi tekst redaktori kerek boladı. JavaScripttegi programma tuwrıdan-tuwrı HTML – dokumentlerdiń ishine jaylastırılǵanlıǵı ushin programma nátiyjesin dokumentti brauzer járdeminde kóriw arqalı tekseriw múmkin hám kerekli jaǵdayda ózgertiwler kiritiliwı múmkin.

JavaScript programmalastırıw tiliniń imkaniyatlari. Onıń járdeminde HTML dokumentlerdiń kórinisi hám dúzilisin dinamikalıq ráwishde basqariw múmkin. Ekranda súwretlenip atırǵan dokumentge brauzer tárepinen júklengen dokumenttiń sintaktikalıq analiz qiliw processinde qálegen HTML kodlardı jaylastırıw múmkin. “Dokument” obekti járdeminde paydalaniwshiniń aldıńǵı orınlaǵan ámelleri yamasa basqa bir faktorlarǵa göre jańa dokumentlerdi avtomatik payda qiliw múmkin.

JavaScript járdeminde brauzer jumisin basqariw múmkin. Máselen, Window ob'ekti júzip júriwshi aynalardı ekranǵa shıǵariw, brauzerdiń jańa aynaların jaratıw, ashıw hám jabiw, aynalardıń ólshemleriniń rejimlerin órnatiw hám basqada imkaniyat beriwshi metodlarǵa iye.

JavaScript dokumentdegi maǵlıwmatlar menen jalǵaniw imkaniyatin beredi. Document obekti hám ondaǵı bar obektler programmalarǵa HTML dokumentlerdiń bólimların óqiw hám bazıda olar menen jalǵaniw imkaniyatin beredi. Teksttiń ózin oqiw múmkin emes, lekin máselen berilgen dokumentdegi gipertekstli otiwler dizimin aliw múmkin. Házirgi waqıtta Form obekti hám ondaǵı bar bolǵan bolıwı múmkin bolǵan obektler: Button, Checkbox, Hidden, Password, Radio, Reset, Select, Submit, Text hám Textarealar dokumentdegi maǵlıwmatlar menen jalǵaniw ushin keń imkaniyatlardı beredi.

JavaScript paydalaniwshi menen baylanis qiliwǵa imkan beredi. Bul tildiń eń áhmiyetli qásiyeti onda ámelge asirilǵan hádiyselerdi qayta islewdi anıqlaw imkaniyati – málim bir hádiyseniń (ádetde paydalaniwshi tárepinen orinlangan ámel) júz beriw waqtında orinlanatuǵın programma kodiniń qálegen bólimi esaplanadi. JavaScript hádiyselerdi qayta islewshi sipatında qálegen jańa aldinnan berilgen funkciyalardan paydalaniw imkaniyatın beredi. Máselen, paydalaniwshi tishqansha kórsetkishin gipertekstli ótiwler ústine keltirse, halatlar qatarında arnawli xabardi shıǵariwshi yamasa málim bir ámeldi orinlawdi tastiyqlawdi sorawshi dialogli aynani ekranǵa shıǵariwshi yamasa paydalaniwshi tárepinen kiritilgen mánislerdi tekseriwshi hám qátelik júz bergen jaǵdayda kerekli kórsetpelerdi berip, tuwri mánisti kiritiwdi sorawshi programmalardi jaratiw múmkin.

JavaScript qálegen matematikalıq esaplawlardi orinlaw imkaniyatın beredi. Bunnan tisqari bul tilde waqıt hám sánelerdiń mánisleri menen islewshi joqari dárejede rawajlangan qurallar bar. JavaScript CGI-programmalargá hám Perl programmalastırıw tiline hám todiriwshi sipatında ayrim jaǵdaylarda Java tiline uqsas til sipatında jaratilǵan.

Hár bir baslawshi programmisttiń tiykarǵı sorawı: “Programmalar qanday dúziledi hám orinlanadi? ”. Bul sorawǵa ilaji barınsha ápiwayıraq, lekin JavaScript kodların qollaniliwiniń barlıq usılların umıtpaǵan halda juwap beriwge háreket qılamız.

Birinshiden, JavaScript-kodları brauzer tárepinen orinlanadi. Onda arnawli JavaScript interpretatori bar. Oǵan bola programmanıń orinlaniwi interpretator tárepinen basqariwdi qashan hám qay tárzde aliwına baylanisli boladi. Bul bolsa, óz náwbetinde kodtıń funkciyalıq qóllaniliwına baylanisli boladi. Uliwma alǵanda JavaScripttiń funkcional qollaniliwiniń 4 túrli usilin ajiratıp kórsetiw múmkin:

- gipertekstli ótiw (URL sxemasi);
- hádiyselerdi qayta islew (handler);
- órnına qoyiw(entity)

- qoyiw (SCRIPT konteyneri).

JavaScript boyinsha oquv qollanbalarda JavaScriptti qollawdıń bayani ádette SCRIPT konteynerinen baslanadi. Lekin programmalastırıw kóz qarasınan bul onsheli tuwri emes, sebebi bunday tártip tiykargı soraw: “JavaScript kodi basqariwdi qanday aladi?” ǵa juwap bermeydi. Yaǵniy JavaScriptte jazılǵan hám HTML dokumenttiń ishine jaylastirilǵan programma qanday formada shaqiriladi hám orinlanadi.

HTML bet paydalaniwshiniń hám oniń programmalastırıw tykarlarınan xabardarlıǵınıń dárejesine qarap JavaScriptti ózlestiriwge kiriswdi bir neshe túrli variantlari bar. Eger siz klassik tiller (C, Fortran, Pascal h.t.b.) boyinsha programmist bolsańız, onda dokument teksti ishinde programmalastırıwdan baslaǵan maqul, eger siz Windows sistemasında programmalastırıwǵa úyrengen bolsańız, onda hádiyselerdi qayta islewdi programmalastırıwdan baslaǵanıńız maqul, eger siz tek HTML boyinsha tájribege iye bolsańız yamasa kópten beri programmalastırıw menen shuǵıllanbay atırǵan bolsańız, onda gipertekstli ótiwlerdi programmalastırıwdan baslaǵanıńız máqul.

URL sxemali JavaScript. URL sxemasi (Uniform Resource Locator) - bul Web texnologiyalardıń tiykargı elementlarinen biri. Web degi hár bir informaciyalıq resurs óziniń ózine say URL ina iye boladi. URL A konteyneriniń HREF atributında, IMG konteyneriniń SRC atributında, FORM konteyneriniń ACTION atributında hám h.t.b. larda kórsetiledi. Barlıq URL lar resursǵa ruxsattıń protokolına baylanisli bolǵan ruxsat sxemalarına bólinedi, máselen, FTP arxivına kiriw ushin ftp sxemasi, Gopher arxivına kiriw ushin gopher sxemasi, elektron xatlardi jónetiw ushin smtp sxemasi qollaniladi.

4§. Sayt jaratıwdıń tiykarǵı qaǵıydaları hám basqıshları.

Internetde óz saytıńızdı ashıw ushın sizde xosting hám domain bolıwı kerek. Eger sayt jaratıw tarawında hesh nárseni bilmesenız, xosting hám domain haqqında eń áhmiyetli tiykarǵı túsiniklerge iye bolıwıńız kerek.

Xosting – bul saytıńız tiykarın qurawshı fayllar (html hújjetler, súwretler, dawıslı hám video fayllar, programmalar hám h.t.b.) saqlanatuǵın orın. Xosting xızmeti túrli xosting provayderler tárepinen usnıladı. Búgingi kúnde xosting bahası júdá qımbat emes.

Domain – bul xostingde jaylastırılǵan saytıńızdıń bas betin paydalanıwshılarga alıp uzatatuǵın, jol kórsetiwshi web-atama. Xostingde saytıńızdı jaylastırǵanıńızdan soń saytıńız tek IP mánzil arqalı kóriliwi múmkin boladı. Máselen, paydalanıwshılar saytıńızdı 183.169.58.318 degen IP mánzil arqalı kóriwleri múmkin dep esaplayıq. Hár sapar saytıńızǵa kiriw ushın bul cifralardan paydalanıw paydalanıwshılarga qıyınshılıq tuwdıradı. Bunnan tısqarı 183.169.58.318 sıyaqlı cifralardı eslep qalıw da júdá qıyın. Domainniń tiykarǵı wazıypası – usı IP mánzildi adamlarǵa túsinikli bolǵan qısqa, oqılatuǵın, mánis ańlatatuǵın sózlerge aylandırıw. Máselen, www.sayt.uz yamasa www.ssp.uz. Bunnan kórinip turıptı, sayt.uz yamasa ssp.uz sıyaqlı domenler eslep qalıw ushın ańsat hámde olardı hár qanday adam qıyınshılıqlarsız brauzerde jazıp asha aladı. Hár sapar kimdur ssp.uz sıyaqlı domeninińizge múrajet qılǵanda bul domen 183.169.58.318 IP manzilin shaqıradı hám nátiyjede siziń saytıńız paydalanıwshı kóz aldında payda boladı.

Xosting alıw ushın birinshi náwbette jaqsı xosting kompaniyasın tańlawıńız kerek boladı. Bunda sizge hosting-obzor.uz saytı járdem beriwi múmkin. Bul saytta Ózbekstannıń barlıq xosting kompaniyaları bahalangán.

Domain alıw ushın siz aldın hesh kim tárepinen dizimge alınbaǵan domain attı tańlawıńız, yamasa kóp hallarda, tabıwıńız kerek boladı. Bul ushın whois.uz saytı qıdırıwı arqalı siz qıdırǵan domain bos yamasa bánt ekenligin anıqlawıńız, eger bos bolsa, ózińiz tańlaǵan domain attı usınǵan dizimge alıwshılar arqalı

ózińızdiki qılıp aliwińiz múmkin. Domain atlardıń registraciya qılıniwiniń eń kem múddeti – bir jıl.

Xosting hám domain alıw basqışınan ótip alǵanıńızdan soń xostingde saytıńız faylların jaylastırıwińiz hámde sayttı iske túsiriwińiz mumkin.

Sayt jaratıwdı nedan baslaw lazım? Kimgе múrájet qılıw kerek? Bunday sorawlar kóp ushrap turadı. Solardan kelip shıǵıp sayt jaratıw usılların kórsetip ótemiz.

Professionallarǵa buyırtpa beriw. Eń ápiwayı usıl. Bul usılda siz qanday da bir veb studiya yamasa frilanserge múrájet qilasız, saytqa qoyılatuǵın talaplardı tolıq aytıp ótesiz. Olar sizge talaplarıńızdan kelip shıqqan halda, bahasın hám qashan tayar bolıwın aytadı(arzan bolmawı anıq). Eger razi bolsańız, puliniń bir bólegin(yamasa hámмесin) tóleysiz hám ayılǵan múddetei kútesiz, sizge tayer sayt jaratıp beredi. Kelisiwge qarap xosting hám domendi de olar alıp beredi.

Abzallıqları(plyus):

- veb programmalastırıwǵa baylanisli tereń bilimler shárt emes;
- sayt professionallar tárepinen qılınǵanlıǵı ushın, qáteler minimum hám islewi bir tekis boladı;
- kóp waqitińız tejeledi.

Kemshiligi(minus):

- eń tiykarǵı kemshiligi bul úlken muǵdardaǵı puldan waz keshiwińız kerek boladı.

Sonıń ushın bul usıldan hámme de paydalanbermeydi.

Tayar sayt satıp alıw. Bul usıl joqarıdaǵı usıldan biraz pariқ qıladı. Bunda siz málim tarixǵa iye, tayar islep turǵan sayttı sotıp alasız. Sayt tarixi(paydalanıwshılar sani, sayt temasi) tiykarında baha belgilanadı.

Abzallıqları(plyus):

- eń tiykarǵısı, siz tayar sayt satıp alasız, sayttıń paydalanıwshıları da bar boladı, hátteki qıdırıw sistemalarınan da dizimnen ótgen hám indekslenген boladı.

Kemshiligi(minus):

- siz ushın kerekli tayar sayttı qıdırıwǵa waqıt ketib qalıwı mumkin;
- sayttı júritiw ushın málim bir bilimler kerek boladı;
- sayttı satıp alıw ushın, pul kerek boladı;
- aldanıp qalıw itimallığı da bar.

Biypul CMS(Content Management System)lar arqalı sayt jaratıw. bul usılda qanday da bir CMS Wordpress, Joomla, Drupal) tańlaysız hám ózińiz sayt jaratasız. Sayt jaratıwǵa ketetuǵın waqıt onsha kóp bólmaydı, soǵan jarasa sapası boladı. Házirgi kúnde bul eń kóp qollanilatug;in usıl. Tayar shablon arqalı sayt jaratasız, sayt jaratıw dawamında mashqalalar shıǵıp qalsa, internetde olardıń sheshimin tabıwıńız múmkin boladı.

Abzallıqları(plyus):

- domen hám xostingdan basqa nárselerge qárejet qilmaysız;
- kóp waqıt talap qilmaydı;
- sayt jaratıw ápiwayı, bul usıldan paydalanıp hátte mektep oqıwshıları da sayt jarata aladı;
- ózińiz qálegendey sayt jarata alasız, bilimińiz tiykarında;
- hosting satıp alıwda da anıq qancha muǵdarda jay alıw kerekligin bilesiz.

Kemshiligi(minus):

- málim bir bilimler(HTML, CSS) kerek boladı(keminde tiykarǵı nárselerdi biliw talap qılınadı);
- qáwipsizlik tárepten ádewir pás, hár bir tema, plugin, hátteki CMSlardı jańalap turıw kerek(obnavleniya);
- málim bir qalıpden shıǵa almaysız(eger professinal bolsańız, hesh qanday qalıpde qalıp ketpeysiz).

Sayttı óz qolińız benen jaratıw(0 den). bul usıl sizge maksimal erkinlik beredi. Siziń saytıńız siz qálegenshe islewi hám qálegen orında islewi múmkin. Barlıq nárselerge siziń qolińızda hám siziń basqariwıńızda. Ádette bul usıl arqalı sayttı bir neshe adam jaratadı(dizayner, programmist,...).

Abzallıqları(plus):

- siz erkinsiz, hesh qanday qalıp joq;
- eger ózińiz jaratsañız pul sarplanbaydı(xost hám domennen tısqarı);

Kemshiligi(minus):

- kóbirek waqıt talap qıladı;
- eger ózińiz qılmaqshı bolsañız, veb programmalastırıw, maǵlıwmatlar bazası, dizaynerlik, vyorstkalarǵa baylanisli bilimlerge iye boliwińiz kerek;
- eger málim bir jumis ushın adam jallamaqshı bolsañız, qárejetge túsesiz.

Óz konstruktorına iye biypul xosting arqalı. Biypul xosting tabasız, ádette óz konstruktori boladı(**narod.ru, ucoz.ru, setup.ru**), qálegen shablon tańlaysız hám redaktorlaysız, súwret hám tekstler kiritesiz, sonıń menen sayt tayar boladı.

Abzallıqları(plus):

- jalǵız abzallıǵı barlıǵı biypul.

Kemshiligi(minus):

- biypul xostingde imkaniyatlar chegaralangán;
- zeriktiretuǵın reklama bannerler;
- ushınshi dárejeli domen(test.narod.ru);
- shablonli dizayn sayt;
- eger tiykarǵı saytqa qanday da bir nárese bolsa, siziń sayt da islemeydi, hátteki óz kontentlerińızdı de ala almaysız, hámmesi tamam.

Óz konstruktorına iye pulli xosting arqalı. Bul degeni xosting satıp alasız hám sizge sayt jaratıw ushın biypul konstruktor beriledi. Bul xızmetlerdi usinatıǵın eskhosting.ru, hts.ru, hostland.ru saytların misal qılıw múmkin. Shablon tiykarında kerekli sayttı jarata beresiz.

Kemshiligi(minus):

- xosting alıw ushın pul kerek boladı;
- shablonli sayt jaratıladi.

Abzallıqları(plus):

- sayt jaratıwǵa waqıt sarplamaysız;

- reklamali bannerler joq;
- sayt islewinde hesh qanday texnik tosiqlar ushıramaydı.

Brauzerlerdı tańlaw hám jańa texnologiyalardan paydalanıw haqqında durıs qarar qabıl etiw kóp jaǵdaylarda paydalanıwshılar tańlaǵan auditoriyasına baylanıslı boladı. Jańa sayt islep shıǵıwdan aldın izertlewler ótkerip, qanday platformalar, brauzerler, texnikalıq jańalıqlar qolay kórilip atır, paydalanıwshılar jalǵawdıń qanday tezliklerinen paydalanıp atırǵanlıǵın anıqlaw zárúr. Eger bar sayt qayta islenip atırǵan bolsa, aldın serverde dizimge alınǵan jazıwlar, saytdan paydalanıw haqqında saqlanıp atırǵan informaciya analiz etiledi.

Barlıq nárseni aldınnan kóre biliw múmkin emes, biraqta dáslepki basqısha tómendegi qaǵıydalarǵa ámel etiw múmkin:

- eger ilimiy yamasa akademiyalıq mazmundaǵı sayt islep shıǵılıp atırǵan bolsa, bul sayt lynx da (yamasa basqa grafikalıq emes brauzerde) qalay islewine ayırıqsha itibar qaratıw zárúr;
- eger sayt paydalanıwshılar ushın arnalǵan, máselen, sayt balalar ushın úyretiwshi oyınshıqlardı usınıs etetuǵın bolsa, ol brauzerler ushın sayttıń júkleniw tezligi hám sırtqı kórinisine itibar beriledi;
- eger sayt qadaǵalaw astındaǵı paydalanıwshılar ushın arnalǵan, máselen, korporativ bolsa, onda siziń klientlerińiz qaysı platforma hám qanday brauzerlerden paydalanatuǵının anıq bilgen jaǵdayda, bul brauzer ne isley alatuǵınlıǵı, sonıń ishinde dawıs effektlerińızdı kórsete alasız;
- eger jas fanatlar ushın kompyuter oyınları saytı islep shıǵılıp atırǵan bolsa, onda olar brauzerler hám ornatılǵan qosımshalardıń eń sońǵı versiyalarınan paydalanıwların anıq shamalaw múmkin.

Kóp maqsetli saytlardıń kópshiligi ushın «parqlardı ajratıw» jantasıwınan paydalanıw qolaylı bolıp tabıladı, eger resurslar imkaniyat berse, bir neshe versiyalardı jaratıw hám olarǵa tiyisli xızmet kórsetiń.

Qanday etip displeylerdıń kóplegen túrleri hám kóriw shártleri betlerdi islep shıǵıwda qararlar qabıllawǵa tásir etiwı múmkin? Kóbinese displeylardı tek ǵana

onıń ólshemlerine qarap hám reń imkaniyatları boyınsha parqlaydı. Soǵan qaramay, parqlar usı menen tamamlanbaytuǵınlıǵın esten shıǵarmaw kerek. Bazı bir paydalanıwshılar sayttı televizor ekranlarında kóriwleri múmkin. Sonıń menen birge, basqalar uyalı telefon ekranında kóriwleri de múmkin.

Display ólshemin biliw – bul tek ǵana jumıstıń bir bólegi ǵana, sebebi operacion sistema hám brauzerdiń ózi ekranda júdá úlken orındı iyeleydi. Brauzer aynasındaǵı haqıyqattan da paydalanıwı múmkin bolǵan mákan ólshemi (ol brauzer aynasınıń «jumıs» yamasa «tiri» mákanı dep te ataladı) kompyuterdiń operacion sisteması, paydalanıp atırǵan brauzer hám paydalanıwshınıń ózi jeke ornatqan parametrlerge baylanıslı boladı.

Aynanıń eń kishi jumıs mákanı brauzerdiń barlıq kórinetuǵın áspabları menen ólshenedi. Aynanıń eń úlken jumıs mákanı barlıq májbúriy bolmaǵan elementlerdi japqan halda ólshenedi, bul brauzer aynasın ajrata alıw ushın eń úlken bolıwın támiyinleydi.

Biraqta bul tek ǵana eki eń shetki jaǵdaylar. Ámeliyatta brauzer aynasınıń ólshemleri ózgerip turadı. Aylanıw polosaları avtomatikalıq túrde jalǵanıp hám óshirilip turadı, sonıń ushın olardı esapqa alıw qıyın. Ajrata alıwı júdá joqarı bolǵan (1024 piksel hám onnan da joqarı) displayden paydalanıwshılar hár dayım aynanı tolıq ashadı, kóbinese bir waqıttıń ózinde bir neshe aynanı ashadı. Bular menen bir qatarda jáne kóplegen málim bolmaǵan principler bar bolıp, olar da brauzer aynası ólshemine tásir etiwı múmkin.

Display reńleriniń ózine sáykes qásiyetleri. Monitorlar, eger olar reńli bolsa, súwretlep beretuǵın reńleri boyınsha parqlanadı. Monitorlar ádette 24-razryadlı (16,77 mln. reń), 16-razryadlı (65 536 reń) yamasa 8-razryadlı (256 reń) boladı.

«Haqıyqıy», reńlerdiń 24-razryadlı mákanında alınǵan reńler 8-razryadlı displaylerde brauzerler penen islegende buzıladı.

Biraqta 216 reńnen ibarat kóplik bar bolıp, ol MasOS hám Windows sistemalıq palitraları reńlerinen dúzilgen hám 8-razryadlı displaylerde buzılmaydı. Bul reńler kópliginiń atlarınan biri – Web-palitra (Web Palette). Kópshilik dizaynerlar bet barlıq paydalanıwshılar ushın birdey kóriniwı ushın Web-grafigi

hám HTML elementlerin jaratıwda usı palitradan paydalanıwdı qolay kóredi.

Eger sayt monoxrom yamasa yarım tonlı (Gray Scale) displeylerden paydalanıwshılarga arnatuǵın bolsa, joqarı kontrastlı grafika qollanıluwı kerek. Reńler kúlreńniń kóplegen túslerine ózǵertirilgende (yamasa qara hám aq pikseller menen aralastırılǵanda) tek ǵana reńlerdiń aydınlıǵı áhmiyetke iye boladı.

Web-bettiń anıq ólshemin anıqlawdaǵı birinshi adım displey támiyinlep beretuǵın eń úlken mákanın anıqlanıwı zárúr. Kompyuter displeyları hár qıylı standart ólshemlerge iye boladı hám, ádette, dyuymlarda ólshenedi. Displeylarınıń bazı bir bir tipik ólshemlerin keltiriw múmkin – 14”, 15”, 17”, 19” hám 21”.

Displeydiń ajrata alıwı – ekrandaǵı piksellerdiń ulıwma sanı (picture’s element – súwret elementi) júdá áhmiyetli bolıp esaplanadı. Ajrata alıw qansha joqarı bolsa, súwret júdá anıq kórinıwı múmkin.

Sonı yadta tutıw kerek, displeyde ajrata alıw qansha joqarı bolsa, ekrannıń bar mákanında sonsha kóp pikseller presslengen boladı. Nátiyjede pikseller kemlew bolıp qaladı hám bettiń basqa elementleri hám súwretleri de kishireyedi. Tek ǵana usı sebep boyınsha Web te ólshewler dyuymlarda emes, al piksellerde ólshenedi.

Eń ápiwayı betti islep shıǵıw. Islep shıǵıwshılardıń kópshilik bólegi Web ten barlıq paydalana alatuǵın bolıwı kerek, dep esaplaydı. Olar bunnan basqa sırtqı tárepten usınıs etiw usılı avtorınıń emes, al aqırǵı paydalanıwshınıń qolında bolıwı kerek, dep esaplawı múmkin. Olar tek ǵana eń isenimli, tekserilgen standarttan paydalanıwǵa hám bet barlıq brauzerler menen islewine isenim bildiriwge umtıladı.

Jobalastırıw basqışı sayt dizaynında eń áhmiyetli bolıp esaplanadı. Bul basqishta biz tek ǵana qálem hám qaǵaz benen qurallanıp, tómendegi sorawlarǵa juwap tabiwimiz kerek:

1. Sayttıń maqsetin hám waziypaların anıqlawımız kerek. Bul sayt klientlerge birew yaki bir zat tuwralı maǵliwmat beriw kerekpe yamasa klient shaqiriwi kerekpe. Bilimlendiriw ushın ba, mashqalalar sheshiw ushın ba, dem alıw ushın ba, hár qıylı waziypalar ushın hár qıylı sayt strukturasi qollaniladi.

2. Bul saytta qanday konkret informaciya bolıwı kerek. ózińiz yaki buyırtpashı tuwralı ne aytpaqshısız.

3. Kerekli informaciyanı jıynap, tayarlap qoyıw. Barlıq tekstler, suwretler, global tarmaqqa jaylastırmaqshı bolǵan barlıq fayllarınızdı kompyuterde saqlap qoyıwıńız kerek.

4. Sayttıń dizaynı qanday bolıw kerek, mazmunına, maqsetine qarap konservativ, ápiwayı yaki kórkem bezelgen bolıwı kerek. Jaqsısı dizayn hám qaǵazǵa túsirilgeni maqul. Bunda dizayn tiykargı informaciyanı basım bolıp ketpewin támiyinlew kerek.

5. Sayttıń logikalıq strukturasını oylap tabıw hám siziw kerek. Bunda ózińizge jaqqan bir saytqa kirip, onıń qanday shólkemlestirilgenin úyrenip shıǵıwıńızǵa boladı.

Misali, ózińızdın saytıńız strukturası tómendegishe bolıwı múmkin: bas beti, bul jerde sayt iyesi tuwralı maǵlıwmat, basqa betlerge kiriwge miráát siltemeler jaylasadı; basqa betlerde bolsa qızıǵıwshılıqlarınız (xobbi), jumıslarınızǵa (shıǵarmalar, qosıqlar, suwretler, proektler, programmalar) giperssilka-siltemeler, olar fotogalereya, audio-videoklipler h.t.b. túrde bolıwı da múmkin. Bul jerde avtor tuwralı keńirek maǵlıwmat, pochta adresi, suwreti saqlanatuǵın betke silteme bolıwı múmkin.

6. Sayttıń fizikalıq strukturasını oylap kórin, yaǵniy sayt papkasındaǵı hár bir fayldın belgili ishki papkalarda ańsat tabılatsuǵın etip jaylasıwın támiyinlew (misali, barlıq suwretler images papkasında, al qosıqlar clips papkasında h.t.b).

7. Qaytadan joqarıdaǵı barlıq basqıshlardaǵı jumislardı kózden ótiriw. Web-betler htm yaki html keńeytpeli tekstli fayllarda saqlanatuǵının aytip ótken edik. Grafikalıq kórinisler, audio- hám videorolikler h.t.b. obektler bólek fayllarda tiyisli formatlarda saqlanadı.

Web-sayt jaratıwdın strategiyası. Sizdın saytıńızǵa múrajet etiwshilerdın kópshiligi qanday brauzerden paydalanatuǵının anıqlap, sizdın jumisińızda qanday HTML teglerden hám Web-texnologiyalardan paydalaniw kerek ekenligin sheship

alasiz. Tap solay siz Java yamasa JavaScript sıyaqlı qollanbalardan paydalanıp paydalanıwshılardıń qansha bólegin iyeley almaytuǵının anıqlawǵa boladı.

Ápiwáyi betlerdi jaratıw. Web-avtorlardıń kópshiligi Web hámmege múmkin bolıwı haqqındaǵı idealastirilǵan kórsetiwge tiykarlanadı. Hámde olar ishki kórsetiwler usılı avtordıń emes al aqırǵı paydalanıwshınıń qolında bolıwı kerek dep esaplaydı. olar tek eń isenimli, tekserilgen hám betler barlıq brauzerlerde isleytuǵına isengen standartti paydalanıw ushın umtilmaqta.

Aqırǵı versiyalar ushın jaratıw. Web-avtorlardıń jáne bir toparı basqa kóz qarasqa toqtaydı. olar belgili brauzerlerdiń aqırǵı taza versiyaları ushın betlerdi jaratadı. olardı basqa brauzerden paydalanatuǵın paydalanıwshılar tolıq kóre almaytuǵını qiziqtırmaydı. olarǵa «taza versiyasin ornatiw haqqında másláhát berseń, bul biypul» dep aytsań, bul taktikada ózin aqlaydı. Budan basqa tek bir konkret brauzerdiń aqırǵı versiyaları menen islesetuǵın avtorlarda bar. Aytıp ótiw kerek, bul jandasiwda intranet tarmaǵı ishinde tuwri.

5§. Adobe Dreamweaver programması járdeminde web sayt jaratıw izbe-izligi.


Adobe Dreamweaver programması vizual HTML-redaktor bolıp, bul programma web betlerdi HTML kodların bilmey-aq jaratıw múmkinshiligin beredi. Programmanıń interfeysı sonday ápiwayı, onda hátteki baslawısh dizaynerler ańsat hám tez sayt jaratıwı múmkin. AdobeDreamweaver "vizual" redaktor bolıp esaplanadı, yaǵnıy siz islep atırǵan júmis nátiyjelerin tikkeley ekranda kóriwińizge boladı, onıń járdeminde quramalı saytlar jaratıw hám basqarıw múmkin. AdobeDreamweaver professional sayt jaratıw hám onı redaktorlaw ushın arnalǵan ásbap hám qurallardan ibarat: HTML, CSS, JavaScript, kod redaktori, Bootstrap style.

Dreamweaver diń ózinde Adobe Flash formatındaǵı animaciylar jaratıw, Microsoft Office ten alınǵan maǵlıwmatlardan paydalanıw, Fireworks programmasıń rollover-grafikasın, menyu hám túymeshelerin túsiriw múmkin. Sonıń menen birge AdobeDreamweaver de tayar bettiń HTML kodların redaktorlaw hám sol jol menen HTML tilin úyreniw hám múmkin.



Programma iske tusirilgende ekranda Start dialog aynası payda bolıp, onda biz jańadan Web bet jaratıw punktın tańlaymız. (Web bet jaratıw ushın tayar shablonlardan paydalanıwǵa da boladı). Nátiyjede ekranda programma aynası payda boladı. Ol tómendegi bólimlerden ibarat.

Document panelinde hújjetti qay kóriniste aynaǵa shıǵarıw rejimin tańlap alamız. Bunda 3 rejim boladı: **Live** – brouzerde Web hújjet kórinisi, **Code** – hújjetniń HTML kodın kórsetiw, **Split** – ekran ekige bólinip, yarımında hújjetniń dizaynı, qalǵan yarımında kodı kórsetiledi. Design view rejiminde hújjet WYSIWYG (yaki neni kórip turǵan bolsań sonı alasan) principinde Windows programmalarında hújjet tayarlaǵanday isleymiz. Keyin bolsa sol bettiń HTML kodların Code view rejiminde kórip shıǵıw múmkin. Kerisinshe Web hújjet bastan aq HTML kodları (tegler) járdeminde Code view rejiminde tayarlanıw múmkin. Nátiyjeni bolsa Design view rejiminde qoriwimizge boladı. Úshinshi rejim - eki rejimdi bir waqıtta ekranda kóriw múmkinshiligin beredi.




Property inspektorı tańlangan obektin (tekst, suwret h.t.b.) sol obektke tán bolǵan qásiyetlerin ózgeritiw múmkinshiligin beredi.


Panel gruppasında bir-birine jaqın bolǵan paneller toparları jaylasadı, bul panellerdi jayıp hám jıynap qoyıw múmkin.

Files paneli fayl hám papkalardı basqarıw ushın arnalǵan.

Bul programmanıń menyu bólimleri Windows da isleytuǵın basqa programmaların menyu komandalarınan onsha parıq qılmaıdı. Programma hújjetlerine tán bolǵan ayırım ózgesheliklerin paydalanıwshı jumıs babında óz betinshe uyrenip alıwı múmkin. Menyu File, Edit, View, Insert, Modify, Text, Commands, Site, Window, Help bólimlerden ibarat bolıp, Help bóliminde olar tuwralı tolıq maǵlıwmat alıw múmkin.




Hújjet aynasınıń joqarı, tómén hám oń jaǵında hár qıylı paneller jaylasqan. Paneldiń joqarısındaǵı kúlreń sızıqshada onıń atı jazıladı. Tómende bunday paneldiń tolıq kórinisi berilgen.



Kópshilik panellerdiń toparları qosımsha menyugede iye boladı. Bul menyu paneldiń joqarǵı oń muyeshindegi túymeshede mısh basılǵanda ashıladı. Onıń kórinisi 3 poziciyadan ibarat bolǵan dizim hám tómenge qarap turgan kishkentay

strelka turde boladı. Bunday qosımsha menyuda siyrek isletiletuǵın komandalar jaylasadı.




Kerek emes panelden «qutılıw» ushın onı mışh penen «uslap alıp» dokument aynasınıń sırtına «shıǵarıp taslaw» múmkin yaki onıń menyuin ashıp Close Panel Group tańlaymız-da sol paneldi jawıp taslaymız. Kerekli paneldi ekrangá shıǵarıw ushın bolsa menyuinıń Window bólimine kirip, sol paneldi tańlaymız.

Dreamweaver panelleri hár qıylı wazıypalardı atqaradı hám keń múmkinshiliklerge iye. Bıraq olardıń ishinde tómendegi eki panel eń áxmiyetli bolıp esaplanadı. Bul Insert (suwret2) hám Properties panelleri.


Insert instrumentler panelinde hújjetke qoyılıwı múmkin bolǵan xár qıylı obektlerdiń túymesheleri jaylasqan. Olar járdeminde hújjetke suwret, tablica, simvol, qatlam h.t.b. obektler qoyılıwı múmkin. Bul obektlerdiń barlıǵı HTML kodları járdeminde jaratılǵan bolıp, olardıń atributların ózińiz ózgertiwińiz múmkin. Mısalı, Web betke tablica ornatiw ushın bul paneldegi tablica túymeshesin basıwıńız jetkilikli. Sonınday-aq, hár qıylı obektlerdi menyuinıń Insert bóliminde hám qoyıwıńız múmkin. Bul panel ekranda kórinbey turǵan bolsa, menyuinıń Windows punktinde Insert yaki <Ctrl>+<F2> klavishalar kombinaciyasın basıw jolı menen onı shıǵarıw múmkin.

Properties — qásiyetler redaktóri, bul instrument AdobeDreamweaver diń eń kerekli instrumenti bolıp, onıń járdeminde Web bettiń elementleri qásiyetleri belgilenedi, parametrleri ornatıladı, basqasha aytqanda, tiyisli HTML-teginiń atributınıń mánisi beriledi. Bul panel hámme waqıt qol astında bolıw kerek. Esletpe. Bul paneldi bilmey jawıp qoyǵan bolsańız, menyuinıń Windows bóliminde Properties punktın tańlań yaki <Ctrl>+<F3> klavishalar kombinaciyasın basın.




Hújjet aynasınıń tómeni bóliminde Status qatarı jaylasqan. Windows dır basqa programmalarınan AdobeDreamweaver dır ózgesheligi, bul qatar tek ǵana hújjet tuwralı informaciya kórsetip turıw emes, bálki basqada funkciyalardı orınladı. Ol úsh sekciyaǵa bólingen. Shep jaǵında tegler sekciyası jaylasqan. Kursordı tekst ústine qoyıp, <r> basılsa, onda <R> tegi ishindegi barlıq tekst yaǵnıy abzac tolıǵı menen ajratıladı, al <body> basılsa, onda web bet tolıǵı menen ajratıladı. Demek, bul sekciya járdeminde kerekli tegqa ótiw ańsatlastırıladı. Ortada ayna ólshemin piksellerde kórsetip turıwshı sekciya jaylasadı. Onda mısh basılǵanda, ekranda menyu payda boladı, bul menyuda ekrannıń razresheniesine sáykes ayna ólshemleri dizimi shıǵarıladı. Oń jaǵındaǵı sekciyada sizdiń jaratqan Web betińizdiń ólshemi hám onı Web-serverden júklew ushın ketetuǵın wáqıt kórsetiledi. Bul sekciya bet ólshemi sekciyası. Bólshektiń alımında bet ólshemi, bóliminde júklew tezligi beriledi.

Dreamweaver programmasında web betlerdi jaratıw izbe-izligi. Bul programmada web bet jaratıw júdá ańsat, ápiwayı tekst processorı járdeminde, mısalı Microsoft Wordta hújjet jaratıw qanday bolsa, sonday. Kerekli tekst teriledi, bezeledi hám tayar bolǵan hújjet fayl turde saqlanadı. Ayırmashılıǵı bul fayl keńeytpesi htm yaki .html boladı hám sol waqıttır ózinde Web serverde jaylastırılıwı múmkin. Jańa web bet jaratıw ushın File menyuinde New punkti tańlanadı yaki <Ctrl>+<N> klavishalar kombinaciyası basıladı. Ekranda New Document dialog aynası payda boladı.




Adobe Dreamweaver programmasında web betlerdi shablonlar járdeminde jaratılıwı hám múmkin. Shablon — bul sonday aldınnan arnap tayarlangan hám saqlanğan web bet, oğan sizge kerek bolğan ayırım elementler tayar turde jaylastırılğan. Siz bunday web betke tiykargı tekst qosıp, bezeliwin qalegeniñizshe ózgertseñiz, bul bet professionallıq dárejedegi tayar Web betke aylanıwı múmkin.

Category bólimindegi dizimnen (shablonlar kategoriyaları) «bos shablon» yaǵnıy Basic Page punktın hám onıń ishinen HTML tańlap, OK basamız. «Bos» web bet tayar. Oğan kerekli tekst kirgiziledi. Mısalı,



Hújjet tekstin formatlaw AdobeDreamweaver tekst formatlawdı basqa tekst processorlarında orınlanganday etip (HTML tilin bilmey-aq) ámelge asırıw múmkinshiligin beredi. Onıń ushın kerekli tekst ajratılıp, Properties redaktorında shrift parametrleri beriledi.

Mısal. Teksttiń bir bóleginiń shriftın qalın etiw ushın ol ajratılıp, tómendegi ámellerdiń birewi orınlanadı: Properties panelinde V tańlaysız, Menyuniń Text bóliminde Style punktın, keyin bolsa Bold tańlaysız, Kontekstli menyu shaqırıladı hám Style- Bold tańlanadı, <Ctrl>+ klavishalar kombinaciyası basıladı. Har bir paydalanıwshı bunday ámellerdi orınlawda ózine qólaylısın tańlap alıw xuqıqına iye. Sol jol menen basqa da formatlaw jumısları orınlanıwı múmkin.



Dreamweaver programması giperssılkalardı ápiwayı hám ańsat jol menen jaratıw múmkinshiligin beredi. Onı mısalda kórsetemiz. Eki giperssılka jaratayıq. Birewi «sırtqı» (biziń saytıımızdıń sırtındağı) hújjetke kórsetiwshi, ekinshisi bul qollanba avtorınıń elektron pochta adresine.

«Ózbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi» tekstin ajratıp alamız hám Properties paneline qaraymız, onda Link bólimi aktivlesip, bizden sayt adresin kiritiwimizdi kútip turadı.


Sol maydandashada <http://www.chamber.uz/uz/index> adresin kiritkenimizden keyin <Enter> klavishasın basamız. Endi web betti brouzerde kórgenimizde (onıń ushın F12 basıladı) «Ózbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi» teksti giperssılka kóriniste boladı, onı basıw menen palata saytına kiremiz.



Internet-adres kiritiw maydandashasınıń oń jaǵında eki túymeshe jaylasqan. Oń jaǵındaǵı túymeshe papka kóriniste bolıp, ol bizge Select File (fayl tańla) dialog aynasın ashıp beredi. Bul aynada biz giperssılka (gipersilteme) bolıp xızmet qılatuǵın fayl atların tańlap alıwımız múmkin. Mısalı, biziń saytıımız (papka) bir neshe betten (fayllar) ibarat bolsa, olardı bir-biri menen baylanıstırıw (birewinen birewne silteme beriw) yaki sırttaǵı basqa bir web hújjet penen baylanıstırıw ushın olardıń Internet-adresi qoldan terilmey usı dialog aynasınan tańlanıwı múmkin.

Jaratqan Web betti saqlaw ushın File menyuinde Save as tańlanadı yaki <Ctrl>+<Shift>+<S> klavishalar kombinaciyası basıladı. Sonnı aytıp qoyıw kerek, Web saytqa tiyisli bolǵan barlıq fayllar bir papkanıń ishinde saqlanıwı kerek, bul papka ishki papkalardan ibarat bolıp, olarda tekst, grafika, animaciya h.t.b. bólek saqlanadı. Jumıstı ańlastırıw ushın saqlanǵan betti sol papkada bir neshe márte basqa atlar menen saqlawǵa boladı. Bular saytıımızdıń betleri, olarda birinshi bet dizaynı saqlanadı, tekst bolsa ózgertiliwi múmkin.

Dreamweaver programmasında web betke súwret qóyıw. Kursor súwret qoyılatuǵın jerge alıp barıladı. Insert panelinde yaki Insert menyusındaǵı Image punkti tańlanadı yaki <Ctrl>+<Shift>+<!> túymesheler kombinaciyası basıladı.



Nátiyjede ekranda Select Image Source dialog aynası payda boladı.



Aynadaǵı papkalar hám fayllar diziminen kerekliyin tańlaymız. Imya fayla qatarında tańlangan fayl atı payda boladı (onı bul jerge qoldan tergenińizde de boladı). Tip faylov qatarında bolsa tańlamaqshı bolǵan fayllarımızdıń túrin (keńeytpesin) kórsetiwimiz múmkin.

Bul ámeldiń Windows da isleytuǵın basqa standart programmalardaǵı ámellerden ayırmashılıǵı oń jaǵında aldın ala kóriw paneli jaylasqan. Onı joq qılıw ushın Preview Images da flajok (belgi) alıp taslanadı. Endi OK túymeshesin basın.

Dreamweaver programmasında dinamikaliq obektler jaratiw. Statikalıq (qatıp qalǵan, ózgermes) siltemeler házirgi waqıtta qullanılmaydı, Giperssılıkalarıńızdı «janlandiriw» ushın Flash jazıwların yaki túymeshelerin, aktiv

suwretler qoyıwıńız múmkin. Giperssılkarlar ushın jetkilikli sanda grafikalıq kórinisler tayarlap qoysańız boldı, qalǵanın AdobeDreamweaverda orınlaw ańsat. Onı mısalda kórsetemiz. Aldın grafikalıq kórinisler toplamın tayarlap qoyamız. Hár bir giperssılkaǵa 4 grafikalıq kórinis kerek boladı:

1. Túymeshe normal xalda turǵanda;
2. Túymeshe ústine kursor aparılǵanda;
3. Túymeshe «basılıp» turǵanda (giperssılka siltep turǵan bet juklengende);
4. Túymeshe «basılǵan» xalda hám onıń ústinde kursor turǵanda

Grafikalıq obektlerdi tayarlap bolǵannan keyin Web-bet parametrlerin beremiz, olar tiykargı betten alınadı. Sonı yadta saqlaw kerek, sayttıń barlıq betleri bir-birine sáykes bolıwı kerek. Endi navigaciya qatarın jaratıw ushın kursordı shep freymge qoyıp Common panelindegi Navigation Bar túymeshesin basın. (Insert menyuiniń Interactive Images bólimindegi Navigation Bar punktini tańlasańız-da boladı). Ekranda Insert Navigation Vag dialog aynası payda boladı.

Nav Bar Elements diziminde navigaciya qatarınıń barlıq elementleri keltirilgen. (Ádep ol jerde tek ǵana bir AdobeDreamweaver jaratıp qoyǵan element bar edi). Siz qalegen elementıńizdi tańlap alıp, onı ózgertiwińiz múmkin. Element Name maydanshasında element atın kiritemiz. Faylǵa at qoyǵanda atınan onı tanıp alatuǵın etip qoyıwımız kerek, mısalı Contacts, Library.

Up Image maydanshasında 1-shi jaǵdayda payda bolatuǵın suwret fayl atı beriledi (onı Browse járdeminde beriwıńiz hám múmkin). Over Image maydanshasında 2-shi suwret faylınıń atı, Down Image — 3-shi jaǵdaydaǵı suwret faylı, Over While Down Image maydanshasına bolsa 4-shi jaǵdayda payda bolatuǵın suwret faylınıń atı. Hár bir maydanshanıń oń jaǵında Browse túymeshesi jaylasqan hám onıń járdeminde kerekli faylǵa jol kórsetiw hám tańlaw múmkin. When Clicked, Go To URL maydanshasında giperssılka siltep turǵan Web-bet faylınıń atı kiritiledi. Maydanshanıń oń jaǵında jaylasqan in diziminde web bet sáwleniwi kerek bolǵan freym tańlanadı. Bul dizimniń Main Window punkti bul betti tolıq ekranǵa jayıp shıǵaradı.

Insert diziminde navigaciya qatarınıń jaylasıw túri tańlanadı: gorizontal (punkt Horizontally) yaki vertikal (punkt Vertically). Al Use Tables tańlanganda AdobeDreamweaver navigaciya qatarın tablicalar tiykarında jaratadı. Endi File menyuindegi Save All Frames komandasın tańlap barlıq freymlerdi saqlań. Demek biz navigaciya qatarın jaratıp, onı freymde jaylastırdıq. Bul qatardaǵı grafikalıq kórinisti ózgeritiw ushın yaki jańadan element qosıw ushın bul qatardı (onıń bir elementin) ajıratıp alıp, Modify menyuinde Navigation Bar punktın tańlaymız. Ekranda Modify Navigation Vag dialog aynası payda boladı hám onda siz qalegen ózgerislerińizdi kiritiwińiz múmkin.

Sayt interaktivligin támiyinlew. Web scenariyler. Dinamikalıq obektler jaratıwdıń ekinshi jolı — bul HTML-kodqa arnawlı programmalar kiritiw. Bul programmalar "klassikalıq" programmalastırıw tillerde jazılǵan bolıp, scenariyler, yaki skriptler dep ataladı (angl. script — scenariy), sebebi bul programmalar bir elementtiń háreketlerin yaki belgili bir waqıyanıń júz beriw scenariysın táriypleydi. (Windows –dıń ámeliy programmaları aynasında mısh kursorınıń háreketleri scenariyler járdeminde berilgen: bos maydanda, tablicanıń shegaralarında, piktogrammalardıń ústine aparılǵanda, qatar basında h.t.b.)

Bul programmalar HTML kodqa WWC (World Wide Web Consortium) tárepinen standart bolıp qabıllanǵan arnawlı jup teg `<script> . . </script>` kiritiw jolı menen ámelge asırıladı. Brouzer bunday HTML-kodtı rasshifrovka etip scenariylerdi oqıydı hám olardı tezde orınlaydı yaki bolmasa belgili bir waqıya júz bermegenshe shetke qoyıp turadı. Usınday interaktivlik scenariyleri jaratılǵanlıǵı sebepli dunya júzlik tor «janlandı», kópshilik Web-dizaynerler bolsa Web-programmistlerge aylandı. Scenariyler jazıw ushın bir neshe arnawlı programmalar jaratılǵan. Olar scenariyler jazıw tilleri yaki skript tilleri dep ataladı. Olardan eń keń tarqalǵan bolıp tek eki til esaplanadı: JavaScript hám VBScript.

JavaScript tili Java "klassikalıq" programmalastırıw tili tiykarında Netscape firması tárepinen islep shıǵılǵan. Sol sebepli JavaScript scenariylerin eń birinshi bolıp Netscape Navigator 2.0 brouzeri qollap quwatlap baslaǵan. Microsoft Internet Explorer bolsa JavaScript –tı 3.0 versiyasına baslap quwatlap baslaǵan.

Sonınday aq, Microsoft firmasında óziniń JavaScript dialekti islep shıǵılǵan. Ol JScript dep atalıp, JavaScript ten ayırmashılıǵı birneshe qosımsha komandaları bolǵan.

VBScript tili Microsoft tárepinen islep shıǵılǵan. Bul tildi tek ǵana Internet Explorer brouzeriniń keyingi versiyaları «túsinedi». Sol sebepli yaǵnıy sáykes kelmegenligi ushın VBScript Webta scenariyler jazıw ushın onsha qollanılmaıdı. Bıraq bul til serverli programmalastırıwda, atap aytqanda Microsoft ASP aktiv server betlerin jaratıwda eń bas qural bolıp esaplanadı.


JavaScript, VBScript tillerden basqa Web-scenariyler jazıwda Perl, Python h.t.b. tilleri qollanılıp baslaǵan, bıraq keyinshelik bul tiller keń tarqalmaǵan. Bugingi kúnde barlıq jerde web scenariyler JavaScript tilinde jazıladı. Bul til úyreniw ushın jude ańsat bolıp, programmistlerge jude keń múmkinshilikler beredi. Odan tısqarı, bul tilde jazılǵan programmalardıń kólemi az bolıp, xázirgi kúnde eń úlken mashqala bolǵan baylanıs kanallarınıń áste islew jaǵdaylarında jude aktual bolıp tabıladı.

Scenariyler tilin qollap-quwatlaw ushın til interpretatorı kerek boladı. Brouzer bettiń HTML kodınan scenariydi ajıratıp alıp onı orınlaw ushın interpretatorǵa uzatadı. Interpretator scenariy kodın analiz hám rasshifrovka qılıp bolıp, onı orınlaydı, keyin bolsa nátiyjeni qaytadan brouzerge uzatadı.

Hár bir scenariyler tiline óziniń interpretatorı kerek boladı. Bunday jantasıw arqalı brouzerge qalegen programmalastırıw tilde jazılǵan programmanı qollap-quwatlawdı (ol tildiń interpretatorı bar bolsa) úyretiw múmkin. Scenariyler tilleri interpretaciyalanatuǵın dep ataladı, sebebi olarda jazılǵan programmalar hár bir orınlanıwda rasshifrovka qılınadı. Sonıń menen olar tiykarınan kompilyaciya bolatuǵın tillerden (C++, Pascal, Java h.t.b.) parıq qıladı. Kompilyaciyalanatuǵın tillerde jazılǵan programmalar bir márte rasshifrovka qılınıp, mashina kodına aylantırıladı. Bul kod interpretatorsız tikkeley kompyuter processorı tárepinen orınlanadı.

Site paneli. Sayt penen orınlanatuǵın barlıq ámeller site panelinde orınlanadı. Bul panel ekranda kórinbey turǵan bolsa, onı Window menyuniń Site

bólimi yaki <F8> klavishasın basıw arqalı shıǵarıw múmkin. Sonday-aq Site menyuiniń Site Map bólimin tańlawıńız múmkin. Site paneli tómendegi suwrette kórsetilgen. Bul panel AdobeDreamweaverdiń basqa panellerinen ayrıqsha bolıp, óziniń instrumentlerine iye. Bul instrumentlerdiń basqarıw elementleri járdeminde tez-tezden qollanılatuǵın komandalarǵa, menyu qatarına hám status qatarına jetisiw múmkin. Site paneli tiykarınan fayllar diziminen ibarat. Dáslep sayttıń lokal kopyyasınıń faylları dizimi Windows baslawshısı (Provodnik) aynasındaǵı siyaqlı «terek» túrde keltiriledi.



Kerekli fayldı dizimnen tańlaw ushın onı mısh penen shertemiz. Bir neshe fayldı ajıratıp alıw ushın bolsa <Ctrl> klavishası basılıp turǵan xalda bul fayllardıń atları ústinde mısh shertiledi. Barlıq fayllar Site paneliniń Edit menyuindegi Select All komandası yaki <Ctrl>+<A> basılıwı arqalı ajratıladı. Bul menyuniń Invert Selection (Ajratılǵanlardıń kerisi) komandası bolsa ajratılıp turǵan fayllardı ajratılmaǵan, al ajratılmaǵan fayllardı ajratılǵan etedi. Site paneliniń fayllar dizimi eki rejimde islewi múmkin. Birinshi — bul ápiwayı dizim (spisok rejimi), ekinshisi —barlıq betler hám fayllardıń arasındaǵı óz-ara baylanıslardı kórsetiwshi ierarxialıq "terek" («terek» rejimi).

Bul rejimlerdiń kereklesin tańlaw Window menuiniń Site Files hám Site Map bóliminde orınlanadı yaki Site paneliniń View bóliminde. Biraq eń ańsatı – bul <F8> yaki <Alt>+<F8> basıw. Dreamweaverdi sonday qılıp sazlaw múmkin, onda joq qılınǵan kópiya faylları aynanıń oń jaǵında, al lokal kópiya faylları — shep jaǵında shıǵarıladı. Onıń ushın Preferences dialog aynasınıń Site bóliminde payda bolǵan Always Show diziminde Remote Files, keyin bolsa on the bólimdegi dizimnen Left punkti tańlanadı.

Site menuiniń New Site punkti jańa sayt tuwralı maǵlıwmatlardı kiritiw múmkinshiligin beredi. Bul menuiniń Edit Sites bóliminde dialog aynası payda boladı (tómendegi suwret). Bul jerde siz jańa saytlardı registraciya qılıwıńız (New), saytlar tuwralı maǵlıwmatlardı ózgeritiwıńız (Edit), kerek bolmaǵan saytlardı joq qılıwıńız (Remove) múmkin.

Site paneliniń hújjet aynası menen baylanısı. Web saytıımızdıń betleri tayar bolǵanı menen olar ele bir-biri menen baylanıstırılǵanı joq, bul ele sayt emes, onı tarmaqta járiyalap bolmaydı. Sayttıń betlerin bir-biri menen baylanıstırıw ushın bul betlerde giperssilka – gipersiltemeler shólkemlestiriw kerek. Gipersiltemeler bir neshe jol menen jaratıladı. Biz gipersiltemeni Site paneli járdeminde jaratıwız múmkin. Dokument aynasında saytıımızdıń index.html bas betin ashamız. Onıń ushın sayttıń lokal kópiyası saqlanatuǵın papkadaǵı fayl atında mıshtı eki ret shertiw jetkilikli. Keliń, birinshi (bas) bette bolimler.html betine silteme bereyik.

Hújjet aynasında «Bólimler» tekstin ajıratıp alamız, keyin bolsa qásiyetler redaktorındaǵı Link qatarındaǵı gipersiltemeniń internet adressi berilgen boladı. Onıń oń jaǵında eki znachok boladı. Birinshisi papka kóriniste bolıp, onı ashqanda Select File dialog aynası payda boladı. Ekinshi znachoktı bolsa mısh penen uslap Site panelinde jaylasqan kerekli fayl ústine aparıp qoyıw kerek. Biz onı bolimler.html faylınıń ústine qoyamız. Sonda qásiyetler redaktorınıń Link qatarında bul bettiń adresi payda boladı. Bul ámeldi biz basqasha orınlawımız hám múmkin edi, onda sayt aynasında bolimler.html faylın uslap Link qatarına aparıp qoyamız. Endi bolsa siltemeler turǵan betke gipersilteme jaratamız hám basqarma tuwralı maǵlıwmat saqlanıp turǵan betke (about.html) siltemeni durislaymız.

JUWMAQLAW

Házirgi waqıtta internet tarmağı júdá tez rawajlanıp ondağı jaylasqan web saytlar sanı tez ósip barmaqta, bul óz gezeginde Web sayt dizaynın jaratıwshılardıń programmalıq qurallardı tereń úyreniwdi talap etpekte.

Web – hújjetlerin jaratıwdı úyreniw, aralıqtan oqıtıw sistemaların jaratıw búgingi kúnniń aktual máselelerinen dep qarawımız múmkin. Álbette bunday múmkinshiliklerdi jaratıw ushın jetkilikli dárejede web saytlar jaratıwdıń programmalıq múmkinshiliklerdi biliwimiz zárúr. Hár bir paydalanıwshı óziniń web-betlerin jaratıw ushın ózine say bolğan programmalıq táminleniwlerdi tańlap alıwı zárúr. Sonlıqtanda web sayt dizaynın jaratıwda programmalıq qurallar úlken áhmiyetke iye.

Qaralıp atırğan pitkeriw qánigelik jumısında web sayt hám onıń dizaynın jaratıwdıń HTML hámde JavaScript programmalıq qurallarınan paydalanıw keltirilgen.

Bul jumısta biz web betlerin jaratıw izbe-izligi, saytlardı jaratıwdağı dáslepki túsinikler, proektlestiriw, strukturasın tańlaw, dizaynın jaratıwda paydalanılatuǵın programmalıq qurallar, internetke jaylastırıw, HTML tili, JavaScript programmalastırıw tili, sonday – aq vizual Adobe Dreamweaver HTML redaktorı haqqında kónlikpege iye boldıq. Kóplegen Web - sayt islep shıǵarıwshıları Adobe Dreamweaver eń qolaylı HTML redaktorı dep esaplaydı, sebebi bul redaktor Web – hújjetler jaratıwdı jańa baslap atırğan Web – dizaynerlerge de, tájiriybeli programmistlerge de qolaylı bolıp tabıladı.

Usı bakalavr pitkeriw qánigelik jumıstı orınlaw nátiyjesinde men sayt dizaynın jaratıwdıń programmalıq quralların keńirek paydalanıw menen tanıstım. Web sayt dizaynın jaratıwdıń programmalıq qurallarınan paydalana otırıp «Sawda sanaat palatası» web saytın islep shıǵıldı.

Paydalanilgan ádebiyatlar