



ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛБА

Тип, страна производитель	«M-ATV»	«COUGAR»
Параметры		
Компания и страна производитель	«Oshkosh» США	«General Dynamics Land Systems» США
Год принятия на вооружение	2010	2002
Экипаж, чел.	1	2
Десант, чел.	4	4
Масса автомобиля, кг	11700	14500
Полезная нагрузка, кг	15000	17500
Длина, мм	6270	5910
Высота, мм	2700	2740
Ширина, мм	2490	2640
Возможность установки вооружения	12,7 мм пулемета НСВ (Т) 7,62 мм пулемета ПКМ (Т)	
Макс. угол подъёма, град	25	30
Максимальный угол спуска, град	25	30
Макс. угол крена, град	20	20
Клиренс, мм	400	410
Ширина преодолеваемого рва, мм	460	500
Радиус поворота, м	8	10
Тип двигателя	6-ти цилиндровый турбо дизель 7.2 liter Caterpillar C7	6-ти цилиндровый дизельный Caterpillar C-7
Мощность двигателя, л/с	370	330
Запас хода, км	510	966
Ёмкость топливного бака, л	170	267
Требования по экологии		
Максимальная скорость движения, км/ч	120	105
Колесная формула	4x4	4x4
Размеры шин	395/85R20 XZL	16.00 R20 XZL
Трансмиссия		
Защита от мин и боковых взрывов	STANAG-2 пуля БЗ 7,62мм x 39 на дистанции 30 м при скорости встречи 695 м/с подрыв 155 мм ОФ снаряда на дистанции 80 м подрыв противотанковой мины фугасного действия (масса заряда 6 кг ВВ)	

